

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
108601	1" Antifriz vana. Pirinç gövde. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷65°C. Ortam sıcaklık aralığı: -30÷60°C.	€ 90,00
108701	1 1/4" Antifriz vana. Pirinç gövde. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷65°C. Ortam sıcaklık aralığı: -30÷60°C.	€ 94,00
108801	1 1/2" Antifriz vana. Pirinç gövde. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷65°C. Ortam sıcaklık aralığı: -30÷60°C.	€ 97,00
116000	Termal dezenfeksiyon işlevi için kartuş, 116 serileri ile kullanım için	€ 23,00
116010	116 serisi kullanım suyu termal balans ve re-sirkülasyon vanası için sıcaklık saati, sıcaklık saati ölççeği: 0-80 °C	€ 8,20
116140	1/2" domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için otomatik veya kontrollü dezenfeksiyon işlevi için uygun termal balans ve re-sirkülasyon vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar sıcaklık aralığı: 35÷60°C, sıcaklık saati ağız bağlantılı, dışı bağlantılı	€ 105,00
116150	3/4" domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için otomatik veya kontrollü dezenfeksiyon işlevi için uygun termal balans ve re-sirkülasyon vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar sıcaklık aralığı: 35÷60°C, sıcaklık saati ağız bağlantılı, dışı bağlantılı	€ 105,00
116160	1" domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için otomatik veya kontrollü dezenfeksiyon işlevi için uygun termal balans ve re-sirkülasyon vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar sıcaklık aralığı: 35÷65°C, sıcaklık saati ağız bağlantılı, dışı bağlantılı	€ 146,00
116170	1 1/4" domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için otomatik veya kontrollü dezenfeksiyon işlevi için uygun termal balans ve re-sirkülasyon vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar sıcaklık aralığı: 35÷65°C, sıcaklık saati ağız bağlantılı, dışı bağlantılı	€ 146,00
116240	1/2" domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için otomatik termostatik termal dezenfeksiyon işlevli termal balans ve re-sirkülasyon vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar sıcaklık aralığı: 35÷60°C, dezenfeksiyon sıcaklığı: 70 °C, sıcaklık saatine sahip, Rp bağlantılı	€ 126,00
116250	3/4" domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için otomatik termostatik termal dezenfeksiyon işlevli termal balans ve re-sirkülasyon vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar sıcaklık aralığı: 35÷60°C, dezenfeksiyon sıcaklığı: 70 °C, sıcaklık saatine sahip, Rp bağlantılı	€ 126,00
116260	1" domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için otomatik termostatik termal dezenfeksiyon işlevli termal balans ve re-sirkülasyon vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar sıcaklık aralığı: 35÷65°C, dezenfeksiyon sıcaklığı: 70 °C, sıcaklık saatine sahip, Rp bağlantılı	€ 166,00
116270	1 1/4" domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için otomatik termostatik termal dezenfeksiyon işlevli termal balans ve re-sirkülasyon vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar sıcaklık aralığı: 35÷65°C, dezenfeksiyon sıcaklığı: 70 °C, sıcaklık saatine sahip, Rp bağlantılı	€ 166,00
116440	1/2" domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için otomatik termal balans ve re-sirkülasyon vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar sıcaklık aralığı: 40÷65°C, sıcaklık saati ağız bağlantılı, dışı bağlantılı	€ 72,00
116441	1/2" domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için otomatik termal balans ve re-sirkülasyon vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar sıcaklık aralığı: 40÷65°C, sıcaklık saatli, dışı bağlantılı	€ 82,00
116450	3/4" domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için otomatik termal balans ve re-sirkülasyon vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar sıcaklık aralığı: 40÷65°C, sıcaklık saati ağız bağlantılı, dışı bağlantılı	€ 76,00
116451	3/4" domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için otomatik termal balans ve re-sirkülasyon vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar sıcaklık aralığı: 40÷65°C, sıcaklık saatli, dışı bağlantılı	€ 84,00
130063	DN65 Flanşlı statik balans vanası, gri dökme demir gövde, kvs: 71,8 m3/h, maks. çalışma basıncı: 16 bar, çalışma sıcaklık aralığı: -10-120°C	€ 410,00
130083	DN80 Flanşlı statik balans vanası, gri dökme demir gövde, kvs: 108,0 m3/h, maks. çalışma basıncı: 16 bar, çalışma sıcaklık aralığı: -10-120°C	€ 495,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
130103	DN100 Flanşlı statik balans vanası, gri dökme demir gövde, kvs: 181,0 m3/h, maks. çalışma basıncı: 16 bar, çalışma sıcaklık aralığı: -10-120°C	€ 630,00
130123	DN125 Flanşlı statik balans vanası, gri dökme demir gövde, kvs: 255,2 m3/h, maks. çalışma basıncı: 16 bar, çalışma sıcaklık aralığı: -10-120°C	€ 885,00
130153	DN150 Flanşlı statik balans vanası, gri dökme demir gövde, kvs: 370,5 m3/h, maks. çalışma basıncı: 16 bar, çalışma sıcaklık aralığı: -10-120°C	€ 1.120,00
130203	DN200 Flanşlı statik balans vanası, gri dökme demir gövde, kvs: 927,1 m3/h, maks. çalışma basıncı: 16 bar, çalışma sıcaklık aralığı: -10-120°C	€ 2.800,00
130253	DN250 Flanşlı statik balans vanası, sfero dökme demir gövde, kvs: 1102,5 m3/h, maks. çalışma basıncı: 16 bar, çalışma sıcaklık aralığı: -10-120°C	€ 6.200,00
130303	DN300 Flanşlı statik balans vanası, sfero dökme demir gövde, kvs: 1516,0 m3/h, maks. çalışma basıncı: 16 bar, çalışma sıcaklık aralığı: -10-120°C	€ 7.600,00
130400	DN 15 Hidrolik devreler için, dişli, statik balans vanası maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, kvs: 3.17 m3/h	€ 58,00
130500	DN 20 Hidrolik devreler için, dişli, statik balans vanası maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, kvs: 4.46 m3/h	€ 64,00
130600	DN 25 Hidrolik devreler için, dişli, statik balans vanası maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, kvs: 7.63 m3/h	€ 70,00
130700	DN 32 Hidrolik devreler için, dişli, statik balans vanası maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, kvs: 12.10 m3/h	€ 84,00
130800	DN 40 Hidrolik devreler için, dişli, statik balans vanası maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, kvs: 17 m3/h	€ 98,00
130900	DN 50 Hidrolik devreler için, dişli, statik balans vanası maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, kvs: 26.3 m3/h	€ 138,00
132060	DN65,Debimetreli balans vanası.Doğrudan debi okuma özelliği.Dökme demir gövde. Pirinç debimetre.Debi ayarı için karakteristik küresel vana.Manyetik hareketli debi göstergesahip kademe ölçekli debimetre.Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: -10÷110°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.PN 16 flanşlı bağlantı. Düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarlabaglantılı olmalıdır.	€ 950,00
132080	DN80,Debimetreli balans vanası.Doğrudan debi okuma özelliği.Dökme demir gövde. Pirinç debimetre.Debi ayarı için karakteristik küresel vana.Manyetik hareketli debi göstergesahip kademe ölçekli debimetre.Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: -10÷110°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.PN 16 flanşlı bağlantı. Düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarlabaglantılı olmalıdır.	€ 1.100,00
132100	DN100,Debimetreli balans vanası.Doğrudan debi okuma özelliği.Dökme demir gövde. Pirinç debimetre.Debi ayarı için karakteristik küresel vana.Manyetik hareketli debi göstergesahip kademe ölçekli debimetre.Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: -10÷110°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.PN 16 flanşlı bağlantı. Düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarlabaglantılı olmalıdır.	€ 1.420,00
132402	DN 15 Pirinç gövdeli doğrudan debi okuma özelliğine sahip dişli, debimetreli balans vanası, debi aralığı: 2÷7 lt/dak	€ 96,00
132512	DN 20 Pirinç gövdeli doğrudan debi okuma özelliğine sahip dişli, debimetreli balans vanası, debi aralığı: 5÷13 lt/dak	€ 100,00
132522	DN 20 Pirinç gövdeli doğrudan debi okuma özelliğine sahip dişli, debimetreli balans vanası, debi aralığı: 7÷28 lt/dak	€ 100,00
132602	DN 25 Pirinç gövdeli doğrudan debi okuma özelliğine sahip dişli, debimetreli balans vanası, debi aralığı: 10÷40 lt/dak	€ 118,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
132702	DN 32 Piriç gövdeli doğrudan debi okuma özelliğine sahip dişli, debimetrelili balans vanası, debi aralığı: 20÷70 lt/dak	€ 132,00
132802	DN 40 Piriç gövdeli doğrudan debi okuma özelliğine sahip dişli, debimetrelili balans vanası, debi aralığı: 30÷120 lt/dak	€ 198,00
132902	DN 50 Piriç gövdeli doğrudan debi okuma özelliğine sahip dişli, debimetrelili balans vanası, debi aralığı: 50÷200 lt/dak	€ 242,00
140342	DN 15 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 50-300 mBar, maks. çalışma basıncı: 16 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:3.02 m3/h	€ 97,00
140352	DN 20 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 50-300 mBar, maks. çalışma basıncı: 16 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:4.59 m3/h	€ 99,00
140362	DN 25 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 50-300 mBar, maks. çalışma basıncı: 16 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:6.91 m3/h	€ 107,00
140372	DN 32 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 50-300 mBar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:11.3 m3/h	€ 246,00
140382	DN 40 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 50-300 mBar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:14.40 m3/h	€ 260,00
140392	DN 50 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 50-300 mBar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:18.32 m3/h	€ 290,00
140442	DN 15 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 250-600 mBar, maks. çalışma basıncı: 16 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:3.02 m3/h	€ 96,00
140452	DN 20 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 250-600 mBar, maks. çalışma basıncı: 16 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:4.59 m3/h	€ 99,00
140462	Dn 25 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 250-600 mBar, maks. çalışma basıncı: 16 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:6.91 m3/h	€ 107,00
140472	DN 32 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 250-600 mBar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:11.30 m3/h	€ 246,00
140482	DN 40 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 250-600 mBar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, kapiler boruya sahip, kvs:14.40 m3/h	€ 260,00
140492	DN 50 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 250-600 mBar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:18.32 m3/h	€ 290,00
140506	DN 65 Fark basınç kontrol vanası, flanşlı, ayar aralığı 200-800 mBar, maks. çalışma basıncı: 16 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:44.5 m3/h	€ 1.390,00
140508	DN 80 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 200-800 mBar, maks. çalışma basıncı: 16 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:78.3 m3/h	€ 1.460,00
140510	DN 100 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 200-800 mBar, maks. çalışma basıncı: 16 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:104.6 m3/h	€ 1.690,00
140512	DN 125 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 200-800 mBar, maks. çalışma basıncı: 16 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:152.3 m3/h	€ 2.200,00
140515	DN 150 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 200-800 mBar, maks. çalışma basıncı: 16 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:204 m3/h	€ 5.586,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
140606	DN 65 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 800-1600 mBar, maks. çalışma basıncı: 16 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:52 m3/h	€ 1.390,00
140608	DN 80 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 800-1600 mBar, maks. çalışma basıncı: 16 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:83.7 m3/h	€ 1.460,00
140610	DN 100 Fark basınç kontrol vanası, ayar aralığı 800-1600 mBar, maks. çalışma basıncı: 16 bar, max. çalışma sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kapiler boruya sahip, kvs:106.7 m3/h	€ 1.690,00
142240	DN 15 Haberci statik balans vanası, dişli, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kvs: 2.96 m3/h	€ 38,00
142250	DN 20 Haberci statik balans vanası, dişli, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kvs: 4.35 m3/h	€ 42,00
142260	DN 25 Haberci statik balans vanası, dişli, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kvs: 6.52 m3/h	€ 48,00
142270	DN 32 Haberci statik balans vanası, dişli, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kvs: 11.1 m3/h	€ 76,00
142280	DN 40 Haberci statik balans vanası, dişli, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kvs: 14.49 m3/h	€ 92,00
142290	DN 50 Haberci statik balans vanası, dişli, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, kvs:19 m3/h	€ 130,00
142340	DN15,Balans vanası.Çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 16bar. Sıcaklık aralığı: -10÷120°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.	€ 34,00
142345	1/2" iç dişli bağlantı, statik tip balans vanası, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, maks. çalışma basıncı: 16 bar, kv:0,32-2,96 m3/h	€ 36,00
142350	DN20,Balans vanası.Çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 16bar. Sıcaklık aralığı: -10÷120°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.	€ 40,00
145001	1/2" F x 3/8" M 145 serisi vanalar için contalı rakor	€ 3,40
145003	3/4" F x 1/2" M 145 serisi vanalar için contalı rakor	€ 4,10
145005	1" F x 3/4" M 145 serisi vanalar için contalı rakor	€ 6,20
145006	1" F x 1" M 145 serisi vanalar için contalı rakor	€ 11,80
145007	1 1/4" F x 1" M 145 serisi vanalar için contalı rakor	€ 12,10
145008	1 1/4" F x 1 1/4" M 145 serisi vanalar için contalı rakor	€ 17,85
145013	145 serisi PICV için oransal lineer aktüatör, IP:54, besleme: 24 V (AC)/(DC), geri besleme sinyali: 0-10 V, kumanda sinyali: 0÷10 V (DN 15-20-25 vana gövdeleri için), bağlantı: M30 p1,5	€ 90,00
145017	145 serisi basınçtan bağımsız kontrol vanası için(DN40-DN50) rotasyonel oransal aktüatör. Besleme: 24 V (ac/dc). Kontrol sinyali: 0÷10 V. Oda sıcaklık aralığı: -30÷50°C. Koruma sınıfı: IP 54. Manuel geçersiz kılma.	€ 316,00
145895	DN40 ,Basınçtan bağımsız kontrol vanası.Gri dökme demir gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷120°C.Maks. glikol yüzdesi: 50%.Aralık Δp: 30÷400 kPa.Basınç portları ile.	€ 440,00
145905	DN50 ,Basınçtan bağımsız kontrol vanası.Gri dökme demir gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷120°C.Maks. glikol yüzdesi: 50%.Aralık Δp: 30÷400 kPa.Basınç portları ile.	€ 690,00
146000	146 serisi basınçtan bağımsız kontrol vanaları için manuel aktüatör.	€ 144,00
146025	146 serisi düzenleme vanası için rotasyonel oransal aktüatör, besleme: 24 V (ac/dc), oda sıcaklık aralığı: -30÷50°C (DN 65-150 vana gövdeleri için)	€ 498,00
146060	DN 65 Basınçtan bağımsız kontrol vanası, gri dökme demir gövde, flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, debi aralığı: 6÷26 m³/h	€ 1.320,00
146080	DN 80 Basınçtan bağımsız kontrol vanası, gri dökme demir gövde, flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, debi aralığı: 8÷36 m³/h	€ 1.500,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
146100	DN 100 Basınçtan bağımsız kontrol vanası, gri dökme demir gövde, flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, debi aralığı: 16÷82,5 m <sup>3</sup> /h	€ 2.040,00
146120	DN 125 Basınçtan bağımsız kontrol vanası, gri dökme demir gövde, flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, debi aralığı: 20÷125 m <sup>3</sup> /h	€ 3.280,00
146150	DN 150 Basınçtan bağımsız kontrol vanası, gri dökme demir gövde, flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -10÷120°C, debi aralığı: 27÷160 m <sup>3</sup> /h	€ 4.530,00
166001	Termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık ayar aralığı: 25÷50°C, kv: 4,1 m <sup>3</sup> /h	€ 126,00
166005	Termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık ayar aralığı: 40÷70°C, kv: 4,1 m <sup>3</sup> /h	€ 142,00
200000	Dönüştürülebilir radyatör vanaları için termostatik kontrol başlığı, 7-28 °C sıcaklık ayar aralıklı	€ 21,00
200013	Özel tasarımı ısıtma sistemi vanaları için termostatik kontrol başlığı. Sıvı malzeme dolgulu dahili sensör. 7°C ile 28°C arasında sıcaklık ayarına denk gelen * ile 5 arası kademeli gösterge. Krom kaplama.	€ 41,50
202000	LCD tip. Okunan anlık oda sıcaklığına göre rengi yeşile döner. Özel bir döner sistem indikatörü her zaman düşey konumda tutar, bu da optimal görüntülemeye imkan sağlar.	€ 68,00
203502	Termostatik ve dönüştürülebilir radyatör vanaları için ortam sıcaklığı sınırlama işlevi sağlayan kontak problu termostatik kontrol başlığı. Sıcaklık ön ayar eşeli. Kapiler uzunluğu: 2 m. Sıcaklık Aralığı:20÷50°C	€ 60,00
203702	Termostatik ve dönüştürülebilir radyatör vanaları için ortam sıcaklığı sınırlama işlevi sağlayan kontak problu termostatik kontrol başlığı. Sıcaklık ön ayar eşeli. Kapiler uzunluğu: 2 m. Sıcaklık Aralığı:40÷90°C	€ 60,00
204000	Dönüştürülebilir radyatör vanaları için termostatik kontrol başlığı.Sıvı malzeme dolgulu dahili sensör.Vana serisi 338, 339, 401, 402, 425, 426,421, 422, 230, 231, 232, 233, 234, 237,220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227,455 ve 456 için.7°C ila 28°C sıcaklık ayar aralığına karşı gelen □ ile 5 arası kademeli gösterge.Adaptörlü.	€ 16,00
204100	Termostatik ve dönüştürülebilir radyatör vanaları için termostatik kontrol başlığı. Uzaktan kumanda sensörlü. Vana serisi 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 455 ve 456 için. 7°C ila 28°C sıcaklık ayar aralığına karşı gelen * ile 5 arası kademeli gösterge. Kapiler uzunluğu: 2 m. Adaptörlü.	€ 50,00
209000	Umumi mekânlarda kullanım için ayar korumalı ve çalınma önlemlili başlık. 200, 204, 202 ve 205 serisi termostatik kontrol başlıkları için. Kod 209001 özel alyan anahtarla kullanılır.	€ 7,20
210005	Caleffi Code. Kontrol başlığı için dış müdahaleye karşı koruma kiti	€ 6,60
215001	Kablosuz ortam sıcaklığı sensörü. Gateway, Gateway PRO ve CALEFFI CODE Uygulaması aracılığıyla çalışır.	€ 52,00
215002	Sensor PRO. Kazan/kombi kontaklı kablosuz ortam sıcaklığı sensörü. Gateway, Gateway PRO ve CALEFFI CODE Uygulaması aracılığıyla çalışır. Beyaz renk.	€ 70,00
215015	Gateway PRO. Dahili GSM, UMTS, LTE modem ile kablosuz çok zonlu sıcaklık düzenleme ağ geçidi (Gateway). CALEFFI CODE Uygulaması aracılığıyla çalıştırma. Mikro SIM (ürünle birlikte verilmez) ile çalışır. MODBUS-RTU bağlantısıyla uyumludur. Haftalık programlanabilir saat aralıkları. Ayarlanabilir zaman aralıkları: günde 8 farklı saat aralığına kadar. Ayarlanabilir zon sayısı: 64'e kadar. Beyaz renk.	€ 744,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
215100	Gateway. Kablosuz çok zonlu sıcaklık düzenleme ağ geçidi (Gateway). CALEFFI CODE Uygulaması aracılığıyla çalıştırma (Wi-Fi veya Ethernet ağ bağlantısı gerekir). Haftalık programlanabilir saat aralıkları. Ayarlanabilir zaman aralıkları: günde 8 farklı saat aralığına kadar. Ayarlanabilir zon sayısı: 64'e kadar. Beyaz renk.	€ 354,00
215510	Comfort control. Termostatik veya dönüştürülebilir radyatör vanaları için kablosuz elektronik kontrol başlığı. Gateway, Gateway PRO, CALEFFI CODE Uygulaması ve başlık üzerindeki kontrol düğmeleri aracılığıyla çalışır. Beyaz renk.	€ 114,00
220302	3/8" Termostatik kontrol başlıkları ve termal vana motoruyla kullanılmaya uygun krom kaplama termostatik köşe radyatör vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C, kv:2.29 m3/h	€ 11,00
220402	1/2" Termostatik kontrol başlıkları ve termal vana motoruyla kullanılmaya uygun krom kaplama termostatik köşe radyatör vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C, kv:2.39 m3/h	€ 12,00
220500	3/4" Termostatik kontrol başlıkları ve termal vana motoruyla kullanılmaya uygun krom kaplama termostatik köşe radyatör vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C, kv:3.19 m3/h	€ 16,70
221302	3/8" Termostatik kontrol başlıkları ve termal vana motoruyla kullanılmaya uygun krom kaplama termostatik düz radyatör vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C, kv:1.05 m3/h	€ 12,60
221402	1/2" Termostatik kontrol başlıkları ve termal vana motoruyla kullanılmaya uygun krom kaplama termostatik düz radyatör vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C, kv: 1.52 m3/h	€ 12,70
221500	3/4" Termostatik kontrol başlıkları ve termal vana motoruyla kullanılmaya uygun krom kaplama termostatik düz radyatör vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C, kv: 2.2 m3/h	€ 17,20
224302	3/8" Termostatik kontrol başlıkları ve termal vana motoruyla kullanılmaya uygun krom kaplama termostatik ters radyatör vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C, kv: 2.29 m3/h	€ 16,20
224402	1/2" Termostatik kontrol başlıkları ve termal vana motoruyla kullanılmaya uygun krom kaplama termostatik ters radyatör vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 5÷100°C, kv: 1.39 m3/h	€ 17,80
230100	Dinamik vanalı devrede $\Delta p$ ölçüm kiti.	€ 1.500,00
230302	DYNAMICAL - 3/8" Açılı dinamik termostatik radyatör vanası,termostatik ve elektronik kontrol başlıkları,termoelektrik aktuatörler için uygun.Krom kaplama.Çelik boru için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷95°C.	€ 33,00
230402	DYNAMICAL - 1/2" Açılı dinamik termostatik radyatör vanası,termostatik ve elektronik kontrol başlıkları,termoelektrik aktuatörler için uygun.Krom kaplama.Çelik boru için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷95°C.	€ 34,00
230500	DYNAMICAL - 3/4" Açılı dinamik termostatik radyatör vanası,termostatik ve elektronik kontrol başlıkları,termoelektrik aktuatörler için uygun.Krom kaplama.Çelik boru için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷95°C.	€ 48,00
231302	DYNAMICAL - 3/8" Düz dinamik termostatik radyatör vanası,termostatik ve elektronik kontrol başlıkları,termoelektrik aktuatörler için uygun.Krom kaplama.Çelik boru için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷95°C	€ 34,00
231402	DYNAMICAL - 1/2" Düz dinamik termostatik radyatör vanası,termostatik ve elektronik kontrol başlıkları,termoelektrik aktuatörler için uygun.Krom kaplama.Çelik boru için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷95°C	€ 36,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
231500	DYNAMICAL - 3/4" Düz dinamik termostatik radyatör vanası,termostatik ve elektronik kontrol başlıkları,termoelektrik aktuatörler için uygun.Krom kaplama.Çelik boru için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷95°C	€ 50,00
232302	DYNAMICAL - 3/8" Açılı dinamik termostatik radyatör vanası,termostatik ve elektronik kontrol başlıkları,termoelektrik aktuatörler için uygun.Krom kaplama.Bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷95°C.	€ 33,00
232402	DYNAMICAL - 1/2" Açılı dinamik termostatik radyatör vanası,termostatik ve elektronik kontrol başlıkları,termoelektrik aktuatörler için uygun.Krom kaplama.Bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷95°C.	€ 35,00
233302	DYNAMICAL - 3/8" Düz dinamik termostatik radyatör vanası,termostatik ve elektronik kontrol başlıkları, termoelektrik aktuatörler için uygun.Krom kaplama.Bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷95°C	€ 34,00
233402	DYNAMICAL - 1/2" Düz dinamik termostatik radyatör vanası,termostatik ve elektronik kontrol başlıkları,termoelektrik aktuatörler için uygun.Krom kaplama.Bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷95°C	€ 36,00
234302	DYNAMICAL - 3/8 "Ters dinamik termostatik radyatör vanası,termostatik ve elektronik kontrol başlıkları,termoelektrik aktuatörler için uygun.Krom kaplama.Çelik boru için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷95°C.	€ 41,00
234402	DYNAMICAL - 1/2 "Ters dinamik termostatik radyatör vanası,termostatik ve elektronik kontrol başlıkları,termoelektrik aktuatörler için uygun.Krom kaplama.Çelik boru için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷95°C.	€ 43,00
237302	DYNAMICAL - 3/8" Ters dinamik termostatik radyatör vanası,termostatik ve elektronik kontrol başlıkları,termoelektrik aktuatörler için uygun.Krom kaplama.Bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷95°C	€ 41,00
237402	DYNAMICAL - 1/2" Ters dinamik termostatik radyatör vanası,termostatik ve elektronik kontrol başlıkları,termoelektrik aktuatörler için uygun.Krom kaplama.Bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷95°C	€ 43,00
250031	3/8" Güneş enerjisi sistemleri için otomatik purjör, pirinç gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. boşaltma basıncı: 5 bar, sıcaklık aralığı: -30÷180°C	€ 27,00
250041	1/2" Güneş enerjisi sistemleri için otomatik purjör, pirinç gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. boşaltma basıncı: 5 bar, sıcaklık aralığı: -30÷180°C	€ 29,00
250131	3/8" Güneş enerjisi sistemleri için otomatik purjör, pirinç gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. boşaltma basıncı: 5 bar, sıcaklık aralığı: -30÷180°C, contalı kapatma musluğu dahil	€ 40,00
251004	1/2" Güneş enerjisi sistemleri için yüksek performanslı otomatik purjör, pirinç gövde, krom kaplama, dışı bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. boşaltma basıncı: 10 bar sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 88,00
251006	1" Güneş enerjisi sistemleri için pirinç gövde, krom kaplama hava ayırıcı. maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. boşaltma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -3÷160°C	€ 180,00
251007	1 1/4" Güneş enerjisi sistemleri için pirinç gövde, krom kaplama hava ayırıcı. maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. boşaltma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -3÷160°C	€ 198,00
251905	3/4" Güneş enerjisi sistemlerinde düşey borular için pirinç gövde, krom kaplama hava ayırıcı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. boşaltma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 162,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
251906	1" Güneş enerjisi sistemlerinde düşey borular için pirinç gövde, krom kaplama hava ayırıcı. maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. boşaltma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 168,00
252140	1/2" Güneş enerjisi sistemleri için ayarlanabilir krom kaplama termostatik karışım vanası, rakorlu erkek bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 100°C, sıcaklık ayar aralığı: 30÷65°C, kv: 2,6 m³/h	€ 114,00
252150	3/4" Güneş enerjisi sistemleri için ayarlanabilir krom kaplama termostatik karışım vanası, rakorlu erkek bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 100°C, sıcaklık ayar aralığı: 30÷65°C, kv: 2,6 m³/h	€ 118,00
252151	3/4" Merkezi güneş enerjisi sistemleri için ayarlanabilir krom kaplama termostatik karışım vanası, rakorlu dış dişli bağlantı parçaları dahil, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 100°C, sıcaklık ayar aralığı: 35÷65°C, kv: 4,5 m³/h	€ 498,00
252153	3/4" Güneş enerjisi sistemleri için çekvalfli ayarlanabilir krom kaplama termostatik karışım vanası, rakorlu erkek bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 100°C, sıcaklık ayar aralığı: 30÷65°C, kv: 2,6 m³/h	€ 134,00
252160	1" Merkezi güneş enerjisi sistemleri için ayarlanabilir krom kaplama termostatik karışım vanası, rakorlu dış dişli bağlantı parçaları dahil, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 100°C, sıcaklık ayar aralığı: 35÷65°C, kv: 5,5 m³/h	€ 610,00
252170	1 1/4" Merkezi güneş enerjisi sistemleri için ayarlanabilir krom kaplama termostatik karışım vanası, rakorlu dış dişli bağlantı parçaları dahil, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 100°C, sıcaklık ayar aralığı: 35÷65°C, kv: 7,6 m³/h	€ 682,00
252180	1 1/2" Merkezi güneş enerjisi sistemleri için ayarlanabilir krom kaplama termostatik karışım vanası, rakorlu dış dişli bağlantı parçaları dahil, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 100°C, sıcaklık ayar aralığı: 35÷65°C, kv: 11 m³/h	€ 1.050,00
252190	2" Merkezi güneş enerjisi sistemleri için ayarlanabilir krom kaplama termostatik karışım vanası, rakorlu dış dişli bağlantı parçaları dahil, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 100°C, sıcaklık ayar aralığı: 35÷65°C, kv: 13,3 m³/h	€ 1.218,00
252340	1/2" Güneş enerjisi sistemleri için değiştirilebilir kartuşlu pirinç gövde termostatik karışım vanası, rakorlu erkek bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 110°C, sıcaklık ayar aralığı: 30÷65°C, kv: 4 m³/h	€ 618,00
252350	3/4" Güneş enerjisi sistemleri için değiştirilebilir kartuşlu pirinç gövde termostatik karışım vanası, rakorlu erkek bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 110°C, sıcaklık ayar aralığı: 30÷65°C, kv: 4,5 m³/h	€ 650,00
252360	1" Güneş enerjisi sistemleri için değiştirilebilir kartuşlu pirinç gövde termostatik karışım vanası, rakorlu erkek bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 110°C, sıcaklık ayar aralığı: 30÷65°C, kv: 6,9 m³/h	€ 828,00
252370	1 1/4" Güneş enerjisi sistemleri için değiştirilebilir kartuşlu pirinç gövde termostatik karışım vanası, rakorlu erkek bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 110°C, sıcaklık ayar aralığı: 30÷65°C, kv: 9,1 m³/h	€ 920,00
252380	1 1/2" Güneş enerjisi sistemleri için değiştirilebilir kartuşlu pirinç gövde termostatik karışım vanası, rakorlu erkek bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 110°C, sıcaklık ayar aralığı: 30÷65°C, kv: 14,5 m³/h	€ 1.430,00
252390	2" Güneş enerjisi sistemleri için değiştirilebilir kartuşlu pirinç gövde termostatik karışım vanası, rakorlu erkek bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 110°C, sıcaklık ayar aralığı: 30÷65°C, kv: 19 m³/h	€ 1.660,00



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
252713	3/4" Güneş enerjisi sistemleri için çekvalfli, pislik tutuculu, haşlanma önleyicili ayarlanabilir termostatik karışım vanası, rakorlu erkek bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 100°C, sıcaklık ayar aralığı: 35÷55°C, kv: 1,7 m <sup>3</sup> /h	€ 94,00
252714	1/2" Güneş enerjisi sistemleri için çekvalfli, pislik tutuculu, haşlanma önleyicili ayarlanabilir termostatik karışım vanası, rakorlu erkek bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 100°C, sıcaklık ayar aralığı: 35÷55°C, kv: 1,5 m <sup>3</sup> /h	€ 74,00
253040	1/2" Güneş enerjisi sistemleri için 10 bar emniyet vanası, pirinç gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 19,00
253042	1/2" Güneş enerjisi sistemleri için 2,5 bar emniyet vanası, pirinç gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 19,00
253043	1/2" Güneş enerjisi sistemleri için 3 bar emniyet vanası, pirinç gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 19,00
253044	1/2" Güneş enerjisi sistemleri için 4 bar emniyet vanası, pirinç gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 19,00
253046	1/2" Güneş enerjisi sistemleri için 6 bar emniyet vanası, pirinç gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 19,00
253048	1/2" Güneş enerjisi sistemleri için 8 bar emniyet vanası, pirinç gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 19,00
253050	3/4" Güneş enerjisi sistemleri için 10 bar emniyet vanası, pirinç gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 29,50
253052	3/4" Güneş enerjisi sistemleri için 2,5 bar emniyet vanası, pirinç gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 29,50
253053	3/4" Güneş enerjisi sistemleri için 3 bar emniyet vanası, pirinç gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 29,50
253054	3/4" Güneş enerjisi sistemleri için 4 bar emniyet vanası, pirinç gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 29,50
253056	3/4" Güneş enerjisi sistemleri için 6 bar emniyet vanası, pirinç gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 29,50
253058	3/4" Güneş enerjisi sistemleri için 8 bar emniyet vanası, pirinç gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: -30÷160°C	€ 29,50
278005	Dijital regülatör DeltaSol® SLL PWM kontrollü, 230 V Opsiyonel dördüncü problu, 3 adet Pt1000 probuna sahip	€ 320,00
302630	1" 3 bar ısıtma sistemi aksesuarlarıyla kombine hava ayırıcı, hava purjörü, emniyet tahliye vanası, basınç saati dahil, maks. çalışma sıcaklığı: 110°C	€ 63,00
302631	1" 3 bar ön şekillendirme yalıtımlı ısıtma sistemi aksesuarlarıyla kombine hava ayırıcı, hava purjörü, emniyet tahliye vanası, basınç saati dahil, maks. çalışma sıcaklığı: 110°C	€ 65,00
304140	DN15 Sertifikalı çekvalfe sahip küresel vana.Kontrol edilebilir. Pirinç gövde. Somun - erkek bağlantısı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C.	€ 28,40
304540	DN15 Çekvalf. EA tip. Kontrol edilebilir. Pirinç gövde. Dişi bağlantılar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C.	€ 7,90
304550	DN20 Çekvalf. EA tip. Kontrol edilebilir. Pirinç gövde. Dişi bağlantılar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C.	€ 11,60
304560	DN25 Çekvalf. EA tip. Kontrol edilebilir. Pirinç gövde. Dişi bağlantılar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C.	€ 18,90
304570	DN32 Çekvalf. EA tip. Kontrol edilebilir. Pirinç gövde. Dişi bağlantılar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C.	€ 33,00
304580	DN40 Çekvalf. EA tip. Kontrol edilebilir. Pirinç gövde. Dişi bağlantılar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C.	€ 52,00
304590	DN50 Çekvalf. EA tip. Kontrol edilebilir. Pirinç gövde. Dişi bağlantılar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C.	€ 75,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
304601	DN15 Kompakt çekvalf. EA tip.Kontrol edilebilir. Pirinç gövde.Somun - erkek bağlantısı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C.EN 13959 standardına uygun.	€ 9,50
304640	DN15 3/4" F x 3/4" M Çekvalf. EA tip. Kontrol edilebilir. Pirinç gövde. Somun - erkek bağlantısı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C. EN 13959 standardına uygun.	€ 9,80
304645	DN15 Çekvalf. EA tip.Kontrol edilebilir.Pirinç gövde. Somun - erkek bağlantısı.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C.EN 13959 standardına uygun.	€ 15,10
304650	DN20 1" F x 1" M Çekvalf. EA tip. Kontrol edilebilir. Pirinç gövde. Somun - erkek bağlantısı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C. EN 13959 standardına uygun.	€ 16,60
304740	DN15 Çekvalf. EB tip. Kontrol erişimsiz. Pirinç gövde. Dişi bağlantılar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C.	€ 7,00
304750	DN20 Çekvalf. EB tip. Kontrol erişimsiz. Pirinç gövde. Dişi bağlantılar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C.	€ 11,40
304760	DN25 Çekvalf. EB tip. Kontrol erişimsiz. Pirinç gövde. Dişi bağlantılar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C.	€ 16,80
304840	DN15 Çift çekvalf. Kontrol edilebilir. Pirinç gövde. Dişi bağlantılar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C.	€ 15,30
304850	DN20 Çift çekvalf. Kontrol edilebilir. Pirinç gövde. Dişi bağlantılar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C.	€ 21,90
305663	1" Isıtma sistemleri için kompozit malzemeden mamul eleman tutucu kit.Hava tahliye vanası, kompozit malzeme emniyet tahliye vanası ve manometre donatılmıştır.Yalıtımlı. Sıcaklık aralığı: 5÷90°C. 50 kW'a kadar.	€ 33,00
309400	1/2" 10 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası, bina içi su sistemlerinde sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 28,00
309401	1/2" 10 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası, güneş enerjisi sistemleri için sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 33,00
309430	1/2" 3 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası bina içi su sistemlerinde sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 28,00
309440	1/2" 4 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası, bina içi su sistemlerinde sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 28,00
309460	1/2" 6 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası, bina içi su sistemlerinde sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 28,00
309461	1/2" 6 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası, güneş enerjisi sistemleri için sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 33,00
309470	1/2" 7 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası, bina içi su sistemlerinde sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 28,00
309471	1/2" 7 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası, güneş sistemleri için sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 33,00
309500	3/4" 10 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası, bina içi su sistemlerinde sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 31,40
309501	3/4" 10 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası, güneş enerjisi sistemleri için sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 36,60

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
309530	3/4" 3 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası, bina içi su sistemlerinde sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 31,40
309542	3/4" 4 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası, bina içi su sistemlerinde sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 31,40
309560	3/4" 6 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası, bina içi su sistemlerinde sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 31,40
309561	3/4" 6 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası, güneş enerji sistemleri için sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 36,60
309570	3/4" 7 bar sıcaklık ve basınç emniyet vanası, bina içi su sistemlerinde sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 31,40
309571	3/4" 7 bar, sıcaklık ve basınç emniyet vanası, güneş enerjisi sistemleri için sıcak su depolamasını koruma amaçlı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, ayar sıcaklığı: 90°C	€ 36,60
311415	1/2" 1,5 bar ,Emniyet tahliye vanası.Dişi bağlantılar.Deşarj aşırı basıncı: %20.Kapanış diferansiyeli: %20.PN 10.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€ 7,70
311425	1/2" 2,5 bar ,Emniyet tahliye vanası.Dişi bağlantılar.Deşarj aşırı basıncı: %20.Kapanış diferansiyeli: %20.PN 10.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€ 6,10
311430	1/2" 3 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 6,10
311435	1/2" 3,5 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 6,10
311440	1/2" 4 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 6,10
311450	1/2" 5 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 6,60
311460	1/2" 6 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 6,60
311470	1/2" 7 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 6,60
311480	1/2" 8 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 7,70
311520	3/4" 2 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 9,50
311525	3/4" 2,5 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 9,50
311530	3/4" 3 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 9,50
311535	3/4" 3,5 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 9,50
311540	3/4" 4 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 9,50
311550	3/4" 5 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 9,50
311555	3/4" 5,5 bar ,Emniyet tahliye vanası.Dişi bağlantılar.Deşarj aşırı basıncı: %20.Kapanış diferansiyeli: %20.PN 10.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€ 9,50
311560	3/4" 6 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 9,50
311570	3/4" 7 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 9,50
311580	3/4" 8 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 9,70
311590	3/4" 9 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantı, PN 10, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷110°C	€ 9,70

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
312425	1/2" 2,5 bar ,Emniyet tahliye vanası.Erkek - dişi bağlantılar.Deşarj aşırı basıncı: %20.Kapanış diferansiyeli: %20.PN 10.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€ 6,20
312430	1/2" 3 bar ,Emniyet tahliye vanası.Erkek - dişi bağlantılar.Deşarj aşırı basıncı: %20.Kapanış diferansiyeli: %20.PN 10.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€ 6,20
312435	1/2" 3,5 bar ,Emniyet tahliye vanası.Erkek - dişi bağlantılar.Deşarj aşırı basıncı: %20.Kapanış diferansiyeli: %20.PN 10.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€ 6,20
312440	1/2" 4 bar ,Emniyet tahliye vanası.Erkek - dişi bağlantılar.Deşarj aşırı basıncı: %20.Kapanış diferansiyeli: %20.PN 10.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€ 6,20
312450	1/2" 5 bar ,Emniyet tahliye vanası.Erkek - dişi bağlantılar.Deşarj aşırı basıncı: %20.Kapanış diferansiyeli: %20.PN 10.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€ 6,60
312460	1/2" 6 bar ,Emniyet tahliye vanası.Erkek - dişi bağlantılar.Deşarj aşırı basıncı: %20.Kapanış diferansiyeli: %20.PN 10.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€ 6,60
312470	1/2" 7 bar ,Emniyet tahliye vanası.Erkek - dişi bağlantılar.Deşarj aşırı basıncı: %20.Kapanış diferansiyeli: %20.PN 10.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€ 6,60
312480	1/2" 8 bar ,Emniyet tahliye vanası.Erkek - dişi bağlantılar.Deşarj aşırı basıncı: %20.Kapanış diferansiyeli: %20.PN 10.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.	€ 6,60
315400	1/2" manyetik kontaklı akış anahtarı, maks. çalışma basıncı: 6 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C	€ 46,00
315500	3/4" manyetik kontaklı akış anahtarı, maks. çalışma basıncı: 6 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C	€ 46,00
323040	1/2" Dahili çekvalfli küresel vana, pirinç gövde, dişi bağlantılar, kelebek başlıklı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 5-90°C	€ 16,00
323050	3/4" Dahili çekvalfli küresel vana, pirinç gövde, dişi bağlantılar, kelebek başlıklı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 5-90°C	€ 18,50
323060	1" Dahili çekvalfli küresel vana, pirinç gövde, dişi bağlantılar, kelebek başlıklı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 5-90°C	€ 26,50
323070	1 1/4" Dahili çelvalfli küresel vana, pirinç gövde, dişi bağlantılar, kollu, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 5-90°C	€ 42,00
323080	1 1/2" Dahili çelvalfli küresel vana, pirinç gövde, dişi bağlantılar, kollu, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 5-90°C	€ 78,00
323090	2" Dahili çelvalfli küresel vana, pirinç gövde, dişi bağlantılar, kollu, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 5-90°C	€ 110,00
332400	1/2" M x 1/2" F dahili çelvalfli küresel vana, pirinç gövde, erkek somun bağlantı, kelebek başlıklı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 5-90°C	€ 15,40
350520	2 çıkışlı modüler tekli kolektör.İsıtma ve iklimlendirme sistemleri için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷110°C.Çıkış merkez mesafesi:3/4" için 50 mm. Rakorda PTFE conta.	€ 11,80
350530	3 çıkışlı modüler tekli kolektör.İsıtma ve iklimlendirme sistemleri için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷110°C.Çıkış merkez mesafesi:3/4" için 50 mm. Rakorda PTFE conta.	€ 14,40
350540	4 çıkışlı modüler tekli kolektör.İsıtma ve iklimlendirme sistemleri için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷110°C.Çıkış merkez mesafesi:3/4" için 50 mm. Rakorda PTFE conta.	€ 18,20
350620	2 çıkışlı modüler tekli kolektör.İsıtma ve iklimlendirme sistemleri için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷110°C.Çıkış merkez mesafesi:3/4" için 50 mm. Rakorda PTFE conta.	€ 12,40
350630	3 çıkışlı modüler tekli kolektör.İsıtma ve iklimlendirme sistemleri için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷110°C.Çıkış merkez mesafesi:3/4" için 50 mm. Rakorda PTFE conta.	€ 17,40
350640	4 çıkışlı modüler tekli kolektör.İsıtma ve iklimlendirme sistemleri için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷110°C.Çıkış merkez mesafesi:3/4" için 50 mm. Rakorda PTFE conta.	€ 21,70
350720	2 çıkışlı modüler tekli kolektör.İsıtma ve iklimlendirme sistemleri için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷110°C.Çıkış merkez mesafesi:3/4" için 50 mm. Rakorda PTFE conta.	€ 20,60

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
350730	3 çıkışlı modüler tekli kolektör. Isıtma ve iklimlendirme sistemleri için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: -10÷110°C. Çıkış merkez mesafesi: 3/4" için 50 mm. Rakorda PTFE conta.	€ 27,60
350740	4 çıkışlı modüler tekli kolektör. Isıtma ve iklimlendirme sistemleri için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: -10÷110°C. Çıkış merkez mesafesi: 3/4" için 50 mm. Rakorda PTFE conta.	€ 38,00
354252	2 çıkışlı kesme vanalı modüler tekli dağıtım kolektörü. Çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C. Çıkış merkez mesafesi: 35 mm. Çıkışlarda erkek bağlantı. Yassı contalı. Kompresyon fittingli bağlantı için	€ 20,10
354253	3 çıkışlı kesme vanalı modüler tekli dağıtım kolektörü. Çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C. Çıkış merkez mesafesi: 35 mm. Çıkışlarda erkek bağlantı. Yassı contalı. Kompresyon fittingli bağlantı için	€ 26,50
354254	4 çıkışlı kesme vanalı modüler tekli dağıtım kolektörü. Çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C. Çıkış merkez mesafesi: 35 mm. Çıkışlarda erkek bağlantı. Yassı contalı. Kompresyon fittingli bağlantı için	€ 32,90
354255	5 çıkışlı kesme vanalı modüler tekli dağıtım kolektörü. Çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C. Çıkış merkez mesafesi: 35 mm. Çıkışlarda erkek bağlantı. Yassı contalı. Kompresyon fittingli bağlantı için	€ 40,00
391066	1" Küresel kesme vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı 5-100°C (bir çift)	€ 53,00
400100	1/2" Alttaki bileşenlerden oluşan çift: - Kod 200015 termostatik kontrol başlığına uygun bir çift dönüştürülebilir radyatör köşe vanası, dönüş köşe vanaları, iki adet boru kapatma/duvar kapatma kılıfı ve alyan anahtar.	€ 86,00
400103	1/2" Termostatik kontrol başlığına uygun bir çift dönüştürülebilir radyatör köşe vanası, dönüş köşe vanaları, iki adet boru kapatma/duvar kapatma kılıfı ve alyan anahtardan oluşmaktadır. 437, 447, 681 ve 679 serisi bağlantı parçalarıyla kullanılmalıdır. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5-100°C.	€ 114,00
400300	1/2" Alttaki bileşenlerden oluşan çift: - Kod 200015 termostatik kontrol başlığına uygun bir çift dönüştürülebilir radyatör köşe vanaları, çift köşe bağlantılı dönüş vanası, iki adet boru kapatma/duvar kapatma kılıfı ve alyan anahtar. Sağ versiyon.	€ 94,00
400303	1/2" Termostatik kontrol başlığına uygun bir çift dönüştürülebilir radyatör köşe vanaları, çift köşe bağlantılı dönüş vanası, iki adet boru kapatma/duvar kapatma kılıfı ve alyan anahtardan oluşmaktadır. Sağ versiyon. 437, 447, 681 ve 679 serisi bağlantı parçalarıyla kullanılmalıdır. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5-100°C.	€ 126,00
400400	1/2" Alttaki bileşenlerden oluşan çift: - Kod 200015 termostatik kontrol başlığına uygun bir çift dönüştürülebilir radyatör köşe vanaları, çift köşe bağlantılı dönüş vanası, iki adet boru kapatma/duvar kapatma kılıfı ve alyan anahtar. Beyaz renk	€ 94,00
400403	1/2" Termostatik kontrol başlığına uygun bir çift dönüştürülebilir radyatör köşe vanaları, çift köşe bağlantılı dönüş vanası, iki adet boru kapatma/duvar kapatma kılıfı ve alyan anahtar. Sol versiyon. 437, 447, 681 ve 679 serisi bağlantı parçalarıyla kullanılmalıdır. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5-100°C.	€ 126,00
421302	3/8" Termostatik kontrol başlığı ve termal vana motoruna uygun dönüştürülebilir köşe radyatör vanası. Ön ayarlı. Krom kaplama. Çelik borular için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 17,40
421402	1/2" Termostatik kontrol başlığı ve termal vana motoruna uygun dönüştürülebilir köşe radyatör vanası. Ön ayarlı. Krom kaplama. Çelik borular için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 18,50

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
421500	3/4" Termostatik kontrol başlığı ve termal vana motoruna uygun dönüştürülebilir köşe radyatör vanası.Ön ayarlı.Krom kaplama.Çelik borular için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 28,40
422302	3/8" Termostatik kontrol başlığı ve termal vana motoruna uygun dönüştürülebilir düz radyatör vanası.Ön ayarlı.Krom kaplama.Çelik borular için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 18,00
422402	1/2" Termostatik kontrol başlığı ve termal vana motoruna uygun dönüştürülebilir köşe radyatör vanası. Ön ayarlı. Krom kaplama. Çelik borular için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 19,50
422500	3/4" Termostatik kontrol başlığı ve termal vana motoruna uygun dönüştürülebilir düz radyatör vanası.Ön ayarlı.Krom kaplama.Çelik borular için.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 29,50
425302	3/8" Termostatik kontrol başlığı ve termal vana motoruna uygun dönüştürülebilir köşe radyatör vanası. Ön ayarlı. Krom kaplama. Bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 17,00
425402	1/2" Termostatik kontrol başlığı ve termal vana motoruna uygun dönüştürülebilir köşe radyatör vanası.Ön ayarlı.Krom kaplama.Bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 18,30
426302	3/8" Termostatik kontrol başlığı ve termal vana motoruna uygun dönüştürülebilir düz radyatör vanası.Ön ayarlı.Krom kaplama.Bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 18,30
426402	1/2" Termostatik kontrol başlığı ve termal vana motoruna uygun dönüştürülebilir düz radyatör vanası.Ön ayarlı.Krom kaplama.Bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.	€ 19,80
475001	Kontak prob montaj braketi. 203 serisi termostatik kontrol başlıkları için.	€ 20,00
475002	203502 kodu için prob kılıfı. 203 serisi termostatik kontrol başlıkları için.	€ 11,10
475003	203702 kodu için prob kılıfı. 203 serisi termostatik kontrol başlıkları için.	€ 20,00
501500	MAXCAL 3/4" Isıtma, iklimlendirme ve soğutma için yüksek deşarj kapasiteli, paslanmaz çelik şamandıralı otomatik purjör, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 16 bar, maks. deşarj basıncı: 6 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C	€ 168,00
502030	MINICAL, 3/8" M otomatik purjör, sıcak dövme pirinç, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 2,5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 120°C	€ 8,40
502040	MINICAL 1/2" otomatik purjör; sıcak dövme pirinç, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 2,5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 120°C	€ 8,90
502050	MINICAL, 3/4" M otomatik purjör, sıcak dövme pirinç, higroskopik güvenlik başlığıyla, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 2,5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 120°C	€ 11,90
502060	MINICAL, 1" M otomatik purjör, sıcak dövme pirinç, higroskopik güvenlik başlığıyla, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 2,5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 120°C	€ 12,00
502130	MINICAL, 3/8" M otomatik purjör, sıcak dövme pirinç, otomatik kapatma musluğuyla, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 2,5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 110°C	€ 10,10
502140	MINICAL 1/2" otomatik purjör, sıcak dövme pirinç, otomatik kapatma musluğuyla, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 2,5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 110°C	€ 11,70
502420	1/4" M Otomatik purjör. Sıcak dövme pirinç. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 4 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 115°C.	€ 6,70
502430	3/8" M Otomatik purjör. Sıcak dövme pirinç. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 4 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 115°C.	€ 7,10

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
502630	ROBOCAL - 3/8" M Otomatik purjör.Sıcak dövme pirinç.Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 6 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 115°C.	€ 7,80
502640	ROBOCAL 1/2" Kuru yatak özellikli otomatik purjör, sıcak dövme pirinç, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 115°C	€ 9,00
503040	1/2" arka merkez bağlantılı sıcaklık/basınç saati, 0÷4 bar, 0÷120°C	€ 21,00
503060	1/2" arka merkez bağlantılı sıcaklık/basınç saati, 0÷6 bar, 0÷120°C	€ 21,00
503140	1/2" alttan bağlantılı sıcaklık/basınç saati, 0÷4 bar, 0÷120°C	€ 29,40
503160	1/2" alttan bağlantılı sıcaklık/basınç saati, 0÷6 bar, 0÷120°C	€ 29,40
504401	AERCAL - 1/2" M ,Radyatörler için otomatik purjör.Sıcak dövme pirinç Krom kaplama.Higroskopik güvenlik başlığıyla.Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 2,5 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 100°C.	€ 12,40
504501	AERCAL - 3/4" M ,Radyatörler için otomatik purjör.Sıcak dövme pirinç Krom kaplama.Higroskopik güvenlik başlığıyla.Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 2,5 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 100°C.	€ 13,60
504611	AERCAL - 1" M sağ ,Radyatörler için otomatik purjör.Sıcak dövme pirinç Krom kaplama.Higroskopik güvenlik başlığıyla.Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 2,5 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 100°C.	€ 14,90
504621	AERCAL -1" M sol,Radyatörler için otomatik purjör.Sıcak dövme pirinç Krom kaplama.Higroskopik güvenlik başlığıyla.Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 2,5 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 100°C.	€ 15,20
505511	1/8" radyatörler için manuel purjör, kauçuk conta, krom kaplama, beyaz POM (asetal reçinesi) kontrol başlığı, dişli kısmında PTFE conta, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 90°C	€ 1,20
505521	1/4" radyatörler için manuel purjör, kauçuk conta, krom kaplama, beyaz POM (asetal reçinesi) kontrol başlığı, dişli kısmında PTFE conta, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 90°C	€ 1,26
505531	3/8" radyatörler için manuel purjör, kauçuk conta, krom kaplama, beyaz POM (asetal reçinesi) kontrol başlığı, dişli kısmında PTFE conta, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 90°C	€ 1,68
505541	1/2" radyatörler için manuel purjör, kauçuk conta, krom kaplama, beyaz POM (asetal reçinesi) kontrol başlığı, dişli kısmında PTFE conta, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 90°C	€ 2,40
508011	1/8" radyatörler için otomatik higroskopik purjör, krom kaplama, beyaz POM (asetal reçinesi) kelebek, dişli kısmında PTFE conta, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 100°C	€ 2,30
508021	1/4" radyatörler için otomatik higroskopik purjör, krom kaplama, beyaz POM (asetal reçinesi) kelebek, dişli kısmında PTFE conta, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 100°C	€ 2,50
508031	3/8" radyatörler için otomatik higroskopik purjör, krom kaplama, beyaz POM (asetal reçinesi) kelebek, dişli kısmında PTFE conta, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 100°C	€ 2,90
508041	1/2" radyatörler için otomatik higroskopik purjör, krom kaplama, beyaz POM (asetal reçinesi) kelebek, dişli kısmında PTFE conta, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 100°C	€ 3,50
508100	5080 serisi için yedek higroskopik kartuş.	€ 1,58
519006	Diferansiyel by-pass vanası (165, 166 ve 167 serisi için) 0,2–30 kPa ayar aralığı	€ 38,40
519015	3/4" Kademeli gösterge ile ayarlanabilir diferansiyel bypass vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C, ayar aralığı: 1-6 mss	€ 31,00
519500	3/4" kademeli gösterge ile ayarlanabilir diferansiyel bypass vanası; maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110C, ayar aralığı: 1-6	€ 29,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
519504	3/4" kademeli gösterge ile ayarlanabilir diferansiyel bypass vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C, ayar aralığı: 10-40	€ 31,00
519700	1 1/4" kademeli gösterge ile ayarlanabilir diferansiyel bypass vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C, ayar aralığı: 1-6	€ 73,00
519703	1 1/4" kademeli gösterge ile ayarlanabilir diferansiyel bypass vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C, ayar aralığı: 5-25 mss	€ 75,00
520251	3/4" Ayarlanabilir butonlu termostatik karışım vanası.Döşemedden ısıtma sistemleri için. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. giriş sıcaklığı: 90°C	€ 63,00
520261	1" Ayarlanabilir butonlu termostatik karışım vanası.Döşemedden ısıtma sistemleri için. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. giriş sıcaklığı: 90°C	€ 100,00
521201	3/8" Lavabo altı uygulama için ayarlanabilir termostatik karışım vanası.Cihaz girişinde pislik tutucu ve çekvalf ile birlikte.Haşlanma önleyici fonksiyonlu geliştirilmiş termal performanslı cihaz.Duvar montajı için braketler ve ayar anahtarı ile birlikte.Düşük kurşunlu "LOW LEAD" çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. giriş sıcaklığı: 90°C.	€ 96,00
521303	3/4" kontrol başlığından ayarlanabilen pislik tutuculu ve çek valfli termostatik karışım vanası, dağıtım noktasında sıcaklık kontrolü için, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷50°C, kv: 1.7 m3/h	€ 82,00
521304	1/2" kontrol başlığından ayarlanabilen pislik tutuculu ve çek valfli termostatik karışım vanası, dağıtım noktasında sıcaklık kontrolü için, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷50°C, kv: 1.5 m3/h	€ 69,00
521306	1" kontrol başlığından ayarlanabilen pislik tutuculu ve çek valfli termostatik karışım vanası, dağıtım noktasında sıcaklık kontrolü için, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷50°C, kv: 3.0 m3/h	€ 199,00
521814	1/2" kontrol başlığından ayarlanabilen çekvalfli ve pislik tutuculu haşlanma önleyicili termostatik karışım vanası, dağıtım noktasında sıcaklık kontrolü için, termal kapatma işlevli, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 45÷65°C, kv: 1.5 m3/h	€ 84,00
521815	3/4" kontrol başlığından ayarlanabilen çekvalfli ve pislik tutuculu haşlanma önleyicili termostatik karışım vanası, dağıtım noktasında sıcaklık kontrolü için, termal kapatma işlevli, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 45÷65°C, kv: 1.7 m3/h	€ 91,00
521816	1" kontrol başlığından ayarlanabilen çekvalfli ve pislik tutuculu haşlanma önleyicili termostatik karışım vanası, dağıtım noktasında sıcaklık kontrolü için, termal kapatma işlevli, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 45÷65°C, kv: 3,0 m3/h	€ 148,00
521934	1/2" kontrol başlığından ayarlanabilen haşlanma önleyicili termostatik karışım vanası, dağıtım noktasında sıcaklık kontrolü için, termal kapatma işlevli, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 35÷65°C, kv: 1.5 m3/h	€ 73,00



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
521935	3/4" kontrol başlığından ayarlanabilen haşlanma önleyicili termostatik karışım vanası, dağıtım noktasında sıcaklık kontrolü için, termal kapatma işlevli, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 35÷65°C, kv: 1.7 m3/h	€ 78,00
521936	1" kontrol başlığından ayarlanabilen haşlanma önleyicili termostatik karışım vanası, dağıtım noktasında sıcaklık kontrolü için, termal kapatma işlevli, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 35÷65°C, kv: 3 m3/h	€ 128,00
523040	1/2" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kontrol başlığından ayarlanabilen termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷65°C, kv: 4 m3/h	€ 512,00
523043	1/2" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kontrol başlığından ayarlanabilen, çekvalfli termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷65°C, kv: 4 m3/h	€ 600,00
523050	3/4" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kontrol başlığından ayarlanabilen termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷65°C, kv: 4.5 m3/h	€ 540,00
523052	Ø 22" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kontrol başlığından ayarlanabilen, çekvalfli ve kompresyon bitişli termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷65°C, kv: 4.5 m3/h	€ 668,00
523053	3/4" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kontrol başlığından ayarlanabilen, çekvalfli termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷65°C, kv: 4.5 m3/h	€ 626,00
523060	1" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kontrol başlığından ayarlanabilen termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷65°C, kv: 6.9 m3/h	€ 688,00
523062	Ø 28" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kontrol başlığından ayarlanabilen, çekvalfli ve kompresyon bitişli termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷65°C, kv: 6.9 m3/h	€ 850,00
523063	1" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kontrol başlığından ayarlanabilen, çekvalfli termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷65°C, kv: 6.9 m3/h	€ 760,00
523070	1 1/4" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kontrol başlığından ayarlanabilen termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷65°C, kv: 9.1 m3/h	€ 780,00
523073	1 1/4" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kontrol başlığından ayarlanabilen, çekvalfli termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷65°C, kv: 9.1 m3/h	€ 840,00
523080	1 1/2" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kontrol başlığından ayarlanabilen termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷65°C, kv: 14.5 m3/h	€ 1.180,00
523090	2" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kontrol başlığından ayarlanabilen termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 85°C, sıcaklık ayarı: 30÷65°C, kv: 19 m3/h	€ 1.380,00
523140	1/2" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kireç çözücü regülatör dahil, kontrol başlığından ayarlanabilen termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 35÷65°C, kv: 4.3 m3/h	€ 315,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
523150	3/4" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kireç çözücü regülatör dahil, kontrol başlığından ayarlanabilen termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 35÷65°C, kv: 4.5 m3/h	€ 346,00
523160	1" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kireç çözücü regülatör dahil, kontrol başlığından ayarlanabilen termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 35÷65°C, kv: 5.5 m3/h	€ 416,00
523170	1 1/4" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kireç çözücü regülatör dahil, kontrol başlığından ayarlanabilen termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 35÷65°C, kv: 7.6 m3/h	€ 460,00
523180	1 1/2" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kireç çözücü regülatör dahil, kontrol başlığından ayarlanabilen termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 35÷65°C, kv: 11 m3/h	€ 720,00
523190	2" merkezi sistemler için değiştirilebilir kartuşlu, kireç çözücü regülatör dahil, kontrol başlığından ayarlanabilen termostatik karışım vanası, maks. çalışma basıncı: 14 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 35÷65°C, kv: 13.3 m3/h	€ 834,00
524004	1/2" 524400 için dişli bağlantılara sahip 574 serisi karışım vanaları için bağlantı kiti, donanım: çekvalfli, pislik tutuculu ve contalı 2 adet dişli rakor, contalı 1 adet dişli rakor	€ 84,00
524005	3/4" 524500 için dişli bağlantılara sahip 574 serisi karışım vanaları için bağlantı kiti, donanım: çekvalfli, pislik tutuculu ve contalı 2 adet dişli rakor, contalı 1 adet dişli rakor	€ 129,00
524006	1" 524600 için dişli bağlantılara sahip 574 serisi karışım vanaları için bağlantı kiti, donanım: çekvalfli, pislik tutuculu ve contalı 2 adet dişli rakor, contalı 1 adet dişli rakor	€ 172,00
524007	1 1/4" 524700 için dişli bağlantılara sahip 574 serisi karışım vanaları için bağlantı kiti, donanım: çekvalfli, pislik tutuculu ve contalı 2 adet dişli rakor, contalı 1 adet dişli rakor	€ 190,00
524008	1 1/2" 524800 için dişli bağlantılara sahip 574 serisi karışım vanaları için bağlantı kiti, donanım: çekvalfli, pislik tutuculu ve contalı 2 adet dişli rakor, contalı 1 adet dişli rakor	€ 270,00
524009	2" 524900 için dişli bağlantılara sahip 574 serisi karışım vanaları için bağlantı kiti, donanım: çekvalfli, pislik tutuculu ve contalı 2 adet dişli rakor, contalı 1 adet dişli rakor	€ 340,00
524060	DN 65 merkezi sistemler için, ayarlanabilir termostatik karışım vanası, bronz gövde, PN 10, flanşlı bağlantılar, devridaim boru bağlantıları, fabrika ayarı: 48°C, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı:36-53 °C, kv: 32 m3/h	€ 4.460,00
524080	DN 80 merkezi sistemler için, ayarlanabilir termostatik karışım vanası, bronz gövde, PN 10, flanşlı bağlantılar, devridaim boru bağlantıları, fabrika ayarı: 48°C, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı:36-53 °C, kv: 43 m3/h	€ 5.220,00
524400	DN 15, bağlantı çapı 3/8", merkezi sistemleri için ayarlanabilir termostatik karışım vanası, resirkülasyon bağlantısız, devridaim bağlantılı, erkek dişli bağlantılar, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 30-65 °C, kv:1.4 m3/h	€ 342,00
524500	DN 20, bağlantı çapı 1 1/4", merkezi sistemleri için ayarlanabilir termostatik karışım vanası, devridaim bağlantılı, erkek dişli bağlantılar, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 30- 65 °C, kv: 2.5 m3/h	€ 444,00
524600	DN25, bağlantı çapı 1 1/2", merkezi sistemleri için ayarlanabilir termostatik karışım vanası, devridaim bağlantılı, erkek dişli bağlantılar, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 30- 65 °C, kv: 4 m3/h	€ 536,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
524700	DN 32, bağlantı çapı 2", merkezi sistemleri için ayarlanabilir termostatik karışım vanası, devridaim bağlantılı, erkek dişli bağlantılar, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 30- 65 °C, kv: 7.7 m3/h	€ 567,00
524800	DN 40, bağlantı çapı 2 1/4", merkezi sistemleri için ayarlanabilir termostatik karışım vanası, devridaim bağlantılı, erkek dişli bağlantılar, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 36- 60 °C, kv:11.5 m3/h	€ 860,00
524900	DN 50, bağlantı çapı 2 3/4" merkezi sistemleri için ayarlanabilir termostatik karışım vanası, devridaim bağlantılı, erkek dişli bağlantılar, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90°C, sıcaklık ayarı: 36- 60 °C, kv:15 m3/h	€ 1.094,00
525040	ANTISHOCK 1/2" su darbesi emici, pirinç gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 90°C	€ 40,00
525130	ANTISHOCK 3/8" eviyelerin lavaboların altında ve çamaşır makinelerinde (3/4") kullanılan su darbesi emici, pirinç gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 90°C	€ 46,00
525150	ANTISHOCK 3/4" eviyelerin lavaboların altında ve çamaşır makinelerinde (3/4") kullanılan su darbesi emici, pirinç gövde, krom kaplama, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 90°C	€ 56,00
530625	1" x 1 1/4" 2.5 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 38,00
530630	1" x 1 1/4" 3 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 38,00
530640	1" x 1 1/4" 4 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 38,00
530650	1" x 1 1/4" 5 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 38,00
530660	1" x 1 1/4" 6 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 38,00
530670	1" x 1 1/4" 7 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 38,00
530680	1" x 1 1/4" 8 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 38,00
530690	1" x 1 1/4" 9 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 38,00
530725	1 1/4" x 1 1/2" 2.5 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 56,00
530730	1 1/4" x 1 1/2" 3 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 56,00
530740	1 1/4" x 1 1/2" 4 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 56,00
530750	1 1/4" x 1 1/2" 5 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 56,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
530760	1 1/4" x 1 1/2" 6 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 56,00
530770	1 1/4" x 1 1/2" 7 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 56,00
530780	1 1/4" x 1 1/2" 8 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 56,00
530790	1 1/4" x 1 1/2" 9 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-120°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 56,00
531410	1/2" 10 bar sıhhi tesisatlar için emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷95°C	€ 10,40
531440	1/2" 4 bar sıhhi tesisatlar için emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷95°C	€ 10,40
531460	1/2" 6 bar sıhhi tesisatlar için emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷95°C	€ 10,40
531480	1/2" 8 bar sıhhi tesisatlar için emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷95°C	€ 10,40
531510	3/4" 10 bar sıhhi tesisatlar için emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷95°C	€ 12,90
531540	3/4" 4 bar sıhhi tesisatlar için emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷95°C	€ 12,90
531560	3/4" 6 bar sıhhi tesisatlar için emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷95°C	€ 12,90
531580	3/4" 8 bar sıhhi tesisatlar için emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷95°C	€ 12,90
531610	1" 10 bar sıhhi tesisatlar için emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5-95°C	€ 36,00
531640	1" 4 bar sıhhi tesisatlar için emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5-95°C	€ 36,00
531660	1" 6 bar sıhhi tesisatlar için emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷95°C	€ 36,00
531680	1" 8 bar sıhhi tesisatlar için emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷95°C	€ 36,00
531710	1 1/4" 10 bar sıhhi tesisatlar için emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷95°C	€ 89,00
531740	1 1/4" 4 bar sıhhi tesisatlar için emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷95°C	€ 89,00
531760	1 1/4" 6 bar sıhhi tesisatlar için emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷95°C	€ 89,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
531780	11/4" 8 bar sıhhi tesisatlar için emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %20, kapanış diferansiyeli: %20, sıcaklık aralığı: 5÷95°C	€ 89,00
533000	5330, 5331, 5332, 5334, 5336,5337 ve 5338 serisi eğimli basınç düşürücü vanalar için yedek kartuş.	€ 7,60
533041	1/2" değiştirebilir kartuş ve pislik tutuculu eğimli basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı:16 bar, ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 40°C	€ 23,00
533051	3/4" değiştirebilir kartuş ve pislik tutuculu eğimli basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı:16 bar, ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 40°C	€ 24,00
533241	1/2" değiştirebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli, eğimli basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı:16 bar, ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 40°C	€ 33,00
533251	3/4" değiştirebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli, eğimli basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 40°C	€ 34,00
533441	1/2" değiştirebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı, eğimli basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 40°C	€ 26,00
533451	3/4" değiştirebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı, eğimli basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 40°C	€ 27,00
533461	1" değiştirebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı, eğimli basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 16 bar, ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 40°C	€ 34,00
535004	1/2" - 3/4" Pislik tutucuya ve kartuşa bakım yapmak için yedek kartuş ve anahtar. 5350 ve 5351 serisi basınç düşürücü vanalar için.	€ 36,00
535006	1" Pislik tutucuya ve kartuşa bakım yapmak için yedek kartuş ve anahtar. 5350 ve 5351 serisi basınç düşürücü vanalar için.	€ 41,00
535007	1 1/4" - 1 1/2" - 2" Pislik tutucuya ve kartuşa bakım yapmak için yedek kartuş ve anahtar. 5350 ve 5351 serisi basınç düşürücü vanalar için.	Talep halinde sorunuz
535017	1 1/4" (535074 - 535075) Pislik tutucuya ve kartuşa bakım yapmak için yedek kartuş ve anahtar. 5350 ve 5351 serisi basınç düşürücü vanalar için.	Talep halinde sorunuz
535040	1/2",çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, bağımsız değiştirebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 40°C	€ 56,00
535041	1/2",çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, bağımsız değiştirebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli, basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 40°C	€ 63,00
535050	3/4",çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, bağımsız değiştirebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 40°C	€ 65,00
535051	3/4",çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, bağımsız değiştirebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli, basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 40°C	€ 72,00
535060	1,çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, bağımsız değiştirebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 40°C	€ 81,00
535061	1",çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, bağımsız değiştirebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli, basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 40°C	€ 88,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
535070	1 1/4",çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, bağımsız değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 40°C	€ 190,00
535071	1 1/4",çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, bağımsız değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli, basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 40°C	€ 197,00
535074	1 1/4" , 1" redüksiyon kartuşlu ,Bağımsız değiştirilebilir kartuşa sahip basınç düşürücü vana. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.1/4" dişli basınç saati bağlantısıyla, manuel basınç ayarlı ayar göstergesi.Rakorlu erkek bağlantılar.Maks. giriş basıncı: 25 bar.Çıkış basıncı ayar aralığı: 1÷6 bar.Maks. çalışma basıncı:40°C.	€ 110,00
535075	1 1/4" , 1" redüksiyon kartuşlu ,Bağımsız değiştirilebilir kartuşa sahip basınç düşürücü vana. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Manuel basınç ayarlı ayar göstergesi.Rakorlu erkek bağlantılar.Maks. giriş basıncı: 25 bar.Çıkış basıncı ayar aralığı: 1÷6 bar.Maks. çalışma basıncı:40°C.	€ 117,00
535080	1 1/2",çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, bağımsız değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 40°C	€ 258,00
535081	1 1/2",çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, bağımsız değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli, basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 40°C	€ 265,00
535090	2",çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, bağımsız değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 40°C	€ 360,00
535091	2",çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, bağımsız değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli, basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 40°C	€ 367,00
535140	1/2" bağımsız değiştirilebilir kartuş, şeffaf hazneli pislik tutuculu ve manometre bağlantılı basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 40°C	€ 79,00
535141	1/2" bağımsız değiştirilebilir kartuş, şeffaf hazneli pislik tutuculu ve manometreli basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 40°C	€ 91,00
535150	3/4" bağımsız değiştirilebilir kartuş, şeffaf hazneli pislik tutuculu ve manometre bağlantılı basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 40°C	€ 93,00
535151	3/4" bağımsız değiştirilebilir kartuş, şeffaf hazneli pislik tutuculu ve manometreli basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 40°C	€ 106,00
535160	1" bağımsız değiştirilebilir kartuş, şeffaf hazneli pislik tutuculu ve manometre bağlantılı basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 40°C	€ 111,00
535161	1" bağımsız değiştirilebilir kartuş, şeffaf hazneli pislik tutuculu ve manometreli basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 40°C	€ 126,00
536004	1/2" - 5360, 5362, 5365 ve 5366 serisi basınç düşürücü vanalar için yedek kartuş.	€ 27,00
536005	3/4" - 1" - 5360, 5362, 5365 ve 5366 serisi basınç düşürücü vanalar için yedek kartuş.	€ 29,00
536008	1 1/4" - 1 1/2" (5360) serisi basınç düşürücü vanalar için yedek kartuş	Talep halinde sorunuz
536027	1 1/2" - (5365 - 2" - DN 65) serisi basınç düşürücü vanalar için yedek kartuş.	€ 66,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
536040	1/2",çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, değıştirebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 0.5-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€ 62,00
536041	1/2", çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, değıştirebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 0.5-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€ 70,00
536050	3/4", çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, değıştirebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 0.5-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€ 84,00
536051	3/4", çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, değıştirebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 0.5-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€ 92,00
536060	1", çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, değıştirebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 0.5-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€ 98,00
536061	1", çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, değıştirebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 0.5-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€ 106,00
536070	1 1/4", çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, değıştirebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 0.5-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€ 154,00
536071	1 1/4", çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, değıştirebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 0.5-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€ 162,00
536080	1 1/2",çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, değıştirebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 0.5-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€ 180,00
536081	1 1/2",çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, değıştirebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 0.5-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€ 188,00
536580	1 1/2", bronz gövde, değıştirebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı, basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 0.5-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€ 486,00
536581	1 1/2", bronz gövde, değıştirebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 0.5-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€ 538,00
536590	2", bronz gövde, değıştirebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı, basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 0.5-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€ 596,00
536591	2", bronz gövde, değıştirebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 0.5-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€ 651,00
536660	DN 65, bronz gövde, değıştirilebilir kartuşlu ve flanşlı basınç düşürücü vana, manometreli, maks. çalışma basıncı: 25 bar, ayar aralığı: 0,5-6 bar, çalışma sıcaklığı: 80°C	€ 1.058,00
543513	3/4" F katı yakıt kazanları için çift sensörlü sıcaklık emniyet tahliye vanası, maks. çalışma basıncı 10 bar, sıcaklık aralığı: 5-110°C	€ 87,00
545000	DIRTMAGMINI - Kompozit kazan/kombi altı mıknatıslı tortutucu ve süzgeç. Teknopolimer gövde.Hortum bağlantılı tahliye musluğu,krom kaplama. Kazan tarafı bağlantı: 3/4" iç dişli sabit somunlu.Sistem dönüş tarafı bağlantı: 3/4" dış dişli.Maks. çalışma basıncı: 3 bar.Sıcaklık aralığı: 0÷90°C.	€ 82,00
545305	3/4" DIRTMAG mıknatıslı tortu ayırıcı, teknopolimer gövde, maks. çalışma basıncı: 3 bar, sıcaklık aralığı :0-90°C	€ 104,00
545306	1" DIRTMAG mıknatıslı tortu ayırıcı, teknopolimer gövde, maks. çalışma basıncı: 3 bar, sıcaklık aralığı: 0-90°C	€ 114,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
545345	3/4" DIRTMAG küresel vanalı manyetik tortu tutucu, maks. çalışma basıncı: 3 bar, sıcaklık aralığı: 0-90°C	€ 122,00
545346	1" DIRTMAG küresel vana ve manyetik tortu tutucu seti, maks. çalışma basıncı: 3 bar, sıcaklık aralığı: 0-90°C	€ 132,00
545347	11/4" DIRTMAG küresel vana ve manyetik tortu tutucu seti, maks. çalışma basıncı: 3 bar, sıcaklık aralığı: 0-90°C	€ 160,00
545375	3/4" DIRTMAGPLUS miknatıslı, teknopolimer gövde ve iç elemanlı tortu ayırıcı ve filtreye sahip, küresel vanalı çok fonksiyonlu cihaz, max. çalışma basıncı:3 bar, sıcaklık aralığı: 0-90°C	€ 150,00
545376	1" DIRTMAGPLUS miknatıslı, teknopolimer gövde ve iç elemanlı tortu ayırıcı ve filtreye sahip, küresel vanalı çok fonksiyonlu cihaz, max. çalışma basıncı:3 bar, sıcaklık aralığı: 0-90°C	€ 166,00
545377	1 1/4" Çok işlevli filtrelili miknatıslı kompozit tortu tutucu.Kombi ve bileşenlerini sürekli olarak koruma amaçlı hidrolik devrenin komple temizlenmesi için özel.Teknopolimer gövde.Miknatıslı, teknopolimer dahili elemanlı tortu tutucu.Dişi bağlantılar.Yatay, dikey veya 45° kurulumlar için ayarlanabilir.Hortum bağlantılı ile tahliye musluğu. Maks. çalışma basıncı: 3 bar.Sıcaklık aralığı: 0-90°C.	€ 182,00
545702	DirmagPro, Ø 22 bağlantı, çift miknatıslı manyetik tortu tutucu, teknopolimer gövde, dikey ve yatay borular için uygun, maks. çalışma basıncı: 3 bar, sıcaklık aralığı: 0-90 °C, maks. debi: 1,6 m3/sa	€ 118,00
545703	DirmagPro, Ø 28 bağlantı, çift miknatıslı manyetik tortu tutucu, teknopolimer gövde, dikey ve yatay borular için uygun, maks. çalışma basıncı: 3 bar, sıcaklık aralığı: 0-90 °C, maks. debi: 1,8 m3/sa	€ 128,00
545705	DirmagPro, 3/4" bağlantı, çift miknatıslı manyetik tortu tutucu, teknopolimer gövde, dikey ve yatay borular için uygun, maks. çalışma basıncı: 3 bar, sıcaklık aralığı: 0-90 °C, maks. debi: 1,6 m3/sa	€ 118,00
545706	DirmagPro, 1" bağlantı, çift miknatıslı manyetik tortu tutucu, teknopolimer gövde, dikey ve yatay borular için uygun, maks. çalışma basıncı: 3 bar, sıcaklık aralığı: 0-90 °C, maks. debi: 1,8 m3/sa	€ 128,00
545707	DirmagPro, 1 1/4" bağlantı, çift miknatıslı manyetik tortu tutucu, teknopolimer gövde, dikey ve yatay borular için uygun, maks. çalışma basıncı: 3 bar, sıcaklık aralığı: 0-90 °C, maks. debi: 2,6 m3/sa	€ 150,00
545900	CALEFFI XS - Kazan/kombi altı miknatıslı tortu ayırıcı filtresi.Pirinç gövde. Krom kaplama.Bağlantılar:3/4" dış dişi x 3/4" iç dişi.Maks. çalışma basıncı: 3 bar.Sıcaklık aralığı: 0-90°C.	€ 74,00
545950	1/2" M x 1/2" F somun.Kombi-altı kristalli polifosfat dağıtıcısı.Kullanım sıcak su dolaşım sistemleri için.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Maks. sıcaklık aralığı: 5-40 °C. Maks. ortam sıcaklığı: 40 °C.Maks. kristal içeriği: 140 g.Ortalama kristal raf ömrü: 12 °f'lik orta sertlik kullanım sıcak suyunda 35-40 m3.	€ 102,00
546305	3/4" DIRTMAG pirinç gövde, dişi bağlantı miknatıslı tortu ayırıcı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€ 108,00
546306	1" DIRTMAG pirinç gövde, dişi bağlantı miknatıslı tortu ayırıcı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€ 118,00
546307	11/4" DIRTMAG pirinç gövde, dişi bağlantı miknatıslı tortu ayırıcı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€ 134,00
546308	11/2" DIRTMAG pirinç gövde, dişi bağlantı miknatıslı tortu ayırıcı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€ 145,00
546309	2" DIRTMAG pirinç gövde, dişi bağlantı miknatıslı tortu ayırıcı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€ 164,00
546315	3/4" DIRTMAG pirinç gövde, dişi bağlantı, yalıtımlı, miknatıslı tortu ayırıcı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€ 146,00
546316	1" DIRTMAG pirinç gövde, dişi bağlantı, yalıtımlı, miknatıslı tortu ayırıcı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€ 158,00



## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
546405	3/4" DiscalDirtmag. Hava ayırıcı-mıknatıslı tortu tutucu.Teknopolimer gövde.Dişi bağlantılar. Higroskopik güvenlik başlığıyla.Hortum bağlantılı tahliye musluğu.Maks. çalışma basıncı: 3 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C.	€ 120,00
546406	1" DiscalDirtmag. Hava ayırıcı-mıknatıslı tortu tutucu.Teknopolimer gövde.Dişi bağlantılar. Higroskopik güvenlik başlığıyla.Hortum bağlantılı tahliye musluğu.Maks. çalışma basıncı: 3 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C.	€ 132,00
546610	DN100 Dirtmag mıknatıslı, yalıtımlı tortu ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€ 1.390,00
546612	DN125 Dirtmag mıknatıslı, yalıtımlı tortu ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€ 2.780,00
546615	DN150 Dirtmag mıknatıslı, yalıtımlı tortu ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€ 2.850,00
546620	DN200 Dirtmag mıknatıslı, yalıtımlı tortu ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€ 10.500,00
546625	DN250 Dirtmag mıknatıslı, yalıtımlı tortu ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€ 12.700,00
546630	DN300 Dirtmag mıknatıslı, yalıtımlı tortu ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€ 16.500,00
546650	DN50 Dirtmag mıknatıslı, yalıtımlı tortu ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€ 1.090,00
546660	DN65 Dirtmag mıknatıslı, yalıtımlı tortu ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€ 1.120,00
546680	DN80 Dirtmag mıknatıslı, yalıtımlı tortu ayırıcı, epoksi kaplı çelik gövde, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100°C, 5 µm'ye kadar partikül ayırabilme kabiliyeti	€ 1.350,00
546805	3/4" DIRTMAG pirinç gövde, dişi bağlantı, dikey tip mıknatıslı tortu ayırıcı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€ 168,00
546806	1" DIRTMAG pirinç gövde, dişi bağlantı, dikey tip mıknatıslı tortu ayırıcı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€ 178,00
549506	DN25 SEP4, çok fonksiyonlu hidrolik separatör; epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımlı, çalışma sıcaklığı: 0-100 °C, max. çalışma basıncı:10 bar Hidrolik ayırıcı, hava ayırıcı, tortu tutucu, manyetik halka, hortumlu tahliye vanası özelliklerini içermektedir.	€ 536,00
549507	DN32 SEP4, çok fonksiyonlu hidrolik separatör; epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımlı, çalışma sıcaklığı: 0-100 °C, max. çalışma basıncı:10 bar Hidrolik ayırıcı, hava ayırıcı, tortu tutucu, manyetik halka, hortumlu tahliye vanası özelliklerini içermektedir.	€ 590,00
549508	DN40 SEP4, çok fonksiyonlu hidrolik separatör; epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımlı, çalışma sıcaklığı: 0-100 °C, max. çalışma basıncı:10 bar Hidrolik ayırıcı, hava ayırıcı, tortu tutucu, manyetik halka, hortumlu tahliye vanası özelliklerini içermektedir.	€ 868,00
549509	DN50 SEP4, çok fonksiyonlu hidrolik separatör; epoksi kaplı çelik gövde, yalıtımlı, çalışma sıcaklığı: 0-100 °C, max. çalışma basıncı:10 bar Hidrolik ayırıcı, hava ayırıcı, tortu tutucu, manyetik halka, hortumlu tahliye vanası özelliklerini içermektedir.	€ 1.030,00
551004	1/2" yüksek performanslı otomatik purjör, dişi bağlantılı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. deşarj basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€ 52,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
551005	3/4" DISCAL pirinç gövde, dişi bağlantı hava ayırıcı, maks. deşarj basıncı: 10 bar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€ 98,00
551006	1" DISCAL pirinç gövde, dişi bağlantı hava ayırıcı, maks. deşarj basıncı: 10 bar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€ 104,00
551007	11/4" DISCAL pirinç gövde, dişi bağlantı hava ayırıcı, maks. deşarj basıncı: 10 bar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€ 130,00
551008	11/2" DISCAL pirinç gövde, dişi bağlantı hava ayırıcı, maks. deşarj basıncı: 10 bar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€ 139,00
551009	2" DISCAL pirinç gövde, dişi bağlantı hava ayırıcı, maks. deşarj basıncı: 10 bar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, sıcaklık aralığı: 0-110°C	€ 190,00
551705	DISCAL - 3/4" F Dearatör.Pirinç gövde. Dişi bağlantı ve Ø 22 mm ve Ø 28 mm sıkıştırmalı uç.Yatay ve dikey borular için ayarlanabilir. Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. deşarj basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 0÷110°C.	€ 152,00
551706	DISCAL - 1" F Dearatör.Pirinç gövde. Dişi bağlantı ve Ø 22 mm ve Ø 28 mm sıkıştırmalı uç.Yatay ve dikey borular için ayarlanabilir. Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. deşarj basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 0÷110°C.	€ 162,00
551716	DISCAL - 1" M Dearatör.Pirinç gövde. Dişi bağlantı ve Ø 22 mm ve Ø 28 mm sıkıştırmalı uç.Yatay ve dikey borular için ayarlanabilir. Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. deşarj basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 0÷110°C.	€ 162,00
551805	DISCAL SLIM - 3/4" F Dearatör. Teknopolimer gövde.İç dişli bağlantılar.Yatay ve dikey borular için ayarlanabilir.Higroskopik emniyet başlığı ile.Maks. çalışma basıncı: 3 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 110°C.	€ 70,00
551806	DISCAL SLIM - 1" F Dearatör. Teknopolimer gövde.İç dişli bağlantılar.Yatay ve dikey borular için ayarlanabilir.Higroskopik emniyet başlığı ile.Maks. çalışma basıncı: 3 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 110°C.	€ 80,00
553540	1/2" basınç saati bağlantılı, PN 16, kireç çözücülü, gözlemlenebilir, manuel musluklu, filtreli, çekvalfli ayarlanabilir otomatik doldurma ünitesi, ayar basınç aralığı: 0.2-4 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C	€ 45,00
553640	1/2" basınç saati, PN 16, kireç çözücülü, gözlemlenebilir, manuel musluklu, filtreli, çekvalfli ayarlanabilir otomatik doldurma ünitesi, ayar basınç aralığı: 0.2-4 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C	€ 52,00
554040	1/2" manometre bağlanabilen, PN 16, yüksek debiler için çift kesme vanalı, çekvalfli, ayarlanabilir otomatik doldurma ünitesi, bağımsız deęiştirelibilir kartuş, ayar basınç aralığı: 1-6 bar, maks.çalışma sıcaklığı: 60°C	€ 90,00
554140	1/2" manometreli, PN 16, yüksek debiler için çift kesme vanalı, çekvalfli, ayarlanabilir otomatik doldurma ünitesi, bağımsız deęiştirelibilir kartuş, ayar basınç aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 60°C	€ 98,00
554150	3/4" manometreli, PN 16, yüksek debiler için çift kesme vanalı, çekvalfli, ayarlanabilir otomatik doldurma ünitesi, bağımsız deęiştirelibilir kartuş, ayar basınç aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 60°C	€ 115,00
557310	1/4" alttan bağlantı, 0-10 bar basınç aralığında basınç saati, sıcaklık aralığı: -20-90°C	€ 7,20
557410	1/4" merkez bağlantılı, 0-10 bar basınç aralığında basınç saati, sıcaklık aralığı: -20-90°C	€ 8,00
559001	Kullanılmayan çıkışlar içinbir çift contalı başlık 1 1/2" M	€ 22,50
559003	1/2" M. Manyetik uçlu cep. 559 serisi için.	€ 49,50
559220	Sepcoll 2. Isıtma sistemleri için hidrolik ayırıcı- kolektör, çelik gövde, PN 6, yalıtımlı, sıcaklık aralığı: 0-110 °C, çıkış merkez aralığı: 125 mm, primer devreye 1" dişi bağlantılar, sekonder devreye bağlantılar: iki adet sabit somunlu 1 1/2" üstte.	€ 358,00
559221	Sepcoll 2+1. Isıtma sistemleri için hidrolik ayırıcı- kolektör, çelik gövde, PN 6, yalıtımlı, sıcaklık aralığı: 0-110 °C, çıkış merkez aralığı: 125 mm, sekonder devre bağlantılar iki adet sabit somunlu, 1 1/2" üstte, 1" dişi bağlantı yanda	€ 374,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
559222	Sepcoll 2+2. Isıtma sistemleri için hidrolik ayırıcı- kolektör, çelik gövde, PN 6, yalıtımlı, sıcaklık aralığı: 0-110 °C, çıkış merkez aralığı: 125 mm, primer devre 1 1/4" dişi bağlantılar- sekonder devreye sabit somunla 1 1/2"	€ 500,00
559231	Sepcoll 3+1. Isıtma sistemleri için hidrolik ayırıcı- kolektör, çelik gövde, PN 6, yalıtımlı, sıcaklık aralığı: 0-110 °C, çıkış merkez aralığı: 125 mm, primer devre 1 1/4" dişi bağlantılar- sekonder devreye sabit somunla 1 1/2"	€ 534,00
559320	Sepcoll 2. Isıtma ve soğutma sistemleri için hidrolik ayırıcı- kolektör, çelik gövde, PN 6, yalıtımlı, sıcaklık aralığı:0-110 °C, çıkış merkez aralığı: 125 mm, primer devreye 1" dişi bağlantılar, sekonder devreye bağlantılar: iki adet sabit somunlu 1 1/2" üstte.	€ 388,00
559331	Sepcoll 3+1. Isıtma ve soğutma sistemleri için hidrolik ayırıcı- kolektör, çelik gövde, PN 6, yalıtımlı, sıcaklık aralığı:0-110 °C, çıkış merkez aralığı: 125 mm, primer devre 1 1/4" dişi bağlantılar- sekonder devreye sabit somunla 1 1/2"	€ 580,00
561300	3/8" x 3/8" M Otomatik kapatma musluğu.502. serisi otomatik purjörler için.Dişli kısımda PTFE conta.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 110°C.	€ 1,50
561340	3/8" x 1/2" M - Otomatik kapatma musluğu.502. serisi otomatik purjörler için. Dişli kısımda PTFE conta.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 110°C.	€ 1,72
561400	1/2"x1/2" M, 5020 ve 5026 serileri için, otomatik kapatma musluğu, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 110°C	€ 2,32
562100	Anti-vakum başlığı.5020, 5021 ve 5022 serisi otomatik purjörler için.	€ 1,58
562200	Anti-vakum başlığı.5024, 5025, 5026 ve 5027 serisi otomatik purjörler için.	€ 1,60
570915	C3 HIZLI TEMİZLEYİCİ Kir, kireç ve kalıntıları giderir.Doz: sistemdeki her 150 litre için 0,4 litre ürün	€ 60,00
570916	C1 HIZLI ÖNLEYİCİ Korozyon ve birikintilere karşı korur. Doz: Sistemde her 150 litre suya 0,4 litreürün.	€ 60,00
573415	1/2" Değişken basınç bölgesi kontrol erişimsiz geri akış önleyici.CAa tip. Pirinç gövde. PN 10.Rakorlu dişi bağlantılar.Maks. çalışma sıcaklığı: 65°C.EN 14367 standardına uygun.	€ 70,00
573515	3/4" Değişken basınç bölgesi kontrol erişimsiz geri akış önleyici.CAa tip. Pirinç gövde. PN 10.Rakorlu dişi bağlantılar.Maks. çalışma sıcaklığı: 65°C.EN 14367 standardına uygun.	€ 70,00
574001	3/4" BA tip geri akış engelleyicili, kesme vanalı ve Y tipi pislik tutuculu kompakt besleme ünitesi, basınç düşürücü vana ayar basınç aralığı: 1÷6 bar, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 60°C.	€ 450,00
574004	1/2" azaltılmış basınç bölgesi, kontrol edilebilir, BA tip geri akış önleyici, PN 10, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C	€ 150,00
574006	1" azaltılmış basınç bölgesi, kontrol edilebilir, BA tip geri akış önleyici, PN 10, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C, tahliye açılış fark basınç açılma değeri: 14 Kpa	€ 320,00
574040	1/2" azaltılmış basınç bölgesi, kontrol edilebilir, BA tip geri akış önleyici, PN 10, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C, tahliye açılış fark basınç açılma değeri: 14 Kpa	€ 298,00
574050	3/4" azaltılmış basınç bölgesi, kontrol edilebilir, BA tip geri akış önleyici, PN 10, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C, tahliye açılış fark basınç açılma değeri: 14 Kpa	€ 300,00
574600	1" azaltılmış basınç bölgesi, kontrol edilebilir, BA tip geri akış önleyici, PN 10, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C, tahliye açılış fark basınç açılma değeri: 14 Kpa	€ 360,00
574700	1 1/4" azaltılmış basınç bölgesi, kontrol edilebilir, BA tip geri akış önleyici, PN 10, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C, tahliye açılış fark basınç açılma değeri: 14 Kpa	€ 370,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
574800	11/2" azaltılmış basınç bölgesi, kontrol edilebilir, BA tip geri akış önleyici, PN 10, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C, tahliye açılış fark basınç açılma değeri: 14 Kpa	€ 790,00
574900	2" azaltılmış basınç bölgesi, kontrol edilebilir, BA tip geri akış önleyici, PN 10, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C, tahliye açılış fark basınç açılma değeri: 14 Kpa	€ 820,00
575003	Su sertliği ölçüm kiti.Hassasiyet: 1°f / 1°dH.	€ 34,00
575005	DN 50 azaltılmış basınç bölgesi, kontrol edilebilir, BA tip geri akış önleyici, PN 10, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C, tahliye açılış fark basınç açılma değeri: 14 Kpa	€ 1.610,00
575006	DN 65 azaltılmış basınç bölgesi, kontrol edilebilir, BA tip geri akış önleyici, PN 10, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C, tahliye açılış fark basınç açılma değeri: 14 Kpa	€ 1.950,00
575008	DN 80 azaltılmış basınç bölgesi, kontrol edilebilir, BA tip geri akış önleyici, PN 10, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C, tahliye açılış fark basınç açılma değeri: 14 Kpa	€ 2.960,00
575010	DN 100 azaltılmış basınç bölgesi, kontrol edilebilir, BA tip geri akış önleyici, PN 10, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C, tahliye açılış fark basınç açılma değeri: 14 Kpa	€ 3.720,00
575150	6" Kontrol edilebilir, azaltılmış basınç bölgesi geri akış önleyici. BA tip.Epoksi kaplamalı, dökme demir gövde.PN 10. Flanşlı bağlantılar.Düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma sıcaklığı: 60°C.Tahliye açılış fark basınç değeri: 14 kPa.	€ 10.130,00
575200	Kontrol edilebilir, azaltılmış basınç bölgesi geri akış önleyici. BA tip.Epoksi kaplamalı, dökme demir gövde.PN 10. Flanşlı bağlantılar.Düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma sıcaklığı: 60°C.Tahliye açılış fark basınç değeri: 14 kPa.	€ 19.150,00
575250	Kontrol edilebilir, azaltılmış basınç bölgesi geri akış önleyici. BA tip.Epoksi kaplamalı, dökme demir gövde.PN 10. Flanşlı bağlantılar.Düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma sıcaklığı: 60°C.Tahliye açılış fark basınç değeri: 14 kPa.	€ 25.500,00
576062	DN 65 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli basınç düşürücü vana, PN 16, maksimum giriş basıncı: 16 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2-14 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C * Talep halinde PN25 ve PN 40 mevcut.	€ 1.550,00
576082	DN 80 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli basınç düşürücü vana, PN 16, maksimum giriş basıncı: 16 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2-14 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C * Talep halinde PN25 ve PN 40 mevcut.	€ 1.810,00
576102	DN 100 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli basınç düşürücü vana, PN 16, maksimum giriş basıncı: 16 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2-14 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C * Talep halinde PN25 ve PN 40 mevcut.	€ 2.190,00
576122	DN 125 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli basınç düşürücü vana, PN 16, maksimum giriş basıncı: 16 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2-14 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C * Talep halinde PN25 ve PN 40 mevcut.	€ 3.600,00
576152	DN 150 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli basınç düşürücü vana, PN 16, maksimum giriş basıncı: 16 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2-14 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C * Talep halinde PN25 ve PN 40 mevcut.	€ 4.170,00
577004	1/2" 573 ve 574 serisi geri akış önleyiciler için Y tipi pislik tutucu, bronz gövde, PN16, dişi bağlantılar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C	€ 12,90
577005	3/4" 573 ve 574 serisi geri akış önleyiciler için Y tipi pislik tutucu, bronz gövde, PN10, dişi bağlantılar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C	€ 17,70
577006	1" 573 ve 574 serisi geri akış önleyiciler için Y tipi pislik tutucu, bronz gövde, PN10, dişi bağlantılar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C	€ 24,80

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
577007	1 1/4" 573 ve 574 serisi geri akış önleyiciler için Y tipi pislik tutucu, bronz gövde, PN10, dışı bağlantılar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C	€ 37,60
577008	1 1/2" 573 ve 574 serisi geri akış önleyiciler için Y tipi pislik tutucu, bronz gövde, PN10, dışı bağlantılar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C	€ 43,20
577009	2" 573 ve 574 serisi geri akış önleyiciler için Y tipi pislik tutucu, bronz gövde, PN10, dışı bağlantılar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C	€ 72,00
577020	2 1/2" 573 ve 574 serisi geri akış önleyiciler için Y tipi pislik tutucu, bronz gövde, PN10, dışı bağlantılar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C	€ 124,00
577030	3" 573 ve 574 serisi geri akış önleyiciler için Y tipi pislik tutucu, bronz gövde, PN10, dışı bağlantılar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C	€ 182,00
578062	DN 65 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli pilot çalıştırmalı basınç düşürücü vana, PN 25, maksimum giriş basıncı: 25 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2.1 -21 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C	€ 2.050,00
578082	DN 80 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli pilot çalıştırmalı basınç düşürücü vana, PN 25, maksimum giriş basıncı: 25 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2.1 -21 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C	€ 2.500,00
578102	DN 100 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli pilot çalıştırmalı basınç düşürücü vana, PN 25, maksimum giriş basıncı: 25 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2.1 -21 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C	€ 2.750,00
578122	DN 125 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli pilot çalıştırmalı basınç düşürücü vana, PN 25, maksimum giriş basıncı: 25 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2.1 -21 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C	€ 4.400,00
578152	DN 150 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli pilot çalıştırmalı basınç düşürücü vana, PN 25, maksimum giriş basıncı: 25 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2.1 -21 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C	€ 5.000,00
578202	DN 200 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli pilot çalıştırmalı basınç düşürücü vana, PN 25, maksimum giriş basıncı: 25 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2.1 -21 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C	€ 6.800,00
578252	DN 250 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli pilot çalıştırmalı basınç düşürücü vana, PN 25, maksimum giriş basıncı: 25 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2.1 -21 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C	€ 9.400,00
578302	DN 300 Döküm demir gövde, flanşlı, manometreli pilot çalıştırmalı basınç düşürücü vana, PN 25, maksimum giriş basıncı: 25 bar, çıkış basıncı ayar aralığı: 2.1 -21 bar, çalışma sıcaklığı: 1÷60°C	€ 15.700,00
579000	DIRTMAG® CLEAN Kendinden temizlemeli miknatıslı tortu ayırıcı filtre.Gövde ve destek ayakları AISI 304 paslanmaz çelik.Bağlantılar: giriş rakorlu 2" dış dişli, çıkış 2" iç dişli, drenaj rakorlu 1" dış dişli, yıkama 1" iç dişli.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷85°C.Besleme: 230 V.Partikül ayırma derecesi 2 µm'ye kadar. Kimyasal katkı maddeleri eklemek için uygun. MODBUS-RTU yönetimi için uygun.	€ 9.500,00
579001	Manuel temizlemeli miknatıslı tortu tutucu filtre. Gövde ve destek ayakları AISI 304 paslanmaz çelik. Bağlantılar: giriş 2" iç dişli, çıkış 2" iç dişli, drenaj 1" iç dişli, yıkama 1" iç dişli. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5–85°C. Partikül ayırma derecesi 2 µm'ye kadar. Kimyasal katkı maddeleri eklemek için uygun.	€ 7.750,00
579050	2" 575 serisi geri akış önleyici ve 576 serisi basınç düşürücü vana için Y tipi pislik tutucu.Epoksi kaplamalı döküm demir gövde. PN 16 flanşlı bağlantı.Düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 65°C.	€ 202,00
579060	2 1/2" 575 serisi geri akış önleyici ve 576 serisi basınç düşürücü vana için Y tipi pislik tutucu.Epoksi kaplamalı döküm demir gövde. PN 16 flanşlı bağlantı.Düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 65°C.	€ 272,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
579080	3" 575 serisi geri akış önleyici ve 576 serisi basınç düşürücü vana için Y tipi pislik tutucu.Epoksi kaplamalı döküm demir gövde. PN 16 flanşlı bağlantı.Düz yüzeyle EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 65°C.	€ 318,00
579100	DN 100 575 serisi geri akış önleyici ve 576 serisi basınç düşürücü vana için Y tipi pislik tutucu, epoksi kaplamalı döküm demir gövde, PN 16 flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C	€ 402,00
579120	DN 125 575 serisi geri akış önleyici ve 576 serisi basınç düşürücü vana için Y tipi pislik tutucu, epoksi kaplamalı döküm demir gövde, PN 16 flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C	€ 610,00
579150	DN 150 575 serisi geri akış önleyici ve 576 serisi basınç düşürücü vana için Y tipi pislik tutucu, epoksi kaplamalı döküm demir gövde, PN 16 flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C	€ 856,00
579200	DN 200 575 serisi geri akış önleyici ve 576 serisi basınç düşürücü vana için Y tipi pislik tutucu, epoksi kaplamalı döküm demir gövde, PN 16 flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C	€ 1.740,00
579250	DN 250 575 serisi geri akış önleyici ve 576 serisi basınç düşürücü vana için Y tipi pislik tutucu, epoksi kaplamalı döküm demir gövde, PN 16 flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 65°C	€ 2.840,00
580011	DN15 BA tipi geri akış önleyici, kesme vanası, süzgeç, geri akış önleyici kontrolü için basınç test portları, basınç düşürücü vana içeren kompakt otomatik dolun ünitesi. Yatay veya dikey kurulumlar için. Yalıtımlı. Dolun ünitesi ayar basınç aralığı:0,8÷4 bar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 65°C.	€ 228,00
580020	1/2" Yumuşatma ve demineralizasyon için otomatik su şartlandırma ünitesi.Çalışma sıcaklık aralığı: 4–30°C.Maks. çalışma basıncı: 4 bar.Maks. çalışma sıcaklığı: 30°C.	€ 470,00
580900	Tek kullanımlık su demineralizasyon kartuşu.Maks. çalışma basıncı: 4 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: 4–30°C.Depo saklama sıcaklık aralığı: 0–40°C. Boyutlandırma katsayısı 140.	€ 178,00
580901	Tek kullanımlık su demineralizasyon kartuşu.Maks. çalışma basıncı: 4 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: 4–30°C.Depo saklama sıcaklık aralığı: 0–40°C. Boyutlandırma katsayısı 180.	€ 196,00
580902	Tek kullanımlık su yumuşatma kartuşları.Maks. çalışma basıncı: 4 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: 4–30°C.Depo saklama sıcaklık aralığı: 0–40°C. Boyutlandırma katsayısı 26.	€ 165,00
580903	Tek kullanımlık su yumuşatma kartuşları.Maks. çalışma basıncı: 4 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: 4–30°C.Depo saklama sıcaklık aralığı: 0–40°C. Boyutlandırma katsayısı 43.	€ 174,00
599350	3/4" F Tapa. 349, 350, 592, 650 ve 663 serisi kolektörler için.	€ 3,12
599360	1" F Tapa.349, 350, 592, 650 ve 663 serisi kolektörler için.	€ 3,34
599370	1 1/4" F Tapa. 349, 350, 592, 650 ve 663 serisi kolektörler için.	€ 6,40
599662	1" F Çift radyal uç bağlantısı, hava tahliye musluğu ve başlıktan oluşan sonlandırma parçası.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C	€ 15,20

Kod	Açıklama	Birim Fiyat
600006	DN 65 6000 Legiomix programlanabilir termal dezenfeksiyon ve kontrol özelliğine sahip elektronik karışım devresi, PN 10, sıcaklık ayar aralığı: 20-85°C, Kv: 90 m3/h Donanım; - Üç yollu küresel vana - Motor - Reglaj ünitesi - Giriş sıcaklığı sensörü - Dönüş sıcaklığı sensörü	€ 5.150,00
600008	DN 80 6000 Legiomix programlanabilir termal dezenfeksiyon ve kontrol özelliğine sahip elektronik karışım devresi, PN 10, sıcaklık ayar aralığı: 20-85°C, Kv: 90 m3/h Donanım; - Üç yollu küresel vana - Motor - Reglaj ünitesi - Giriş sıcaklığı sensörü - Dönüş sıcaklığı sensörü	€ 5.750,00
600016	LEGIOMIX® DN 65 ,Programlanabilir termal dezenfeksiyon ve kontrol özelliğine sahip elektronik karışım vanası. PN16 flanşlı bağlantılar. RS-485 ve MODBUS-RTU protokolü ile uzaktan kontrol bağlantısına uygun.Elektrik beslemesi: 24 V - 50/60 Hz - (6,5+10,5) VA.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. giriş sıcaklığı: 100°C.Sıcaklık ayar aralığı: 20÷85°C.Dezenfeksiyon sıcaklığı ayar aralığı: 40÷85°C	€ 5.350,00
600018	LEGIOMIX® DN 80 ,Programlanabilir termal dezenfeksiyon ve kontrol özelliğine sahip elektronik karışım vanası. PN16 flanşlı bağlantılar. RS-485 ve MODBUS-RTU protokolü ile uzaktan kontrol bağlantısına uygun.Elektrik beslemesi: 24 V - 50/60 Hz - (6,5+10,5) VA.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. giriş sıcaklığı: 100°C.Sıcaklık ayar aralığı: 20÷85°C.Dezenfeksiyon sıcaklığı ayar aralığı: 40÷85°C	€ 6.000,00
600051	3/4" programlanabilir termal dezenfeksiyon özelliğine sahip elektronik karışım devresi, PN 10, sıcaklık ayar aralığı: 20-85°C, Kv: 8.4 m3/h Donanım; - Üç yollu küresel vana - Termal vana motoru - Reglaj ünitesi - Giriş sıcaklığı sensörü - Dönüş sıcaklığı sensörü	€ 1.020,00
600054	LEGIOMIX® 3/4" ,Programlanabilir termal dezenfeksiyon ve kontrol özelliğine sahip elektronik karışım vanası. Erkek dişli rakorlu bağlantılar.RS-485 ve MODBUS-RTU protokolü uzaktan kontrol bağlantısına uygun.Elektrik beslemesi: 24 V - 50/60 Hz - (6,5+6) VA.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. giriş sıcaklığı: 100°C.Sıcaklık ayar aralığı: 20÷85°C.Dezenfeksiyon sıcaklığı ayar aralığı: 40÷85°C.Koruma sınıfı: IP 65 (servomotor).	€ 1.070,00
600061	1" programlanabilir termal dezenfeksiyon özelliğine sahip elektronik karışım devresi, PN 10, sıcaklık ayar aralığı: 20-85°C, Kv: 8.4 m3/h Donanım; - Üç yollu küresel vana - Termal vana motoru - Reglaj ünitesi - Giriş sıcaklığı sensörü - Dönüş sıcaklığı sensörü	€ 1.120,00

Kod	Açıklama	Birim Fiyat
600064	LEGIOMIX® 1" ,Programlanabilir termal dezenfeksiyon ve kontrol özelliğine sahip elektronikkarışım vanası. Erkek dişli rakorlu bağlantılar.RS-485 ve MODBUS-RTU protokolü uzaktan kontrol bağlantısına uygun.Elektrik beslemesi: 24 V - 50/60 Hz (6,5+6) VA.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. giriş sıcaklığı: 100°C.Sıcaklık ayar aralığı: 20÷85°C.Dezenfeksiyon sıcaklığı ayar aralığı: 40÷85°C.Koruma sınıfı: IP 65 (servomotor).	€ 1.180,00
600071	1 1/4" programlanabilir termal dezenfeksiyon özelliğine sahip elektronik karışım devresi, PN 10, sıcaklık ayar aralığı: 20-85°C, Kv: 8.4 m3/h Donanım; - Üç yollu küresel vana - Termal vana motoru - Reglaj ünitesi - Giriş sıcaklığı sensörü - Dönüş sıcaklığı sensörü	€ 1.230,00
600074	LEGIOMIX® 1 1/4" ,Programlanabilir termal dezenfeksiyon ve kontrol özelliğine sahip elektronikkarışım vanası. Erkek dişli rakorlu bağlantılar.RS-485 ve MODBUS-RTU protokolü uzaktan kontrol bağlantısına uygun.Elektrik beslemesi: 24 V - 50/60 Hz - (6,5+6) VA.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. giriş sıcaklığı: 100°C.Sıcaklık ayar aralığı: 20÷85°C.Dezenfeksiyon sıcaklığı ayar aralığı: 40÷85°C.Koruma sınıfı: IP 65 (servomotor).	€ 1.300,00
600081	1 1/2" programlanabilir termal dezenfeksiyon özelliğine sahip elektronik karışım devresi, PN 10, sıcaklık ayar aralığı: 20-85°C, Kv: 8.4 m3/h Donanım; - Üç yollu küresel vana - Termal vana motoru - Reglaj ünitesi - Giriş sıcaklığı sensörü - Dönüş sıcaklığı sensörü	€ 1.800,00
600084	LEGIOMIX® 1 1/2" ,Programlanabilir termal dezenfeksiyon ve kontrol özelliğine sahip elektronikkarışım vanası. Erkek dişli rakorlu bağlantılar.RS-485 ve MODBUS-RTU protokolü uzaktan kontrol bağlantısına uygun.Elektrik beslemesi: 24 V - 50/60 Hz - (6,5+6) VA.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. giriş sıcaklığı: 100°C.Sıcaklık ayar aralığı: 20÷85°C.Dezenfeksiyon sıcaklığı ayar aralığı: 40÷85°C.Koruma sınıfı: IP 65 (servomotor).	€ 1.870,00
600091	2" programlanabilir termal dezenfeksiyon özelliğine sahip elektronik karışım devresi, PN 10, sıcaklık ayar aralığı: 20-85°C, Kv: 8.4 m3/h Donanım; - Üç yollu küresel vana - Termal vana motoru - Reglaj ünitesi - Giriş sıcaklığı sensörü - Dönüş sıcaklığı sensörü	€ 1.850,00
600094	LEGIOMIX® 2" ,Programlanabilir termal dezenfeksiyon ve kontrol özelliğine sahip elektronikkarışım vanası. Erkek dişli rakorlu bağlantılar.RS-485 ve MODBUS-RTU protokolü uzaktan kontrol bağlantısına uygun.Elektrik beslemesi: 24 V - 50/60 Hz (6,5+6) VA.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Maks. giriş sıcaklığı: 100°C.Sıcaklık ayar aralığı: 20÷85°C.Dezenfeksiyon sıcaklığı ayar aralığı: 40÷85°C.Koruma sınıfı: IP 65 (servomotor).	€ 1.920,00
600140	Bina içi sıcak su kullanımı için haşlanma önleyici düzenek.Pirinç gövde. Krom kaplama. Ayar sıcaklığı: 48°C (±1°C).	€ 40,00



## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
603040	1/2" Güneş enerjisi sistemlerinde sıcak su depolamasını korumak için donma korumalı güvenlik cihazı, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, ortam sıcaklık aralığı: -30 - 90 °C, açılma sıcaklığı: 3 °C , kapanma sıcaklığı: 4°C	€ 52,00
603450	Krom kaplama küresel tip donma önleyici özelliğine sahip bahçe musluğu, ortam sıcaklığı: -30 - 90 °C, açılma sıcaklığı: 3 °C, kapanma sıcaklığı: 4 °C	€ 69,00
610005	3/4" Üç yollu kelebek karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar. Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Ağır seri.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€ 100,00
610006	1' Üç yollu kelebek karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar. Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Ağır seri.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€ 102,00
610007	1 1/4" Üç yollu kelebek karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar. Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Ağır seri.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€ 106,00
610008	1 1/2" Üç yollu kelebek karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar. Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Ağır seri.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€ 116,00
610009	2" Üç yollu kelebek karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar. Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Ağır seri.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€ 131,00
610020	2 1/2" Üç yollu kelebek karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar. Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Ağır seri.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€ 213,00
610050	DN50 Üç yollu kelebek karışım vanası.Gövde PN 6.Flanşlı bağlantılar. EN 1092-1 düz yüzeyli karşı flanşlara bağlantı için.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Ağır seri.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€ 179,00
610060	DN65 Üç yollu kelebek karışım vanası.Gövde PN 6.Flanşlı bağlantılar. EN 1092-1 düz yüzeyli karşı flanşlara bağlantı için.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Ağır seri.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€ 204,00
610080	DN80 Üç yollu kelebek karışım vanası.Gövde PN 6.Flanşlı bağlantılar. EN 1092-1 düz yüzeyli karşı flanşlara bağlantı için.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Ağır seri.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€ 284,00
610100	DN100 Üç yollu kelebek karışım vanası.Gövde PN 6.Flanşlı bağlantılar. EN 1092-1 düz yüzeyli karşı flanşlara bağlantı için.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Ağır seri.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€ 410,00
610120	DN125 Üç yollu kelebek karışım vanası.Gövde PN 6.Flanşlı bağlantılar. EN 1092-1 düz yüzeyli karşı flanşlara bağlantı için.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Ağır seri.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€ 619,00
610400	Rp 1/2" Dişli, üç yol sektörlü karışım vanası.Pirinçten yapıma gövde.PN 10.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Dp maks.: 1 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ tarafta.	€ 77,00
610500	Rp 3/4" Dişli, üç yol sektörlü karışım vanası.Pirinçten yapıma gövde.PN 10.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Dp maks.: 1 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ tarafta.	€ 80,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
610600	Rp 1" Dişli, üç yol sektörlü karışım vanası.Pirinçten yapıma gövde.PN 10.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Dp maks.: 1 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ tarafta.	€ 84,00
610700	Rp 1 1/4" Dişli, üç yol sektörlü karışım vanası.Pirinçten yapıma gövde.PN 10.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Dp maks.: 1 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ tarafta.	€ 101,00
610800	Rp 1 1/2" Dişli, üç yol sektörlü karışım vanası.Pirinçten yapıma gövde.PN 10.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Dp maks.: 1 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ tarafta.	€ 139,00
610900	Rp 2" Dişli, üç yol sektörlü karışım vanası.Pirinçten yapıma gövde.PN 10.Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Dp maks.: 1 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷110°C.Fabrika ayarı:Kazan girişi sağ tarafta.	€ 181,00
612005	Dn 20 Üç yollu sektör karışım vanası,dişli bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 6 bar, sıcaklık aralığı: 2÷110°C, fabrika ayarı: kazan girişi sağ bağlantı tarafında	€ 109,00
612006	Dn 25 Üç yollu sektör karışım vanası,dişli bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 6 bar, sıcaklık aralığı: 2÷110°C, fabrika ayarı: kazan girişi sağ bağlantı tarafında	€ 110,00
612007	Dn 32 Üç yollu sektör karışım vanası,dişli bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 6 bar, sıcaklık aralığı: 2÷110°C, fabrika ayarı: kazan girişi sağ bağlantı tarafında	€ 115,00
612008	Dn 40 Üç yollu sektör karışım vanası,dişli bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 6 bar, sıcaklık aralığı: 2÷110°C, fabrika ayarı: kazan girişi sağ bağlantı tarafında	€ 124,00
612009	Dn 50 Üç yollu sektör karışım vanası,dişli bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 6 bar, sıcaklık aralığı: 2÷110°C, fabrika ayarı: kazan girişi sağ bağlantı tarafında	€ 133,00
612011	2 1/2" Motorlu üç yol sektörlü karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Kazan girişi sol bağlantı tarafında.	€ 677,00
612015	3/4" Motorlu üç yol sektörlü karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Kazan girişi sol bağlantı tarafında.	€ 475,00
612016	1" Motorlu üç yol sektörlü karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Kazan girişi sol bağlantı tarafında.	€ 480,00
612017	1 1/4" Motorlu üç yol sektörlü karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Kazan girişi sol bağlantı tarafında.	€ 484,00
612018	1 1/2" Motorlu üç yol sektörlü karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Kazan girişi sol bağlantı tarafında.	€ 500,00
612019	2" Motorlu üç yol sektörlü karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Kazan girişi sol bağlantı tarafında.	€ 543,00
612020	Dn 65 Üç yollu sektör karışım vanası,dişli bağlantılar, maks. çalışma basıncı: 6 bar, sıcaklık aralığı: 2÷110°C, fabrika ayarı: kazan girişi sağ bağlantı tarafında	€ 215,00
612021	2 1/2" Motorlu üç yol sektörlü karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€ 677,00
612025	3/4" Motorlu üç yol sektörlü karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€ 475,00
612026	1" Motorlu üç yol sektörlü karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€ 480,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
612027	1 1/4" Motorlu üç yol sektörlü karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€ 484,00
612028	1 1/2" Motorlu üç yol sektörlü karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€ 500,00
612029	2" Motorlu üç yol sektörlü karışım vanası.Dişli bağlantılar.Maks. çalışma basıncı: 6 bar.Sıcaklık aralığı: 2÷110°C.Kazan girişi sağ bağlantı tarafında.	€ 543,00
612050	Dn 50 Üç yollu sektör karışım vanası,flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 6 bar, sıcaklık aralığı: 2÷110°C, fabrika ayarı: kazan girişi sağ bağlantı tarafında	€ 180,00
612060	Dn 65 Üç yollu sektör karışım vanası,flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 6 bar, sıcaklık aralığı: 2÷110°C, fabrika ayarı: kazan girişi sağ bağlantı tarafında	€ 204,00
612080	Dn 80 Üç yollu sektör karışım vanası,flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 6 bar, sıcaklık aralığı: 2÷110°C, fabrika ayarı: kazan girişi sağ bağlantı tarafında	€ 284,00
612100	Dn 100 Üç yollu sektör karışım vanası,flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 6 bar, sıcaklık aralığı: 2÷110°C, fabrika ayarı: kazan girişi sağ bağlantı tarafında	€ 410,00
612120	Dn 125 Üç yollu sektör karışım vanası,flanşlı bağlantı, maks. çalışma basıncı: 6 bar, sıcaklık aralığı: 2÷110°C, fabrika ayarı: kazan girişi sağ bağlantı tarafında	€ 619,00
620000	Aktarım anahtarlı, uyarı lambasız oda termostati, 230 V	€ 27,30
620100	Aktarım anahtarlı, uyarı lambalı oda termostati, 230 V	€ 29,30
620110	Aktarım anahtarlı, uyarı lambalı, ON-OFF anahtarlı oda termostati, 230 V	€ 31,50
620120	Aktarım anahtarlı, uyarı lambalı ve YAZ-KIŞ geçişli oda termostati, 230 V	€ 42,50
620300	Dijital ekranlı oda termostati, bataryayla besleme, 0.2 ila 2 °C ayar aralığına sahip veya oransal ON-OFF işlevli, YAZ- KIŞ geçişli, 0.1 °Ckademeli ayarlanabilir, 2 sıcaklık düzeyi+ donma önlemi	€ 59,00
620302	Dijital ekranlı oda termostati, 230 V , 0.2 ila 2 °C ayar aralığına sahip veya oransal ON-OFF işlevli, YAZ- KIŞ geçişli, 0.1 °Ckademeli ayarlanabilir, 2 sıcaklık düzeyi+ donma önlemi	€ 69,00
620542	Kontrol paneli, 230V, 4 kanal	€ 142,00
620582	Kontrol paneli, 230V, 8 kanal	€ 178,00
626600	1" maks. çalışma basıncı PN 10, 1"-8" borulara uygun akış anahtarı, 250 V -15 (5) A	€ 92,00
636002	636 serisi dişli kontrol vanaları için servomotor, besleme: 230 V,kumanda sinyali: 2 nokta, 3 nokta, güç sarfiyatı: 4 VA, koruma sınıfı: IP 54, çalışma süresi: 120 sn, ortam sıcaklık aralığı: -10÷55°C, 500 N.	€ 230,00
636004	636 serisi dişli kontrol vanaları için servomotor, besleme: 24 V, kumanda sinyali: 2 nokta, 3 nokta, 0÷10 V, güç sarfiyatı: 8,5 VA, koruma sınıfı: IP 54, çalışma süresi: 35 sn, 60 sn, 120 sn, Ortam sıcaklık aralığı: -10÷55°C.	€ 209,00
636014	636 serisi dişli kontrol vanaları için servomotor, besleme: 24 V,kumanda sinyali: 2 nokta, 3 nokta, 0÷10 V, güç sarfiyatı: 8,7 VA, koruma sınıfı: IP 54, çalışma süresi: 60 sn, 120 sn, ortam sıcaklık aralığı: -10÷55°C, 500 N.	€ 258,00
636024	636060 ve 636080 kodlu kontrol vanaları için servomotor, besleme: 24 V, kumanda sinyali: 2 nokta, 3 nokta, 0÷10 V, güç sarfiyatı: 3,5 VA, koruma sınıfı: IP 54, çalışma süresi: 80 sn / 120 sn, ortam sıcaklık aralığı: -10÷55°C, 1000 N.	€ 560,00
636034	636 serisi flanşlı kontrol vanaları için servomotor, besleme: 24 V,Kumanda sinyali: 2 nokta, 3 nokta, 0÷10 V, güç sarfiyatı: 20 VA, koruma sınıfı: IP 66, çalışma süresi: 40 sn / 80 sn / 120 sn DN 65-DN 80), 80 sn / 160 sn / 240 sn DN 100÷DN 150), ortam sıcaklık aralığı: -10÷55°C, 2500 N	€ 820,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
636060	DN65 Flanşlı, iki/üç yollu, küresel karışım vanası, gri dökme demir gövde, flanşlı bağlantılar. PN 16, EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, eşit yüzde ayarı (iki yollu), eşit yüzde/lineer ayarı (üç yollu), maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C. (vana, orta yol açılarak üç yollu vanaya dönüşmektedir)	€ 854,00
636080	DN80 Flanşlı, iki/üç yollu, küresel karışım vanası, gri dökme demir gövde, flanşlı bağlantılar. PN 16, EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, eşit yüzde ayarı (iki yollu), eşit yüzde/lineer ayarı (üç yollu), maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C. (vana, orta yol açılarak üç yollu vanaya dönüşmektedir)	€ 1.160,00
636100	DN100 Flanşlı, iki/üç yollu, küresel karışım vanası, gri dökme demir gövde, flanşlı bağlantılar. PN 16, EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, eşit yüzde ayarı (iki yollu), eşit yüzde/lineer ayarı (üç yollu), maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C. (vana, orta yol açılarak üç yollu vanaya dönüşmektedir)	€ 1.760,00
636120	DN125 Flanşlı, iki/üç yollu, küresel karışım vanası, gri dökme demir gövde, flanşlı bağlantılar. PN 16, EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, eşit yüzde ayarı (iki yollu), eşit yüzde/lineer ayarı (üç yollu), maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C. (vana, orta yol açılarak üç yollu vanaya dönüşmektedir)	€ 2.480,00
636150	DN150 Flanşlı, iki/üç yollu, küresel karışım vanası, gri dökme demir gövde, flanşlı bağlantılar. PN 16, EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır, eşit yüzde ayarı (iki yollu), eşit yüzde/lineer ayarı (üç yollu), maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C. (vana, orta yol açılarak üç yollu vanaya dönüşmektedir)	€ 3.060,00
636400	DN15 Dişli, iki yollu, küresel karışım vanası, rakorlu dişi bağlantılar. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, PN 16, eşit yüzde ayarı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C.	€ 207,00
636410	DN15 Dişli, üç yollu, küresel karışım vanası, rakorlu dişi bağlantılar, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, PN 16, eşit yüzde/lineer ayarı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C.	€ 219,00
636500	DN20 Dişli, iki yollu, küresel karışım vanası, rakorlu dişi bağlantılar. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, PN 16, eşit yüzde ayarı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C.	€ 221,00
636510	DN20 Dişli, üç yollu, küresel karışım vanası, rakorlu dişi bağlantılar, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, PN 16, eşit yüzde/lineer ayarı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C.	€ 230,00
636600	DN25 Dişli, iki yollu, küresel karışım vanası, rakorlu dişi bağlantılar. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, PN 16, eşit yüzde ayarı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C.	€ 255,00
636610	DN25 Dişli, üç yollu, küresel karışım vanası, rakorlu dişi bağlantılar, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, PN 16, eşit yüzde/lineer ayarı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C.	€ 274,00
636700	DN32 Dişli, iki yollu, küresel karışım vanası, rakorlu dişi bağlantılar. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, PN 16, eşit yüzde ayarı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C.	€ 315,00
636710	DN32 Dişli, üç yollu, küresel karışım vanası, rakorlu dişi bağlantılar, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, PN 16, eşit yüzde/lineer ayarı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C.	€ 340,00
636800	DN40 Dişli, iki yollu, küresel karışım vanası, rakorlu dişi bağlantılar. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, PN 16, eşit yüzde ayarı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C.	€ 382,00
636810	DN40 Dişli, üç yollu, küresel karışım vanası, rakorlu dişi bağlantılar, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, PN 16, eşit yüzde/lineer ayarı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C.	€ 410,00
636900	DN50 Dişli, iki yollu, küresel karışım vanası, rakorlu dişi bağlantılar. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, PN 16, eşit yüzde ayarı, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C.	€ 640,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
636910	DN50 Dişli, üç yollu, küresel karışım vanası,rakorlu dişi bağlantılar, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, PN 16, eşit yüzde/lineer ayarı,maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -15÷100°C.	€ 686,00
637001	3/4" ila 1 1/2" karışım vanaları için motor.Harici mikro anahtar.Besleme: 230 V o 24 V - 50 Hz.Güç sarfiyatı: 3 VA.Harici mikro anahtar kontak oranı:10 (2) A - 250 V (ac).Koruma sınıfı: IP 42.Çalışma süresi: 60 sn.Adaptörlü.	€ 314,00
637002	3/4" ila 1 1/2" karışım vanaları için adaptörlü motor, harici mikro anahtar, 230 V,çalışma süresi: 60 sn	€ 314,00
637003	3/4" ila 1 1/2" karışım vanaları için motor.Harici mikro anahtar.Besleme: 224 V .Güç sarfiyatı: 3 VA.Harici mikro anahtar kontak oranı:10 (2) A - 250 V (ac).Koruma sınıfı: IP 42.Çalışma süresi: 60 sn.Adaptörlü.	€ 338,00
637004	3/4" ila 1 1/2" karışım vanaları için adaptörlü motor, harici mikro anahtar, 24 V,çalışma süresi: 60 sn	€ 338,00
637012	2" ila 5" karışım vanaları için adaptörlü motor, harici mikro anahtar, 230 V,çalışma süresi: 180 sn	€ 420,00
637014	2" ila 5" karışım vanaları için adaptörlü motor, harici mikro anahtar, 24 V,çalışma süresi: 180 sn	€ 450,00
637042	610.00 kodlu 1/2" ila 2" karışım vanaları için servomotor. Besleme: 230 V - 50 Hz. Kumanda sinyali: 3 nokta. Çalışma süresi 150 saniye.	€ 144,00
637044	610.00 kodlu 1/2" ila 2" karışım vanaları için servomotor. Besleme: 24 V. Kumanda sinyali: 0÷10 V. Çalışma süresi 75 saniye.	€ 192,00
638052	3/4" motorlu iki yollu küresel vana, Kv: 17 m <sup>3</sup> /h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C, max. Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 216,00
638053	3/4" motorlu üç yollu küresel vana, Kv: 9,9 m <sup>3</sup> /h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C, max. Dp:10 bar, çalışma süresi:100 sn, L tipi (180° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 234,00
638054	3/4" motorlu iki yollu küresel vana, Kv: 17 m <sup>3</sup> /h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C, max. Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 216,00
638055	3/4" motorlu üç yollu küresel vana, Kv: 9,9 m <sup>3</sup> /h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:100 sn, L tipi (180° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 234,00
638062	1" motorlu iki yollu küresel vana, Kv: 36.5 m <sup>3</sup> /h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 224,00
638063	1" motorlu üç yollu küresel vana, Kv: 13,4 m <sup>3</sup> /h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:100 sn, L tipi (180° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 244,00
638064	1" motorlu iki yollu küresel vana, Kv: 36,5 m <sup>3</sup> /h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 224,00
638065	1" motorlu üç yollu küresel vana, Kv: 13,4 m <sup>3</sup> /h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:100 sn, L tipi (180° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 244,00
638072	1 1/4" motorlu iki yollu küresel vana, Kv: 48 m <sup>3</sup> /h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max. Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 282,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
638073	11/4" motorlu üç yollu küresel vana, Kv: 22,8 m <sup>3</sup> /h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max: Dp:10 bar, çalışma süresi:100 sn, L tipi (180° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 310,00
638074	11/4" motorlu iki yollu küresel vana, Kv: 48 m <sup>3</sup> /h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max: Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 282,00
638075	11/4" motorlu üç yollu küresel vana, Kv: 22,8 m <sup>3</sup> /h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max: Dp:10 bar, çalışma süresi:100 sn, L tipi (180° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 310,00
638082	11/2" motorlu iki yollu küresel vana, Kv: 77 m <sup>3</sup> /h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max: Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 460,00
638083	11/2" motorlu üç yollu küresel vana, Kv: 44 m <sup>3</sup> /h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max: Dp:10 bar, çalışma süresi:100 sn, L tipi (180° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 498,00
638084	11/2" motorlu iki yollu küresel vana, Kv: 77 m <sup>3</sup> /h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max: Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 460,00
638085	11/2" motorlu üç yollu küresel vana, Kv: 44 m <sup>3</sup> /h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max: Dp:10 bar, çalışma süresi:100 sn, L tipi (180° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 498,00
638092	2" motorlu iki yollu küresel vana Kv: 140 m <sup>3</sup> /h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max: Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 508,00
638093	2" motorlu üç yollu küresel vana, Kv: 50 m <sup>3</sup> /h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max: Dp:10 bar, çalışma süresi:100 sn, L tipi (180° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 548,00
638094	2" motorlu iki yollu küresel vana, Kv: 140 m <sup>3</sup> /h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max: Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 508,00
638095	2" motorlu üç yollu küresel vana, Kv: 50 m <sup>3</sup> /h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max: Dp:10 bar, çalışma süresi:100 sn, L tipi (180° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 548,00
638153	3/4" motorlu üç yollu küresel vana, Kv: 9.5 m <sup>3</sup> /h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max: Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn, T tipi (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 234,00
638155	3/4" motorlu üç yollu küresel vana, Kv: 9.5 m <sup>3</sup> /h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max: Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn, T tipi (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 234,00
638163	1" motorlu üç yollu küresel vana, Kv: 9.5 m <sup>3</sup> /h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max: Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn, T tipi (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 244,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
638165	1" motorlu üç yollu küresel vana, Kv: 9.5 m <sup>3</sup> /h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max: Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn, T tipi (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 244,00
638173	1 1/4 " motorlu üç yollu küresel vana, Kv: 9.5 m <sup>3</sup> /h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max: Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn, T tipi (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 310,00
638175	1 1/4" motorlu üç yollu küresel vana, Kv: 9.5 m <sup>3</sup> /h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max: Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn, T tipi (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 310,00
638183	1 1/2 " motorlu üç yollu küresel vana, Kv: 9.5 m <sup>3</sup> /h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max: Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn, T tipi (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 498,00
638185	1 1/2" motorlu üç yollu küresel vana, Kv: 9.5 m <sup>3</sup> /h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max: Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn, T tipi (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 498,00
638193	2 " motorlu üç yollu küresel vana, Kv: 9.5 m <sup>3</sup> /h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max: Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn, T tipi (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 548,00
638195	2" motorlu üç yollu küresel vana, Kv: 9.5 m <sup>3</sup> /h, 24 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -10-110°C max: Dp:10 bar, çalışma süresi:50 sn, T tipi (90° rotasyon), harici mikro- anahtar bağlantılı	€ 548,00
639000	DN 40–DN 100. 639 serisi kelebek vanalar için manuel kol.	€ 44,00
639001	DN 125–DN 150. 639 serisi kelebek vanalar için manuel kol.	€ 66,00
639040	DN 40 LUG tip kelebek vana.Dökme demir gövde.PN 10/16 flanşlı bağlantı.PN 10/16 - EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: -20–120 °C.	€ 228,00
639041	DN40 WAFER tip kelebek vana.Dökme demir gövde.PN 6/10/16 flanşlı bağlantı PN 6/10/16 - EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: -20–120 °C.	€ 200,00
639050	DN 50 LUG tip kelebek vana.Dökme demir gövde.PN 10/16 flanşlı bağlantı PN 10/16 - EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: -20–120 °C.	€ 254,00
639051	DN 50 WAFER tip kelebek vana.Dökme demir gövde.PN 6/10/16 flanşlı bağlantı PN 6/10/16 - EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: -20–120 °C.	€ 214,00
639060	DN 60 LUG tip kelebek vana.Dökme demir gövde.PN 10/16 flanşlı bağlantı PN 10/16 - EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: -20–120 °C.	€ 288,00
639061	DN 60 WAFER tip kelebek vana.Dökme demir gövde.PN 6/10/16 flanşlı bağlantı PN 6/10/16 - EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: -20–120 °C.	€ 244,00
639080	DN 80 LUG tip kelebek vana.Dökme demir gövde.PN 10/16 flanşlı bağlantıPN 10/16 - EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: -20–120 °C.	€ 306,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
639081	DN80 WAFER tip kelebek vana.Dökme demir gövde.PN 6/10/16 flanşlı bağlantı PN 6/10/16 - EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: -20–120 °C.	€ 264,00
639100	DN100 LUG tip kelebek vana.Dökme demir gövde.PN 10/16 flanşlı bağlantı PN 10/16 - EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: -20–120 °C.	€ 448,00
639101	DN100 WAFER tip kelebek vana.Dökme demir gövde.PN 6/10/16 flanşlı bağlantı PN 6/10/16 - EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: -20–120 °C.	€ 392,00
639120	DN120 LUG tip kelebek vana.Dökme demir gövde.PN 10/16 flanşlı bağlantı PN 10/16 - EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: -20–120 °C.	€ 550,00
639121	DN120 WAFER tip kelebek vana.Dökme demir gövde.PN 6/10/16 flanşlı bağlantı PN 6/10/16 - EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: -20–120 °C.	€ 474,00
639150	DN150 LUG tip kelebek vana.Dökme demir gövde.PN 10/16 flanşlı bağlantı PN 10/16 - EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: -20–120 °C.	€ 590,00
639151	DN150 WAFER tip kelebek vana.Dökme demir gövde.PN 6/10/16 flanşlı bağlantı PN 6/10/16 - EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Çalışma sıcaklık aralığı: -20–120 °C.	€ 518,00
639900	DN 40–DN 125. 639 serisi DN 40–DN 125 motorlar için yardımcı mikro-anahtar. Ayarlanabilir noktalara sahip.Ortam sıcaklık aralığı: -30–50 °C.Saklama sıcaklık aralığı: -40–80 °C.	€ 96,00
639902	DN 40–DN 65. 639 serisi DN 40-DN 125 kelebek vanalar için motor.Besleme: 230 V (AC) veya 24 V (DC).Maks. Δp: 3 bar.Maks. kapatma Δp: 12 bar.Ortam sıcaklık aralığı: -30–50 °C.Saklama sıcaklık aralığı: -40–80 °C.	€ 380,00
639904	DN 40–DN 65. 639 serisi DN 40-DN 125 kelebek vanalar için motor.Besleme: 230 V (AC) veya 24 V (DC).Maks. Δp: 3 bar.Maks. kapatma Δp: 12 bar.Ortam sıcaklık aralığı: -30–50 °C.Saklama sıcaklık aralığı: -40–80 °C.	€ 380,00
639912	DN 80. 639 serisi DN 40-DN 125 kelebek vanalar için motor.Besleme: 230 V (AC) veya 24 V (DC).Maks. Δp: 3 bar.Maks. kapatma Δp: 12 bar.Ortam sıcaklık aralığı: - 30–50 °C.Saklama sıcaklık aralığı: -40–80 °C.	€ 498,00
639914	DN 80. 639 serisi DN 40-DN 125 kelebek vanalar için motor.Besleme: 230 V (AC) veya 24 V (DC).Maks. Δp: 3 bar.Maks. kapatma Δp: 12 bar.Ortam sıcaklık aralığı: - 30–50 °C.Saklama sıcaklık aralığı: -40–80 °C.	€ 498,00
639922	DN 100. 639 serisi DN 40-DN 125 kelebek vanalar için motor.Besleme: 230 V (AC) veya 24 V (DC).Maks. Δp: 3 bar.Maks. kapatma Δp: 12 bar.Ortam sıcaklık aralığı: - 30–50 °C.Saklama sıcaklık aralığı: -40–80 °C.	€ 1.050,00
639924	DN 100. 639 serisi DN 40-DN 125 kelebek vanalar için motor.Besleme: 230 V (AC) veya 24 V (DC).Maks. Δp: 3 bar.Maks. kapatma Δp: 12 bar.Ortam sıcaklık aralığı: - 30–50 °C.Saklama sıcaklık aralığı: -40–80 °C.	€ 1.050,00
639932	DN 125. 639 serisi DN 40-DN 125 kelebek vanalar için motor.Besleme: 230 V (AC) veya 24 V (DC).Maks. Δp: 3 bar.Maks. kapatma Δp: 12 bar.Ortam sıcaklık aralığı: - 30–50 °C.Saklama sıcaklık aralığı: -40–80 °C.	€ 1.140,00
639934	DN 125. 639 serisi DN 40-DN 125 kelebek vanalar için motor.Besleme: 230 V (AC) veya 24 V (DC).Maks. Δp: 3 bar.Maks. kapatma Δp: 12 bar.Ortam sıcaklık aralığı: - 30–50 °C.Saklama sıcaklık aralığı: -40–80 °C.	€ 1.140,00



## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
639942	DN 150. 639 serisi DN 150 kelebek vana için motor.Besleme: 230 V (AC) veya 24 V (DC).2 yardımcı mikro-anahtarlı.Ayarlanabilir noktalara sahip.Maks. Δp: 3 bar.Maks. kapatma Δp: 12 bar.Ortam sıcaklık aralığı: -30-50 °C.Saklama sıcaklık aralığı: -40-80 °C.	€ 1.720,00
642042	1/2" iki yönlü motorlu zon kontrol vanası, NK, Δp:2.1 bar, Kv: 2,5 m <sup>3</sup> /h, 230V, PN 16, sıcaklık aralığı: 0-90°C, açılma süresi: 70-75 sn, kapanma süresi: 5-7 sn	€ 92,00
642052	3/4" iki yönlü motorlu zon kontrol vanası, NK, Δp:1.5 bar, Kv: 2,5 m <sup>3</sup> /h, 230V, PN 16, sıcaklık aralığı: 0-90°C, açılma süresi: 70-75 sn, kapanma süresi: 5-7 sn	€ 93,00
642062	1" iki yönlü motorlu zon kontrol vanası, NK, Δp:1.0 bar, Kv: 2,5 m <sup>3</sup> /h, 230V, PN 16, sıcaklık aralığı: 0-90°C, açılma süresi: 70-75 sn, kapanma süresi: 5-7 sn	€ 96,00
643042	1/2" üç yönlü motorlu zon kontrol vanası, NK, Δp:2.1 bar, Kv: 2,5 m <sup>3</sup> /h, 230V, PN 16, sıcaklık aralığı: 0-90°C, açılma süresi: 70-75 sn, kapanma süresi: 5-7 sn	€ 97,00
643052	3/4" üç yönlü motorlu zon kontrol vanası, NK, Δp:1.5 bar, Kv: 2,5 m <sup>3</sup> /h, 230V, PN 16, sıcaklık aralığı: 0-90°C, açılma süresi: 70-75 sn, kapanma süresi: 5-7 sn	€ 97,00
643062	1" üç yönlü motorlu zon kontrol vanası, NK, Δp:1.0 bar, Kv: 2,5 m <sup>3</sup> /h, 230V, PN 16, sıcaklık aralığı: 0-90°C, açılma süresi: 70-75 sn, kapanma süresi: 5-7 sn	€ 102,00
644002	230 V, 6443,6442 ve 6444 serisi motorlu küresel zon vanaları için üç kontak kontrollü yedek motor	€ 132,00
644004	24 V, 6443,6442 ve 6444 serisi motorlu küresel zon vanaları için üç kontak kontrollü yedek motor	€ 132,00
644242	1/2" motorlu iki yönlü küresel zon kontrol vanası, Kv: 11.1 m <sup>3</sup> /h, 230 V, PN 16, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 154,00
644244	1/2" motorlu iki yönlü küresel zon kontrol vanası, Kv: 11.1 m <sup>3</sup> /h, 24 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 168,00
644246	1/2" motorlu iki yönlü küresel vana, Kv: 11.1 m <sup>3</sup> /h, 230, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:10 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 154,00
644252	3/4" motorlu iki yönlü küresel zon kontrol vanası, Kv: 11.1 m <sup>3</sup> /h, 230 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 156,00
644254	3/4" motorlu iki yönlü küresel zon kontrol vanası, Kv: 11.1 m <sup>3</sup> /h, 24 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 170,00
644256	3/4" motorlu iki yönlü küresel vana, Kv: 11.1 m <sup>3</sup> /h, 230, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:10 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 160,00
644262	1" motorlu iki yönlü küresel zon kontrol vanası, Kv: 11.1 m <sup>3</sup> /h, 230 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 160,00
644264	1" motorlu iki yönlü küresel zon kontrol vanası, Kv: 11.1 m <sup>3</sup> /h, 24 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 172,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
644342	1/2" motorlu üç yollu yönlendirici vana, Kv: 3.9 m <sup>3</sup> /h, 230 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 170,00
644344	1/2" motorlu üç yollu yönlendirici vana, Kv: 3.9 m <sup>3</sup> /h, 24 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 170,00
644346	1/2" motorlu üç yollu yönlendirici vana, Kv: 3.9 m <sup>3</sup> /h, 230 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:10 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 172,00
644352	3/4" motorlu üç yollu yönlendirici vana, Kv: 3.9 m <sup>3</sup> /h, 230 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 176,00
644353	3/4" motorlu üç yollu yönlendirici vana, Kv: 8.6 m <sup>3</sup> /h, 230 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 210,00
644354	3/4" motorlu üç yollu yönlendirici vana, Kv: 3.9 m <sup>3</sup> /h, 24 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 176,00
644355	3/4" motorlu üç yollu yönlendirici vana, Kv: 8.6 m <sup>3</sup> /h, 24 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 210,00
644356	3/4" motorlu üç yollu yönlendirici vana, Kv: 3.9 m <sup>3</sup> /h, 230 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:10 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 174,00
644357	3/4" motorlu üç yollu yönlendirici vana, Kv: 8.6 m <sup>3</sup> /h, 230 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:10 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 210,00
644362	1" motorlu üç yollu yönlendirici vana, Kv: 9 m <sup>3</sup> /h, 230 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 220,00
644364	1" motorlu üç yollu yönlendirici vana, Kv: 9 m <sup>3</sup> /h, 24 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 220,00
644366	1" motorlu üç yollu yönlendirici vana, Kv: 9 m <sup>3</sup> /h, 230 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:10 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 212,00
644562	1" Motorlu üç yollu yönlendirici vana, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. Δp: 10 bar, sıcaklık aralığı: -5-110 °C, üç nokta kontrollü motorla donatılmıştır, harici mikro-anahtar bağlantılı, besleme: 230 V (AC), kv: 9 m <sup>3</sup> /sa, çalışma süresi: 40 sn.	€ 245,00
644566	1" Motorlu üç yollu yönlendirici vana, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. Δp: 10 bar, sıcaklık aralığı: -5-110 °C, üç nokta kontrollü motorla donatılmıştır, harici mikro-anahtar bağlantılı, besleme: 230 V (AC), kv: 9 m <sup>3</sup> /sa, çalışma süresi: 10 sn.	€ 250,00
656102	Termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, 230 V.	€ 24,00
656104	Termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, 24 V,	€ 26,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
656112	Termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, harici mikro- anahtar bağlantılı (4 kablolu), 230 V	€ 40,00
656114	Termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, harici mikro- anahtar bağlantılı (4 kablolu), 24 V	€ 42,00
656202	Termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, 230 VKlipsli adaptör hızlı montaj özelliği ile.	€ 32,00
656204	Termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, 24 V, klipsli adaptör hızlı montaj özelliği ile.	€ 34,00
656212	Termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, açılış konum göstergeli, harici mikro- anahtar bağlantılı (4 kablolu), 230 V, klipsli adaptör hızlı montaj özelliği ile.	€ 38,00
656214	Termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, açılış konum göstergeli, harici mikro- anahtar bağlantılı (4 kablolu), 24V, klipsli adaptör hızlı montaj özelliği ile.	€ 40,00
656302	Termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, manuel kumandalı ve konum göstergeli, 230 V, klipsli adaptör hızlı montaj özelliği ile.	€ 54,00
656304	Termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, manuel kumandalı ve konum göstergeli, 24 V, klipsli adaptör hızlı montaj özelliği ile.	€ 54,00
656312	Termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, manuel kumandalı ve konum göstergeli, harici mikro- anahtar bağlantılı (4 kablolu), 230 V, klipsli adaptör hızlı montaj özelliği ile.	€ 69,00
656314	Termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, manuel kumandalı ve konum göstergeli, harici mikro- anahtar bağlantılı (4 kablolu), 24 V, klipsli adaptör hızlı montaj özelliği ile.	€ 69,00
656402	Düşük sarfiyatlı termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, açılış konum göstergeli, 230 V, klipsli adaptör hızlı montaj özelliği ile.	€ 35,50
656404	Düşük sarfiyatlı termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, açılış konum göstergeli, 24 V, klipsli adaptör hızlı montaj özelliği ile.	€ 37,00
656412	Düşük sarfiyatlı termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, açılış konum göstergeli, harici mikro- anahtar bağlantılı (4 kablolu) 230 V, klipsli adaptör hızlı montaj özelliği ile.	€ 44,00
656414	Düşük sarfiyatlı termoelektrik motor, on-off, normalde kapalı, açılış konum göstergeli, harici mikro- anahtar bağlantılı (4 kablolu) 24 V, klipsli adaptör hızlı montaj özelliği ile.	€ 46,00
656502	Termoelektrik motor, FLOWMATIC® 145 serisi vana ve 149 serisi kit için.Klipsli adaptörlü hızlı bağlantılı kurulum. Normalde kapalı.Besleme: 230 V (ac) Sabit durumda güç tüketimi: 1 W.Ortam sıcaklık aralığı: 0÷60°C. Besleme kablosu: 1 m.	€ 28,00
656504	Termoelektrik motor, FLOWMATIC® 145 serisi vana ve 149 serisi kit için.Klipsli adaptörlü hızlı bağlantılı kurulum. Normalde kapalı.Besleme: 24 V (ac)/(dc).Sabit durumda güç tüketimi: 1 W.Ortam sıcaklık aralığı: 0÷60°C. Besleme kablosu: 1 m.	€ 30,00
656524	FLOWMATIC® 145 serisi kontrol vanaları ve 149 serisi kit için oransal termoelektrik motor.	€ 74,00
656602	Termoelektrik aktüatör. Klipsli adaptörlü, hızlı bağlantılı kurulum. Besleme: 230 V (AC). Kumanda sinyali: ON/OFF. Güç sarfiyatı: 1 W. Ortam sıcaklık aralığı: 0–60°C. Koruma sınıfı: IP 54. Besleme kablo uzunluğu: 1 m. Normalde açık.	€ 38,00
656604	Termoelektrik aktüatör. Klipsli adaptörlü, hızlı bağlantılı kurulum. Besleme: 24 V (AC)/(DC). Kumanda sinyali: ON/OFF. Güç sarfiyatı: 1 W. Ortam sıcaklık aralığı: 0–60°C. Koruma sınıfı: IP 54. Besleme kablo uzunluğu: 1 m. Normalde açık.	€ 40,00
658101	662 ve 664 serisi dağıtım kolektörleri için bir çift montaj braketi.659..5 kodlu kutulara veya doğrudan duvara kurulum için	€ 26,70
662025	2 çıkışlı,termal motor bağlantısına uygun kesme vanaları içeren dönüş kolektörü. Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C. Çıkış merkez mesafesi: 50 mm.	€ 32,50

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
662035	3 çıkışlı,termal motor bağlantısına uygun kesme vanaları içeren dönüş kolektörü. Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C. Çıkış merkez mesafesi: 50 mm.	€ 40,00
662045	4 çıkışlı,termal motor bağlantısına uygun kesme vanaları içeren dönüş kolektörü. Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C. Çıkış merkez mesafesi: 50 mm.	€ 53,00
662055	5 çıkışlı,termal motor bağlantısına uygun kesme vanaları içeren dönüş kolektörü. Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C. Çıkış merkez mesafesi: 50 mm.	€ 63,00
662065	6 çıkışlı,termal motor bağlantısına uygun kesme vanaları içeren dönüş kolektörü. Maks. çalışma basıncı: 10 bar.Sıcaklık aralığı: 5÷100°C. Çıkış merkez mesafesi: 50 mm.	€ 97,00
675005	182 serisi ile 662/664 serisi manifold bağlantısı için bir çift contalı bağlantı seti, 1¼" x 1" dış dişli	€ 22,00
676040	1/2" iki yönlü zon kontrol vanası, Kv: 3,7 m³/h, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. Δp: 1,2 bar, sıcaklık aralığı: 0-95°C	€ 24,70
676050	3/4" iki yönlü zon kontrol vanası, Kv: 3,7 m³/h, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. Δp: 1,2 bar, sıcaklık aralığı: 0-95°C	€ 25,20
676060	1" iki yönlü zon kontrol vanası, Kv: 3,7 m³/h, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. Δp: 1,2 bar, sıcaklık aralığı: 0-95°C	€ 32,00
676500	1" yüksek debili iki yönlü zon kontrol vanası, Kv: 4.77 m³/h, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. Δp: 2.5 bar, sıcaklık aralığı: 0-95°C	€ 34,30
677040	1/2" üç yönlü zon kontrol vanası, Kv: 3,7 m³/h, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. Δp: 1,2 bar, sıcaklık aralığı: 0-95°C	€ 32,50
677050	3/4" üç yönlü zon kontrol vanası, Kv: 3,7 m³/h, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. Δp: 1,2 bar, sıcaklık aralığı: 0-95°C	€ 34,30
677060	1" üç yönlü zon kontrol vanası, Kv: 3,7 m³/h, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. Δp: 1,2 bar, sıcaklık aralığı: 0-95°C	€ 36,00
678040	1/2" üç yönlü zon kontrol vanası, Kv: 3,7 m³/h, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. Δp: 1,2 bar, sıcaklık aralığı: 0-95°C, 49 ila 63 mm. arasında ayarlanabilir çıkış merkez mesafesi.	€ 54,00
678050	3/4" üç yönlü zon kontrol vanası, Kv: 3,7 m³/h, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. Δp: 1,2 bar, sıcaklık aralığı: 0-95°C, 49 ila 63 mm. arasında ayarlanabilir çıkış merkez mesafesi.	€ 55,00
678060	1" üç yönlü zon kontrol vanası, Kv: 3,7 m³/h, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. Δp: 1,2 bar, sıcaklık aralığı: 0-95°C, 49 ila 63 mm. arasında ayarlanabilir çıkış merkez mesafesi.	€ 65,00
680524	Boru bağlantı rekoru Øiç 11,5-12, Ødış 14-16	€ 4,20
680526	Boru bağlantı rekoru Øiç 11,5-12, Ødış 16-18	€ 4,20
680535	Boru bağlantı rekoru Øiç 12,5-13, Ødış 16-18	€ 4,20
738407	Pil elektrik beslemeli dijital oda krono termostatı, arkadan aydınlatmalı ekran, haftalık ayarlanabilir saat, telefon yazılımına uygun, 3 sıcaklık düzeyi+ donma önlemi, min. zaman programı 30dk., YAZ-KIŞ geçişi, 0.2 ila 2°C ayar aralığına sahip veya oransal ON/OFF işlevi, 0.1°C kademeli ayarlanabilir sıcaklık, röle çıkışı, geniş anahtar kontağı ile, koruma sınıfı:IP30	€ 142,00
738427	Dijital krono termostat, 230 V arkadan aydınlatmalı ekran, haftalık ayarlanabilir saat, telefon yazılımına uygun, 3 sıcaklık düzeyi+ donma önlemi, min. zaman programı 30dk., YAZ-KIŞ geçişi, 0.2 ila 2°C ayar aralığına sahip veya oransal ON/OFF işlevi, 0.1°C kademeli ayarlanabilir sıcaklık, röle çıkışı, geniş anahtar kontağı ile, koruma sınıfı:IP30	€ 160,00
739107	Batarya beslemeli dijital krono termostat, haftalık ayarlanabilir saat, hızlı programlama, YAZ-KIŞ geçişi, çıkış kontağı: 5A, koruma sınıfı: IP 30	€ 208,00
789303	Önceden şekillendirilmiş yalıtım,SATK15303 DPCV serisi için.Malzeme: genişletilmiş kapalı hücreli PE-X.Minimum kalınlık: 10 mm.Yangına karşı tepki (UL 4102): B2 sınıfı.	€ 79,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
789313	Önceden şekillendirilmiş yalıtım,SATK15313 ABC serisi için.Malzeme: genişletilmiş kapalı hücreli PE-X.Minimum kalınlık: 10 mm.Yangına karşı tepki (UL 4102): B2 sınıfı.	€ 93,00
103111 XXX	DN 65 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 22 kPa, debi değer aralığı: 9÷17 m3/h, dp aralığı: 22÷220 kPa	€ 862,00
103113 XXX	DN 65 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 40 kPa, debi değer aralığı: 18÷22 m3/h, dp aralığı: 40÷390 kPa	€ 862,00
103114 xxx	DN 65 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 55 kPa, debi değer aralığı: 25-36 m3/h, dp aralığı: 55÷210 kPa	€ 862,00
103121 XXX	DN 80 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 22 kPa, debi değer aralığı: 9÷17 m3/h, dp aralığı: 22÷220 kPa	€ 890,00
103123 XXX	DN 80 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 40 kPa, debi değer aralığı: 18÷22 m3/h, dp aralığı: 40÷390 kPa	€ 890,00
103124 xxx	DN 80 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 55 kPa, debi değer aralığı: 25÷36 m3/h, dp aralığı: 55÷210 kPa	€ 890,00
103141 XXX	DN 125 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 22 kPa, debi değer aralığı: 18÷34 m3/h, dp aralığı: 22÷220 kPa	€ 2.060,00
103143 XXX	DN 125 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 40 kPa, debi değer aralığı: 23÷45 m3/h, dp aralığı: 40÷390 kPa	€ 2.060,00
103144 xxx	DN 125 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 55 kPa, debi değer aralığı: 46÷73 m3/h, dp aralığı: 55÷210 kPa	€ 2.060,00
103151 XXX	DN 150 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 22 kPa, debi değer aralığı: 40÷68 m3/h, dp aralığı: 22÷220 kPa	€ 2.940,00
103153 XXX	DN 150 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 40 kPa, debi değer aralığı: 40÷91 m3/h, dp aralığı: 40÷390 kPa	€ 2.940,00
103154 xxx	DN 150 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 55 kPa, debi değer aralığı: 92÷145 m3/h, dp aralığı: 55÷210 kPa	€ 2.940,00
103161 XXX	DN 200 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 22 kPa, debi değer aralığı: 80÷119 m3/h, dp aralığı: 22÷220 kPa	€ 4.000,00
103163 XXX	DN 200 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 40 kPa, debi değer aralığı: 80÷159 m3/h, dp aralığı: 40÷390 kPa	€ 4.000,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
103164 xxx	DN 200 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 55 kPa, debi değer aralığı: 160÷255 m <sup>3</sup> /h, dp aralığı: 55÷210 kPa	€ 4.000,00
103171 XXX	DN 250 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 22 kPa, debi değer aralığı: 110÷187 m <sup>3</sup> /h, dp aralığı: 22÷220 kPa	€ 6.500,00
103173 XXX	DN 250 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 40 kPa, debi değer aralığı: 110÷250 m <sup>3</sup> /h, dp aralığı: 40÷390 kPa	€ 6.500,00
103174 xxx	DN 250 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 55 kPa, debi değer aralığı: 251÷400 m <sup>3</sup> /h, dp aralığı: 55÷210 kPa	€ 6.500,00
103181 XXX	DN 300 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 22 kPa, debi değer aralığı: 150÷255 m <sup>3</sup> /h, dp aralığı: 22÷220 kPa	€ 7.300,00
103183 XXX	DN 300 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 40 kPa, debi değer aralığı: 150÷341 m <sup>3</sup> /h, dp aralığı: 40÷390 kPa	€ 7.300,00
103184 xxx	DN 300 AUTOFLOW paslanmaz çelik kartuşlu flanşlı dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷110°C, min. çalışma Δp: 55 kPa, debi değer aralığı: 342÷545 m <sup>3</sup> /h, dp aralığı: 55÷210 kPa	€ 7.300,00
103231 XXX	DN100. Otomatik debi düzenleyici, flanşlı tip.Dökme demir gövde.Paslanmaz çelik AUTOFLOW® kartuş.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Sıcaklık aralığı: -20-110°C. Maks. glikol yüzdesi: %50.Δp aralığı: 22-210 kPa. Debi aralığı: 9-17 m <sup>3</sup> /h.	€ 2.090,00
103233 XXX	DN100. Otomatik debi düzenleyici, flanşlı tip.Dökme demir gövde.Paslanmaz çelik AUTOFLOW® kartuş.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Sıcaklık aralığı: -20-110°C. Maks. glikol yüzdesi: %50.Δp aralığı: 40-390 kPa. Debi aralığı: 18-22 m <sup>3</sup> /h.	€ 2.090,00
103234 XXX	DN100. Otomatik debi düzenleyici, flanşlı tip.Dökme demir gövde.Paslanmaz çelik AUTOFLOW® kartuş.Maks. çalışma basıncı: 16 bar.Sıcaklık aralığı: -20-110°C. Maks. glikol yüzdesi: %50.Δp aralığı: 55-210 kPa. Debi aralığı: 25-36 m <sup>3</sup> /h.	€ 2.090,00
126141 XXX	1/2" AUTOFLOW yüksek dayanımlı polimer kartuşlu, Y tipi dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷100 °C	€ 80,00
126151 XXX	3/4" AUTOFLOW yüksek dayanımlı polimer kartuşlu, Y tipi dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷100 °C	€ 88,00
126161 XXX	1" AUTOFLOW yüksek dayanımlı polimer kartuşlu, Y tipi dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷100 °C	€ 160,00
126171 XXX	1 1/4" AUTOFLOW yüksek dayanımlı polimer kartuşlu, Y tipi dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷100 °C	€ 174,00
126181 XXX	1 1/2" AUTOFLOW yüksek dayanımlı polimer kartuşlu, Y tipi dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷100 °C	€ 276,00
126191 XXX	2" AUTOFLOW yüksek dayanımlı polimer kartuşlu, Y tipi dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷100 °C	€ 305,00
127141 XXX	1/2" AUTOFLOW yüksek dayanımlı polimer kartuşlu kompakt dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100 °C	€ 41,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
127151 XXX	3/4" AUTOFLOW yüksek dayanımlı polimer kartuşlu kompakt dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100 °C	€ 42,00
127161 XXX	1" AUTOFLOW yüksek dayanımlı polimer kartuşlu kompakt dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100 °C	€ 75,00
127171 XXX	1 1/4" AUTOFLOW yüksek dayanımlı polimer kartuşlu kompakt dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100 °C	€ 78,00
127181 XXX	1 1/2" AUTOFLOW yüksek dayanımlı polimer kartuşlu kompakt dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100 °C	€ 245,00
127191 XXX	2" AUTOFLOW yüksek dayanımlı polimer kartuşlu kompakt dinamik balans vanası, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: 0÷100 °C	€ 263,00
145434 H20	DN 15 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 16 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,02÷0,20 m³/h, basınç test portları bağlantısına uygun.	€ 84,00
145437 H20	DN 15 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,02÷0,20 m³/h, basınç test portları ile birlikte.	€ 95,00
145444 H40	DN 15 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,08÷0,40 m³/h, basınç test portları bağlantısına uygun.	€ 84,00
145444 H80	DN 15 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,08÷0,80 m³/h, basınç test portları bağlantısına uygun.	€ 84,00
145447 H40	DN 15 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,08÷0,40 m³/h, basınç test portları ile birlikte.	€ 95,00
145447 H80	DN 15 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,08÷0,80 m³/h, basınç test portları ile birlikte.	€ 95,00
145554 1H2	DN 20 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,12÷1.20 m³/h, basınç test portları bağlantısına uygun.	€ 95,00
145554 H20	DN 20 - 1" M, basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,02÷0,2 m³/h, basınç test portları bağlantısına uygun.	€ 95,00
145554 H40	DN 20 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,08÷0,40 m³/h, basınç test portları bağlantısına uygun.	€ 95,00
145554 H80	DN 20 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,08÷0,80 m³/h, basınç test portları bağlantısına uygun.	€ 95,00
145557 1H2	DN 20 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,12÷1.20 m³/h, basınç test portları ile birlikte.	€ 115,00
145557 H40	DN 20 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,08÷0,40 m³/h, basınç test portları ile birlikte.	€ 115,00
145557 H80	DN 20 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,08÷0,80 m³/h, basınç test portları ile birlikte.	€ 115,00
145664 1H8	DN 25 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,18÷1.80 m³/h, basınç test portları bağlantısına uygun.	€ 140,00
145664 3H0	DN 25 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,3÷3.0 m³/h, basınç test portları bağlantısına uygun.	€ 140,00
145664 3H7	DN 25 - 1 1/4" M, basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,37÷3.7 m³/h, basınç test portları bağlantısına uygun.	€ 162,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
145667 1H8	DN 25 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,18÷1.80 m <sup>3</sup> /h, basınç test portları ile birlikte.	€ 168,00
145667 3H0	DN 25 basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,3÷3.0 m <sup>3</sup> /h, basınç test portları ile birlikte.	€ 168,00
145667 3H7	DN 25 - 1 1/4" M, basınçtan bağımsız kontrol vanası, pirinç gövde, maks. çalışma basıncı: 25 bar, sıcaklık aralığı: -20÷120°C, debi aralığı: 0,37÷3.7 m <sup>3</sup> /h, basınç test portları ile birlikte.	€ 178,00
149400 H10	1/2" HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Maks. çalışma basıncı: 25 bar. Sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Debi aralığı: 0,02÷0,10 m <sup>3</sup> /h. Maks. glikol yüzdesi: 50%. Δp aralığı (PICV): 25÷400 kPa Donanım: - basınçtan bağımsız kontrol vanası,- üç-yollu küresel kesme vanası,- entegre by-pass, - basınç test portları ile Venturi cihazı (sadece 149.00 ... serisinde mevcuttur),- filtre, - özel yalıtımlı dış kaplama.	€ 252,00
149400 H20	1/2" HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Maks. çalışma basıncı: 25 bar. Sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Debi aralığı: 0,10÷0,20 m <sup>3</sup> /h. Maks. glikol yüzdesi: 50%. Δp aralığı (PICV): 25÷400 kPa Donanım: - basınçtan bağımsız kontrol vanası,- üç-yollu küresel kesme vanası,- entegre by-pass, - basınç test portları ile Venturi cihazı (sadece 149.00 ... serisinde mevcuttur),- filtre, - özel yalıtımlı dış kaplama.	€ 252,00
149400 H40	1/2" HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Maks. çalışma basıncı: 25 bar. Sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Debi aralığı: 0,20÷0,40 Maks. glikol yüzdesi: 50%. Δp aralığı (PICV): 25÷400 kPa Donanım: - basınçtan bağımsız kontrol vanası,- üç-yollu küresel kesme vanası,- entegre by-pass, - basınç test portları ile Venturi cihazı (sadece 149.00 ... serisinde mevcuttur),- filtre, - özel yalıtımlı dış kaplama.	€ 252,00
149400 H80	1/2" HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Maks. çalışma basıncı: 25 bar. Sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Debi aralığı: 0,40÷0,80 m <sup>3</sup> /h. Maks. glikol yüzdesi: 50%. Δp aralığı (PICV): 25÷400 kPa Donanım: - basınçtan bağımsız kontrol vanası,- üç-yollu küresel kesme vanası,- entegre by-pass, - basınç test portları ile Venturi cihazı (sadece 149.00 ... serisinde mevcuttur),- filtre, - özel yalıtımlı dış kaplama.	€ 252,00
149410 H20	1/2" HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Maks. çalışma basıncı: 25 bar. Sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Debi aralığı: 0,02÷0,20 m <sup>3</sup> /h. Maks. glikol yüzdesi: 50%. Δp aralığı (PICV): 25÷400 kPa Donanım: - basınçtan bağımsız kontrol vanası,- üç-yollu küresel kesme vanası,- entegre by-pass, - filtre,- özel yalıtımlı dış kaplama.	€ 240,00



## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022

Kod	Açıklama	Birim Fiyat
149410 H40	1/2" HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Maks. çalışma basıncı: 25 bar. Sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Debi aralığı: 0,08÷0,40 m <sup>3</sup> /h. Maks. glikol yüzdesi: 50%. Δp aralığı (PICV): 25÷400 kPa Donanım: - basınçtan bağımsız kontrol vanası,- üç-yollu küresel kesme vanası,- entegre by-pass, - filtre,- özel yalıtımlı dış kaplama.	€ 240,00
149410 H80	1/2" HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Maks. çalışma basıncı: 25 bar. Sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Debi aralığı: 0,08÷0,80 m <sup>3</sup> /h. Maks. glikol yüzdesi: 50%. Δp aralığı (PICV): 25÷400 kPa Donanım: - basınçtan bağımsız kontrol vanası,- üç-yollu küresel kesme vanası,- entegre by-pass, - filtre,- özel yalıtımlı dış kaplama.	€ 240,00
149500 1H2	3/4" HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Maks. çalışma basıncı: 25 bar. Sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Debi aralığı: 0,80÷1,20 m <sup>3</sup> /h. Maks. glikol yüzdesi: 50%. Δp aralığı (PICV): 25÷400 kPa Donanım: - basınçtan bağımsız kontrol vanası,- üç-yollu küresel kesme vanası,- entegre by-pass, - basınç test portları ile Venturi cihazı (sadece 149.00 ... serisinde mevcuttur),- filtre, - özel yalıtımlı dış kaplama.	€ 252,00
149500 1H2 001	DN20. Debi aralığı: 0,60–1,20. HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve balanslama kiti. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Maks. çalışma basıncı: 25 bar. Sıcaklık aralığı: -10–120°C. Maks. glikol yüzdesi: %50. Δp aralığı (PICV): 25–400 kPa. Merkez mesafesi: 40 mm. 145 serisi aktüatörlerle ve 6565/6566 serisi termoelektrik aktüatörlere bağlanabilir.	€ 247,00
149500 1H2 002	DN20. Debi aralığı: 0,60–1,20. HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve balanslama kiti. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Maks. çalışma basıncı: 25 bar. Sıcaklık aralığı: -10–120°C. Maks. glikol yüzdesi: %50. Δp aralığı (PICV): 25–400 kPa. Merkez mesafesi: 40 mm. 145 serisi aktüatörlerle ve 6565/6566 serisi termoelektrik aktüatörlere bağlanabilir.	€ 247,00
149500 H08 001	DN20. Debi aralığı: 0,02–0,08. HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve balanslama kiti. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Maks. çalışma basıncı: 25 bar. Sıcaklık aralığı: -10–120°C. Maks. glikol yüzdesi: %50. Δp aralığı (PICV): 25–400 kPa. Merkez mesafesi: 40 mm. 145 serisi aktüatörlerle ve 6565/6566 serisi termoelektrik aktüatörlere bağlanabilir.	€ 247,00
149500 H08 002	DN20. Debi aralığı: 0,02–0,08. HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve balanslama kiti. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Maks. çalışma basıncı: 25 bar. Sıcaklık aralığı: -10–120°C. Maks. glikol yüzdesi: %50. Δp aralığı (PICV): 25–400 kPa. Merkez mesafesi: 40 mm. 145 serisi aktüatörlerle ve 6565/6566 serisi termoelektrik aktüatörlere bağlanabilir.	€ 247,00
149500 H10	3/4" HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti, çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Maks. çalışma basıncı: 25 bar. Sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Debi aralığı: 0,02÷0,10 m <sup>3</sup> /h. Maks. glikol yüzdesi: 50%. Δp aralığı (PICV): 25÷400 kPa Donanım: - basınçtan bağımsız kontrol vanası,- üç-yollu küresel kesme vanası,- entegre by-pass, - basınç test portları ile Venturi cihazı (sadece 149.00 ... serisinde mevcuttur),- filtre, - özel yalıtımlı dış kaplama.	€ 252,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
149500 H20	3/4" HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti,çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Debi aralığı: 0,10÷0,20 m3/h. Maks. glikol yüzdesi: 50%.Δp aralığı (PICV): 25÷400 kPa Donanım: - basınçtan bağımsız kontrol vanası,- üç-yollu küresel kesme vanası,- entegre by-pass, - basınç test portları ile Venturi cihazı (sadece 149.00 ... serisinde mevcuttur),- filtre, - özel yalıtımlı dış kaplama.	€ 252,00
149500 H20 001	DN20. Debi aralığı: 0,08–0,20.HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve balanslama kiti.çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10–120°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.Δp aralığı (PICV): 25–400 kPa.Merkez mesafesi: 40 mm.145 serisi aktüatörlerle ve 6565/6566 serisi termoelektrik aktüatörlere bağlanabilir.	€ 247,00
149500 H20 002	DN20. Debi aralığı: 0,08–0,20.HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve balanslama kiti.çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10–120°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.Δp aralığı (PICV): 25–400 kPa.Merkez mesafesi: 40 mm.145 serisi aktüatörlerle ve 6565/6566 serisi termoelektrik aktüatörlere bağlanabilir.	€ 247,00
149500 H40	3/4 " HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti,çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Debi aralığı: 0,20÷0,40 Maks. glikol yüzdesi: 50%.Δp aralığı (PICV): 25÷400 kPa Donanım: - basınçtan bağımsız kontrol vanası,- üç-yollu küresel kesme vanası,- entegre by-pass, - basınç test portları ile Venturi cihazı (sadece 149.00 ... serisinde mevcuttur),- filtre, - özel yalıtımlı dış kaplama.	€ 252,00
149500 H40 001	DN20. Debi aralığı: 0,20–0,40.HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve balanslama kiti.çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10–120°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.Δp aralığı (PICV): 25–400 kPa.Merkez mesafesi: 40 mm.145 serisi aktüatörlerle ve 6565/6566 serisi termoelektrik aktüatörlere bağlanabilir.	€ 247,00
149500 H40 002	DN20. Debi aralığı: 0,20–0,40.HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve balanslama kiti.çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10–120°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.Δp aralığı (PICV): 25–400 kPa.Merkez mesafesi: 40 mm.145 serisi aktüatörlerle ve 6565/6566 serisi termoelektrik aktüatörlere bağlanabilir.	€ 247,00
149500 H80	3/4" HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti,çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Debi aralığı: 0,40÷0,80 m3/h. Maks. glikol yüzdesi: 50%.Δp aralığı (PICV): 25÷400 kPa Donanım: - basınçtan bağımsız kontrol vanası,- üç-yollu küresel kesme vanası,- entegre by-pass, - basınç test portları ile Venturi cihazı (sadece 149.00 ... serisinde mevcuttur),- filtre, - özel yalıtımlı dış kaplama.	€ 252,00
149500 H80 001	DN20. Debi aralığı: 0,40–0,80.HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve balanslama kiti.çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10–120°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.Δp aralığı (PICV): 25–400 kPa.Merkez mesafesi: 40 mm.145 serisi aktüatörlerle ve 6565/6566 serisi termoelektrik aktüatörlere bağlanabilir.	€ 247,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
149500 H80 002	DN20. Debi aralığı: 0,40–0,80.HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve balanslama kiti.çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10–120°C.Maks. glikol yüzdesi: %50.Δp aralığı (PICV): 25–400 kPa.Merkez mesafesi: 40 mm.145 serisi aktüatörlerle ve 6565/6566 serisi termoelektrik aktüatörlere bağlanabilir.	€ 247,00
149510 1H2	3/4" HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti,çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Debi aralığı: 0,12÷1,20m3/h. Maks. glikol yüzdesi: 50%.Δp aralığı (PICV): 25÷400 kPa Donanım: - basınçtan bağımsız kontrol vanası,- üç-yollu küresel kesme vanası,- entegre by-pass, - filtre,- özel yalıtımlı dış kaplama.	€ 240,00
149510 H20	3/4" HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti,çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Debi aralığı: 0,02÷0,20 m3/h. Maks. glikol yüzdesi: 50%.Δp aralığı (PICV): 25÷400 kPa Donanım: - basınçtan bağımsız kontrol vanası,- üç-yollu küresel kesme vanası,- entegre by-pass, - filtre,- özel yalıtımlı dış kaplama.	€ 240,00
149510 H40	3/4" HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti,çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Debi aralığı: 0,08÷0,40m3/h. Maks. glikol yüzdesi: 50%.Δp aralığı (PICV): 25÷400 kPa Donanım: - basınçtan bağımsız kontrol vanası,- üç-yollu küresel kesme vanası,- entegre by-pass, - filtre,- özel yalıtımlı dış kaplama.	€ 240,00
149510 H80	3/4" HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti,çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Debi aralığı: 0,08÷0,80 m3/h. Maks. glikol yüzdesi: 50%.Δp aralığı (PICV): 25÷400 kPa Donanım: - basınçtan bağımsız kontrol vanası,- üç-yollu küresel kesme vanası,- entegre by-pass, - filtre,- özel yalıtımlı dış kaplama.	€ 240,00
149600 1H8	1" HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti,çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Debi aralığı: 1,20÷1,80 m3/h. Maks. glikol yüzdesi: 50%.Δp aralığı (PICV): 25÷400 kPa Donanım: - basınçtan bağımsız kontrol vanası,- üç-yollu küresel kesme vanası,- entegre by-pass, - basınç test portları ile Venturi cihazı (sadece 149.00 ... serisinde mevcuttur),- filtre, - özel yalıtımlı dış kaplama.	€ 325,00
149600 3H0	1" HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti,çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Debi aralığı: 1,80÷3,00 m3/h. Maks. glikol yüzdesi: 50%.Δp aralığı (PICV): 25÷400 kPa Donanım: - basınçtan bağımsız kontrol vanası,- üç-yollu küresel kesme vanası,- entegre by-pass, - basınç test portları ile Venturi cihazı (sadece 149.00 ... serisinde mevcuttur),- filtre, - özel yalıtımlı dış kaplama.	€ 325,00

Kod	Açıklama	Birim Fiyat
149600 3H7	3/4" HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti,çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Debi aralığı: 1,8÷3,00 m3/h. Maks. glikol yüzdesi: 50%.Δp aralığı (PICV): 25÷400 kPa Donanım: - basınçtan bağımsız kontrol vanası - üç-yollu küresel kesme vanası - entegre by-pass - basınç test portları ile Venturi cihazı - filtre - özel yalıtımlı dış kaplama.	€ 335,00
149610 1H8	1" HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti,çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Debi aralığı: 1,20÷1,80 m3/h. Maks. glikol yüzdesi: 50%.Δp aralığı (PICV): 25÷400 kPa Donanım: - basınçtan bağımsız kontrol vanası,- üç-yollu küresel kesme vanası,- entegre by-pass, - filtre,özel yalıtımlı dış kaplama.	€ 315,00
149610 3H0	1" HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti,çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Debi aralığı: 1,80÷3,00 m3/h. Maks. glikol yüzdesi: 50%.Δp aralığı (PICV): 25÷400 kPa Donanım: - basınçtan bağımsız kontrol vanası,- üç-yollu küresel kesme vanası,- entegre by-pass, - filtre, özel yalıtımlı dış kaplama.	€ 315,00
149610 3H7	3/4" HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti,çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Maks. çalışma basıncı: 25 bar.Sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Debi aralığı: 0,37÷3,7 m3/h. Maks. glikol yüzdesi: 50%.Δp aralığı (PICV): 25÷400 kPa Donanım: - basınçtan bağımsız kontrol vanası - üç-yollu küresel kesme vanası - entegre by-pass - basınç test portları ile Venturi cihazı - filtre - özel yalıtımlı dış kaplama.	€ 325,00
166600A2L	1" ısıtma sistemleri için reglaj ünitesi, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 100°C, pompa: UPM3 Auto L 25-70, sıcaklık ayar aralığı: 25÷50°C, besleme: 230 V - 50/60 Hz	€ 850,00
166605A2L	1" ısıtma sistemleri için reglaj ünitesi, maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 100°C, pompa: UPM3 Auto L 25-70, sıcaklık ayar aralığı: 40÷70°C, besleme: 230 V - 50/60 Hz	€ 870,00
182521A2L	3/4" M ön montajlı ayar noktası termostatik reglaj ünitesi, maks. çalışma basıncı: 10 bar, ayar sıcaklık aralığı: 25÷55°C Ayar noktası termostatik reglaj ünitesi Emniyet termostadı Yüksek verimli UPM3 Auto L 25-70 pompa 230 V besleme	€ 640,00
182621A2L 002	1" F ön montajlı ayar noktası termostatik reglaj ünitesi, 2 çıkışlı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, ayar sıcaklık aralığı: 25÷55°C Ayar noktası termostatik reglaj ünitesi Primer devre için dönüş vanaları ve kesme vanaları içeren sıcak su dağıtım kiti Primer devre by-pass vanası Emniyet termostadı Yüksek verimli UPM3 Auto L 25-70 pompa 230 V besleme	€ 770,00

Kod	Açıklama	Birim Fiyat
182621A2L 003	1" F ön montajlı ayar noktası termostatik reglaj ünitesi, 3 çıkışlı, maks. çalışma basıncı: 10 bar, ayar sıcaklık aralığı: 25÷55°C Ayar noktası termostatik reglaj ünitesi Primer devre için dönüş vanaları ve kesme vanaları içeren sıcak su dağıtım kiti Primer devre by-pass vanası Emniyet termostadı Yüksek verimli UPM3 Auto L 25-70 pompa 230 V besleme	€ 790,00
215001 BLK	Sensör, kablosuz ortam sıcaklığı sensörü. Siyah.	€ 56,00
215002 BLK	Sensör, kazan kontaklı kablosuz ortam sıcaklık sensörü. Siyah.	€ 70,00
215015 BLK	Ağ geçidi, dahili GSM, UMTS, LTE modemli kablosuz çok bölgesi sıcaklık düzenleme ağ geçidi. Siyah.	€ 754,00
215100 BLK	Ağ geçidi, kablosuz çok bölgesi sıcaklık düzenleme ağ geçidi. Siyah.	€ 360,00
215510 BLK	Konfor kontrolü, termostatik veya dönüştürülebilir radyatör vanaları için kablosuz elektronik kontrol. Siyah.	€ 122,00
278050HE	3/4" dönüş bağlantılı, güneş enerjisi sistemleri için pompa istasyonu, besleme: 230 V (ac), maks. çalışma basıncı: 10 bar, emniyet vanasının sıcaklık aralığı: -30÷160°C, emniyet vanasının ayarı: 6 bar, akış ölçer sıcaklık aralığı: -10÷110°C, debimetre aralığı: 1-13 lt/dak, pompa: UPM3 15-75* Aşağıdaki parçalardan oluşur: - Güneş enerjisi dolaşım pompası; - 253 serisi güneş enerjisi sistemleri için emniyet vanası; - doldurma/boşaltma vanası; - manometreli eleman taşıyıcı bağlantı; - debimetre; - dönüş termometresi; - kesme ve kontrol vanası; - 2 adet hortum bağlantısı; - şekillendirilmiş kaplama yalıtım.	€ 480,00
278052HE	3/4" dönüş bağlantılı, güneş enerjisi sistemleri için pompa istasyonu, besleme: 230 V (ac), maks. çalışma basıncı: 10 bar, emniyet vanasının sıcaklık aralığı: -30÷160°C, emniyet vanasının ayarı: 6 bar, akış ölçer sıcaklık aralığı: -10÷110°C, debimetre aralığı: 8-30 lt/dak, pompa: UPM3 15-75* Aşağıdaki parçalardan oluşur: - Güneş enerjisi dolaşım pompası; - 253 serisi güneş enerjisi sistemleri için emniyet vanası; - doldurma/boşaltma vanası; - manometreli eleman taşıyıcı bağlantı; - debimetre; - dönüş termometresi; - kesme ve kontrol vanası; - 2 adet hortum bağlantısı; - şekillendirilmiş kaplama yalıtım.	€ 520,00

Kod	Açıklama	Birim Fiyat
278750HE	<p>3/4" dönüş bağlantılı, güneş enerjisi sistemleri için pompa istasyonu, besleme: 230 V (ac), maks. çalışma basıncı: 10 bar, emniyet vanasının sıcaklık aralığı: -30÷160°C, emniyet vanasının ayarı: 6 bar, akış ölçer sıcaklık aralığı: -10÷110°C, debimetre aralığı: 1-13 lt/dak, pompa: UPM3 15-75*</p> <p>Aşağıdaki parçalardan oluşur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Güneş enerjisi dolaşım pompası;</li> <li>- 253 serisi güneş enerjisi sistemleri için emniyet vanası;</li> <li>- doldurma/boşaltma vanası;</li> <li>- manometreli eleman taşıyıcı bağlantı;</li> <li>- debimetre;</li> <li>- dönüş termometresi;</li> <li>- kesme ve kontrol vanası;</li> <li>- 2 adet hortum bağlantısı;</li> <li>- şekillendirilmiş kaplama yalıtım.</li> </ul> <p>DeltaSol® SLL dijital regülatör bağlantısı ön hazırlığı mevcut.</p>	€ 490,00
278752HE	<p>3/4" dönüş bağlantılı, güneş enerjisi sistemleri için pompa istasyonu, besleme: 230 V (ac), maks. çalışma basıncı: 10 bar, emniyet vanasının sıcaklık aralığı: -30÷160°C, emniyet vanasının ayarı: 6 bar, akış ölçer sıcaklık aralığı: -10÷110°C, debimetre aralığı: 8-30 lt/dak, pompa: UPM3 15-75*</p> <p>Aşağıdaki parçalardan oluşur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Güneş enerjisi dolaşım pompası;</li> <li>- 253 serisi güneş enerjisi sistemleri için emniyet vanası;</li> <li>- doldurma/boşaltma vanası;</li> <li>- manometreli eleman taşıyıcı bağlantı;</li> <li>- debimetre;</li> <li>- dönüş termometresi;</li> <li>- kesme ve kontrol vanası;</li> <li>- 2 adet hortum bağlantısı;</li> <li>- şekillendirilmiş kaplama yalıtım.</li> </ul> <p>DeltaSol® SLL dijital regülatör bağlantısı ön hazırlığı mevcut.</p>	€ 530,00
279050HE	<p>3/4" gidiş ve dönüş bağlantılı, güneş enerjisi sistemleri için pompa istasyonu, besleme: 230 V (ac), maks. çalışma basıncı: 10 bar, emniyet vanasının sıcaklık aralığı: -30÷160°C, emniyet vanası ayarı: 6 bar, akış ölçer sıcaklık aralığı: -10÷110°C, debimetre aralığı: 1-13 lt/dak, pompa: UPM3 15-75*</p> <p>Aşağıdaki parçalardan oluşur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Güneş enerjisi dolaşım pompası;</li> <li>- 253 serisi güneş enerjisi sistemleri için emniyet vanası;</li> <li>- 2 doldurma/boşaltma vanası;</li> <li>- manometreli eleman taşıyıcı bağlantı;</li> <li>- debimetre;</li> <li>- hava atma cihazı;</li> <li>- gidiş termometresi;</li> <li>- dönüş termometresi;</li> <li>- 2 adet kesme ve kontrol vanası;</li> <li>- 2 adet hortum bağlantısı;</li> <li>- şekillendirilmiş kaplama yalıtım.</li> </ul> <p>DeltaSol® SLL dijital regülatör bağlantısı ön hazırlığı mevcut.</p>	€ 540,00

Kod	Açıklama	Birim Fiyat
279052HE	3/4" gidiş ve dönüş bağlantılı, güneş enerjisi sistemleri için pompa istasyonu, besleme: 230 V (ac), maks. çalışma basıncı: 10 bar, emniyet vanasının sıcaklık aralığı: -30÷160°C, emniyet vanası ayarı: 6 bar, akış ölçer sıcaklık aralığı: -10÷110°C, debimetre aralığı: 8-30 lt/dak, pompa: UPM3 15-75* Aşağıdaki parçalardan oluşur: - Güneş enerjisi dolaşım pompası; - 253 serisi güneş enerjisi sistemleri için emniyet vanası; - 2 doldurma/boşaltma vanası; - manometreli eleman taşıyıcı bağlantı; - debimetre; - hava atma cihazı; - gidiş termometresi; - dönüş termometresi; - 2 adet kesme ve kontrol vanası; - 2 adet hortum bağlantısı; - şekillendirilmiş kaplama yalıtım. DeltaSol® SLL dijital regülatör bağlantısı ön hazırlığı mevcut.	€ 590,00
304660*	DN25 1 1/4" F x 1 1/4" M Çekvalf. EA tip. Kontrol edilebilir. Piriç gövde. Somun - erkek bağlantısı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C. EN 13959 standardına uygun.	€ 35,00
304670*	DN32 1 1/2" F x 1 1/2" M Çekvalf. EA tip. Kontrol edilebilir. Piriç gövde. Somun - erkek bağlantısı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C. EN 13959 standardına uygun.	€ 61,00
304680*	DN40 2" F x 2" Çekvalf. EA tip. Kontrol edilebilir. Piriç gövde. Somun - erkek bağlantısı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C. EN 13959 standardına uygun.	€ 100,00
449300 BLK	Kontrol düğmeleri için kilitleme aparatı. Siyah renk	€ 2,90
527410 EST	1/2" x 3/4" 1 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 24,70
527415 EST	1/2" x 3/4" 1.5 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 24,70
527420 EST	1/2" x 3/4" 2 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 24,70
527422 EST	1/2" x 3/4" 2.25 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 24,70
527425 EST	1/2" x 3/4" 2.5 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 24,70
527427 EST	1/2" x 3/4" 2.7 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 24,70
527430 EST	1/2" x 3/4" 3 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 24,70
527435 EST	1/2" x 3/4" 3.5 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 24,70
527440 EST	1/2" x 3/4" 4 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 24,70
527445 EST	1/2" x 3/4" 4.5 bar emniyet tahliye vanası, dişi bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 24,70







Kod	Açıklama	Birim Fiyat
527722 EST	1 1/4" x 1 1/2" 2.25 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 89,00
527725 EST	1 1/4" x 1 1/2" 2.5 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 89,00
527727 EST	1 1/4" x 1 1/2" 2.7 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 89,00
527730 EST	1 1/4" x 1 1/2" 3 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 89,00
527735 EST	1 1/4" x 1 1/2" 3.5 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 89,00
527740 EST	1 1/4" x 1 1/2" 4 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 89,00
527745 EST	1 1/4" x 1 1/2" 4.5 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 89,00
527750 EST	1 1/4" x 1 1/2" 5 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 89,00
527754 EST	1 1/4" x 1 1/2" 5.4 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 89,00
527760 EST	1 1/4" x 1 1/2" 6 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 89,00
527770 EST	1 1/4" x 1 1/2" 7 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 89,00
527780 EST	1 1/4" x 1 1/2" 8 bar emniyet tahliye vanası, dışı bağlantılar, deşarj aşırı basıncı: %10, kapanış diferansiyeli: %20, PN 10, sıcaklık aralığı: 5-110°C *İşlemsizlik koruma eylemi ile donatılmıştır.	€ 89,00
533000H	5330H, 5331H, 5332H, 5334H, 5336H, 5337H ve 5338H serisi eğimli basınç düşürücü vanalar için yedek kartuş.	€ 11,40
533041H	1/2" yüksek sıcaklık için değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu eğimli basınç düşürücü, maks. giriş basıncı:16 bar, ayar aralığı: 1-5.5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€ 26,00
533051H	3/4" yüksek sıcaklık için değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu eğimli basınç düşürücü, maks. giriş basıncı:16 bar, ayar aralığı: 1-5.5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€ 27,00
533230H	3/8" değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli, eğimli mikro basınç düşürücü, maks. çalışma basıncı:16 bar, ayar aralığı: 0,8-4 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C, tavsiye edilen maks. debi: 6 l/dk	€ 32,00
533241H	1/2" yüksek sıcaklık için değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli, eğimli basınç düşürücü, maks. giriş basıncı:16 bar, ayar aralığı: 1-5.5 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€ 35,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
533251H	3/4" yüksek sıcaklık için deęiřtirebilir kartuř ve pislik tutuculu, manometreli, eęimli basınç dūřürücü, maks. giriř basıncı:16 bar, ayar aralıęı: 1-5.5 bar, maks. alıřma sıcaklıęı: 80°C	€ 36,00
533430H	3/8" deęiřtirilebilir kartuř ve pislik tutuculu, manometre baęlantılı, eęimli mikro basınç dūřürücü, maks. alıřma basıncı: 16 bar, ayar aralıęı: 0,8-4 bar, maks. alıřma sıcaklıęı: 80°C, tavsiye edilen maks. debi: 6 l/dk	€ 26,00
533441H	1/2" yüksek sıcaklık için deęiřtirebilir kartuř ve pislik tutuculu, manometre baęlantılı, eęimli basınç dūřürücü, maks. giriř basıncı: 16 bar, ayar aralıęı: 1-5.5 bar, maks. alıřma sıcaklıęı: 80°C	€ 28,00
533451H	3/4" yüksek sıcaklık için deęiřtirebilir kartuř ve pislik tutuculu, manometre baęlantılı, eęimli basınç dūřürücü, maks. giriř basıncı: 16 bar, ayar aralıęı: 1-5.5 bar, maks. alıřma sıcaklıęı: 80°C	€ 29,00
533461H	1" yüksek sıcaklık için deęiřtirebilir kartuř ve pislik tutuculu, manometre baęlantılı, eęimli basınç dūřürücü, maks. giriř basıncı: 16 bar, ayar aralıęı: 1-5.5 bar, maks. alıřma sıcaklıęı: 80°C	€ 37,00
535006H	1/2" - 3/4" - 1" 5350H serisi eęimli basınç dūřürücü vanalar için yedek kartuř.	€ 41,00
535009H	1 1/4" - 1 1/2" - 2" 5350H serisi eęimli basınç dūřürücü vanalar için yedek kartuř.	Talep halinde sorunuz
535040H	1/2", dūřük kurřunlu "LOW LEAD" inkosuzlařma dayanımlı alařım gövde, baęimsız deęiřtirebilir kartuř ve pislik tutuculu, manometre baęlantılı basınç dūřürücü, maks. giriř basıncı: 25 bar (statik - EN 1567), maks. giriř basıncı: 16 bar (alıřma - EN 1567), ayar aralıęı: 1-6 bar, maks. alıřma sıcaklıęı: 80°C	€ 66,00
535041H	1/2", dūřük kurřunlu "LOW LEAD" inkosuzlařma dayanımlı alařım gövde, baęimsız deęiřtirebilir kartuř ve pislik tutuculu, manometreli basınç dūřürücü, maks. giriř basıncı: 25 bar (statik - EN 1567), maks. giriř basıncı: 16 bar (alıřma - EN 1567), ayar aralıęı: 1-6 bar, maks. alıřma sıcaklıęı: 80°C	€ 73,00
535050H	3/4", dūřük kurřunlu "LOW LEAD" inkosuzlařma dayanımlı alařım gövde, baęimsız deęiřtirebilir kartuř ve pislik tutuculu, manometre baęlantılı basınç dūřürücü, maks. giriř basıncı: 25 bar (statik - EN 1567), maks. giriř basıncı: 16 bar (alıřma - EN 1567), ayar aralıęı: 1-6 bar, maks. alıřma sıcaklıęı: 80°C	€ 76,00
535051H	3/4", dūřük kurřunlu "LOW LEAD" inkosuzlařma dayanımlı alařım gövde, baęimsız deęiřtirebilir kartuř ve pislik tutuculu, manometreli basınç dūřürücü, maks. giriř basıncı: 25 bar (statik - EN 1567), maks. giriř basıncı: 16 bar (alıřma - EN 1567), ayar aralıęı: 1-6 bar, maks. alıřma sıcaklıęı: 80°C	€ 83,00
535060H	1", dūřük kurřunlu "LOW LEAD" inkosuzlařma dayanımlı alařım gövde, baęimsız deęiřtirebilir kartuř ve pislik tutuculu, manometre baęlantılı basınç dūřürücü, maks. giriř basıncı: 25 bar (statik - EN 1567), maks. giriř basıncı: 16 bar (alıřma - EN 1567), ayar aralıęı: 1-6 bar, maks. alıřma sıcaklıęı: 80°C	€ 90,00
535061H	1", dūřük kurřunlu "LOW LEAD" inkosuzlařma dayanımlı alařım gövde, baęimsız deęiřtirebilir kartuř ve pislik tutuculu, manometreli basınç dūřürücü, maks. giriř basıncı: 25 bar (statik - EN 1567), maks. giriř basıncı: 16 bar (alıřma - EN 1567), ayar aralıęı: 1-6 bar, maks. alıřma sıcaklıęı: 80°C	€ 97,00
535070H	1 1/4", dūřük kurřunlu "LOW LEAD" inkosuzlařma dayanımlı alařım gövde, baęimsız deęiřtirebilir kartuř ve pislik tutuculu, manometre baęlantılı basınç dūřürücü, maks. giriř basıncı: 25 bar (statik - EN 1567), maks. giriř basıncı: 16 bar (alıřma - EN 1567), ayar aralıęı: 1-6 bar, maks. alıřma sıcaklıęı: 80°C	€ 200,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022

Kod	Açıklama	Birim Fiyat
535071H	1 1/4", düşük kurşunlu "LOW LEAD" çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, bağımsız değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli basınç düşürücü, maks. giriş basıncı: 25 bar (statik - EN 1567), maks. giriş basıncı: 16 bar (çalışma - EN 1567), ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€ 210,00
535080H	1 1/2", düşük kurşunlu "LOW LEAD" çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, bağımsız değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı basınç düşürücü, maks. giriş basıncı: 25 bar (statik - EN 1567), maks. giriş basıncı: 16 bar (çalışma - EN 1567), ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€ 274,00
535081H	1 1/2", düşük kurşunlu "LOW LEAD" çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, bağımsız değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli basınç düşürücü, maks. giriş basıncı: 25 bar (statik - EN 1567), maks. giriş basıncı: 16 bar (çalışma - EN 1567), ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€ 286,00
535090H	2", düşük kurşunlu "LOW LEAD" çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, bağımsız değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometre bağlantılı basınç düşürücü, maks. giriş basıncı: 25 bar (statik - EN 1567), maks. giriş basıncı: 16 bar (çalışma - EN 1567), ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€ 380,00
535091H	2", düşük kurşunlu "LOW LEAD" çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde, bağımsız değiştirilebilir kartuş ve pislik tutuculu, manometreli basınç düşürücü, maks. giriş basıncı: 25 bar (statik - EN 1567), maks. giriş basıncı: 16 bar (çalışma - EN 1567), ayar aralığı: 1-6 bar, maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€ 392,00
536043 AUS	1/2" ilk aşama kontrol için değiştirilebilir kartuşlu basınç düşürücü vana. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Rakorlu erkek bağlantılar.Maks. giriş basıncı: 2500 kPa.Çıkış basıncı ayar aralığı: 600÷1000 kPa. Basınç saati: 0÷2500 kPa. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€ 104,00
536053 AUS	3/4" ilk aşama kontrol için değiştirilebilir kartuşlu basınç düşürücü vana. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Rakorlu erkek bağlantılar.Maks. giriş basıncı: 2500 kPa.Çıkış basıncı ayar aralığı: 600÷1000 kPa. Basınç saati: 0÷2500 kPa. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€ 126,00
536063 AUS	1" ilk aşama kontrol için değiştirilebilir kartuşlu basınç düşürücü vana. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Rakorlu erkek bağlantılar.Maks. giriş basıncı: 2500 kPa.Çıkış basıncı ayar aralığı: 600÷1000 kPa. Basınç saati: 0÷2500 kPa. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€ 134,00
536073 AUS	1 1/4" ilk aşama kontrol için değiştirilebilir kartuşlu basınç düşürücü vana. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Rakorlu erkek bağlantılar.Maks. giriş basıncı: 2500 kPa.Çıkış basıncı ayar aralığı: 600÷1000 kPa. Basınç saati: 0÷2500 kPa. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€ 176,00
536083 AUS	1 1/2" ilk aşama kontrol için değiştirilebilir kartuşlu basınç düşürücü vana. çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde.Rakorlu erkek bağlantılar. Maks. giriş basıncı: 2500 kPa.Çıkış basıncı ayar aralığı: 600÷1000 kPa. Basınç saati: 0÷2500 kPa. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C	€ 224,00
600045 EST	1/2" Legiomix 2.0 Hibrit elektronik karışım vanası, kv: 4.3 m <sup>3</sup> /h maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90 °C, karışım işleminde sıcaklık ayarı: 35 - 65 °C, dezenfeksiyon sıcaklık aralığı: 50-85 °C ; Donanım; *Sıcaklık seviyelerini ve termal dezenfeksiyon döngülerinin programlanması için, aktuatör içine yerleştirilmiş elektronik regülatör *Akış sıcaklığı sensörü *Dönüş sıcaklığı sensörü *Akış sıcaklığı göstergesi için termometreler *İzleme işlevi ve uzaktan kontrol bağlantısı için uygundur (opsiyonel). *Sıcaklıkların ve fonksiyonel parametrelerin kaydedildiği veri saklama işlevi (opsiyonel) için uygundur.	€ 861,00

Kod	Açıklama	Birim Fiyat
600055 EST	<p>3/4" Legiomix 2.0 Hibrit elektronik karışım vanası, kv: 4.3 m3/h maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90 °C, karışım işleminde sıcaklık ayarı: 35- 65 °C, dezenfeksiyon sıcaklık aralığı: 50-85 °C ;</p> <p>Donanım;</p> <p>*Sıcaklık seviyelerini ve termal dezenfeksiyon döngülerinin programlanması için, aktuatör içine yerleştirilmiş elektronik regülatör</p> <p>*Akış sıcaklığı sensörü</p> <p>*Dönüş sıcaklığı sensörü</p> <p>*Akış sıcaklığı göstergesi için termometreler</p> <p>*İzleme işlevi ve uzaktan kontrol bağlantısı için uygundur (opsiyonel).</p> <p>*Sıcaklıkların ve fonksiyonel parametrelerin kaydedildiği veri saklama işlevi (opsiyonel) için uygundur.</p>	€ 872,00
600065 EST	<p>1" Legiomix 2.0 Hibrit elektronik karışım vanası, kv: 7.6 m3/h maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90 °C, karışım işleminde sıcaklık ayarı: 35- 65 °C, dezenfeksiyon sıcaklık aralığı: 50-85 °C ;</p> <p>Donanım;</p> <p>*Sıcaklık seviyelerini ve termal dezenfeksiyon döngülerinin programlanması için, aktuatör içine yerleştirilmiş elektronik regülatör</p> <p>*Akış sıcaklığı sensörü</p> <p>*Dönüş sıcaklığı sensörü</p> <p>*Akış sıcaklığı göstergesi için termometreler</p> <p>*İzleme işlevi ve uzaktan kontrol bağlantısı için uygundur (opsiyonel).</p> <p>*Sıcaklıkların ve fonksiyonel parametrelerin kaydedildiği veri saklama işlevi (opsiyonel) için uygundur.</p>	€ 956,00
600075 EST	<p>1 1/4" Legiomix 2.0 Hibrit elektronik karışım vanası, kv: 10 m3/h maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90 °C, karışım işleminde sıcaklık ayarı: 35- 65 °C, dezenfeksiyon sıcaklık aralığı: 50-85 °C ;</p> <p>Donanım;</p> <p>*Sıcaklık seviyelerini ve termal dezenfeksiyon döngülerinin programlanması için, aktuatör içine yerleştirilmiş elektronik regülatör</p> <p>*Akış sıcaklığı sensörü</p> <p>*Dönüş sıcaklığı sensörü</p> <p>*Akış sıcaklığı göstergesi için termometreler</p> <p>*İzleme işlevi ve uzaktan kontrol bağlantısı için uygundur.</p> <p>*Sıcaklıkların ve fonksiyonel parametrelerin kaydedildiği veri saklama işlevi (opsiyonel) için uygundur.</p>	€ 1.040,00
600085 EST	<p>1 1/2" Legiomix 2.0 Hibrit elektronik karışım vanası, kv: 13 m3/h maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90 °C, karışım işleminde sıcaklık ayarı: 35- 65 °C, dezenfeksiyon sıcaklık aralığı: 50-85 °C ;</p> <p>Donanım;</p> <p>*Sıcaklık seviyelerini ve termal dezenfeksiyon döngülerinin programlanması için, aktuatör içine yerleştirilmiş elektronik regülatör</p> <p>*Akış sıcaklığı sensörü</p> <p>*Dönüş sıcaklığı sensörü</p> <p>*Akış sıcaklığı göstergesi için termometreler</p> <p>*İzleme işlevi ve uzaktan kontrol bağlantısı için uygundur (opsiyonel).</p> <p>*Sıcaklıkların ve fonksiyonel parametrelerin kaydedildiği veri saklama işlevi (opsiyonel) için uygundur.</p>	€ 1.540,00

Kod	Açıklama	Birim Fiyat
600095 EST	2" Legiomix 2.0 Hibrit elektronik karışım vanası, kv: 18 m <sup>3</sup> /h maks. çalışma basıncı: 10 bar, maks. giriş sıcaklığı: 90 °C, karışım işleminde sıcaklık ayarı: 35- 65 °C, dezenfeksiyon sıcaklık aralığı: 50-85 °C ; Donanım; *Sıcaklık seviyelerini ve termal dezenfeksiyon döngülerinin programlanması için, aktuatör içine yerleştirilmiş elektronik regülatör *Akış sıcaklığı sensörü *Dönüş sıcaklığı sensörü *Akış sıcaklığı göstergesi için termometreler *izleme işlevi ve uzaktan kontrol bağlantısı için uygundur (opsiyonel). *Sıcaklıkların ve fonksiyonel parametrelerin kaydedildiği veri saklama işlevi (opsiyonel) için uygundur.	€ 1.590,00
644342 3BY	1/2" motorlu üç yollu küresel zon kontrol vanası,by-passlı versiyon, Kv: 10.3 m <sup>3</sup> /h, 230 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 164,00
644344 3BY	1/2" motorlu üç yollu küresel zon kontrol vanası,by-passlı versiyon, Kv: 10.3 m <sup>3</sup> /h, 24 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 178,00
644352 3BY	3/4" motorlu üç yollu küresel zon kontrol vanası,by-passlı versiyon, Kv: 10.3 m <sup>3</sup> /h, 230 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 164,00
644354 3BY	3/4" motorlu üç yollu küresel zon kontrol vanası,by-passlı versiyon, Kv: 10.3 m <sup>3</sup> /h, 24 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 178,00
644362 3BY	1" motorlu üç yollu küresel zon kontrol vanası,by-passlı versiyon, Kv: 10.3 m <sup>3</sup> /h, 230 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 178,00
644364 3BY	1" motorlu üç yollu küresel zon kontrol vanası,by-passlı versiyon, Kv: 10.3 m <sup>3</sup> /h, 24 V, PN 10, sıcaklık aralığı: -5-110°C, max: Dp:10 bar, çalışma süresi:40 sn, 90° rotasyon, harici mikro - anahtar bağlantılı, üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır	€ 190,00
6626B5	1" Reglaj vanalı pirinç kolektör, 2 adet manuel purjör, montaj braketi dahil, 2+2 Ağızlı	€ 134,00
6626B6	1" Mikrometreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 2+2 Ağızlı	€ 160,00
6626C5	1" Reglaj vanalı pirinç kolektör, 2 adet manuel purjör, montaj braketi dahil, 3+3 Ağızlı	€ 159,00
6626C6	1" Mikrometreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 3+3 Ağızlı	€ 180,00
6626D5	1" Reglaj vanalı pirinç kolektör, 2 adet manuel purjör, montaj braketi dahil, 4+4 Ağızlı	€ 176,00
6626D6	1" Mikrometreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 4+4 Ağızlı	€ 204,00
6626E5	1" Reglaj vanalı pirinç kolektör, 2 adet manuel purjör, montaj braketi dahil, 5+5 Ağızlı	€ 192,00
6626E6	1" Mikrometreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 5+5 Ağızlı	€ 230,00
6626F5	1" Reglaj vanalı pirinç kolektör, 2 adet manuel purjör, montaj braketi dahil, 6+6 Ağızlı	€ 236,00
6626F6	1" Mikrometreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 6+6 Ağızlı	€ 260,00
6626G5	1" Reglaj vanalı pirinç kolektör, 2 adet manuel purjör, montaj braketi dahil, 7+7 Ağızlı	€ 254,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
6626G6	1" Mikrometreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 7+7 Ağızlı	€ 296,00
6626H5	1" Reglaj vanalı pirinç kolektör, 2 adet manuel purjör, montaj braketi dahil, 8+8 Ağızlı	€ 274,00
6626H6	1" Mikrometreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 8+8 Ağızlı	€ 318,00
6626I5	1" Reglaj vanalı pirinç kolektör, 2 adet manuel purjör, montaj braketi dahil, 9+9 Ağızlı	€ 291,00
6626I6	1" Mikrometreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 9+9 Ağızlı	€ 348,00
6626L5	1" Reglaj vanalı pirinç kolektör, 2 adet manuel purjör, montaj braketi dahil, 10+10 Ağızlı	€ 310,00
6626L6	1" Mikrometreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 10+10 Ağızlı	€ 380,00
6626M5	1" Reglaj vanalı pirinç kolektör, 2 adet manuel purjör, montaj braketi dahil, 11+11 Ağızlı	€ 350,00
6626M6	1" Mikrometreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 11+11 Ağızlı	€ 406,00
6626N5	1" Reglaj vanalı pirinç kolektör, 2 adet manuel purjör, montaj braketi dahil, 12+12 Ağızlı	€ 371,00
6626N6	1" Mikrometreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 12+12 Ağızlı	€ 430,00
6626O5	1" Reglaj vanalı pirinç kolektör, 2 adet manuel purjör, montaj braketi dahil, 13+13 Ağızlı	€ 387,00
6626O6	1" Mikrometreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 13+13 Ağızlı	€ 472,00
6646B1	1" Debimetreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 2+2 Ağızlı	€ 168,00
6646C1	1" Debimetreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 3+3 Ağızlı	€ 192,00
6646D1	1" Debimetreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 4+4 Ağızlı	€ 220,00
6646E1	1" Debimetreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 5+5 Ağızlı	€ 250,00
6646F1	1" Debimetreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 6+6 Ağızlı	€ 282,00
6646G1	1" Debimetreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 7+7 Ağızlı	€ 320,00
6646H1	1" Debimetreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 8+8 Ağızlı	€ 346,00
6646I1	1" Debimetreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 9+9 Ağızlı	€ 378,00
6646L1	1" Debimetreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 10+10 Ağızlı	€ 408,00
6646M1	1" Debimetreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 11+11 Ağızlı	€ 436,00
6646N1	1" Debimetreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 12+12 Ağızlı	€ 460,00
6646O1	1" Debimetreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 13+13 Ağızlı	€ 508,00
6656D1	1" Debimetreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 4+4 Ağızlı	€ 268,00
6656E1	1" Debimetreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 5+5 Ağızlı	€ 312,00
6656F1	1" Debimetreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 6+6 Ağızlı	€ 354,00
6656G1	1" Debimetreli pirinç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 7+7 Ağızlı	€ 414,00

## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
6656H1	1" Debimetreli piriç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 8+8 Ağızlı	€ 454,00
6656L1	1" Debimetreli piriç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 9+9 Ağızlı	€ 498,00
6656L1	1" Debimetreli piriç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 10+10 Ağızlı	€ 544,00
6656M1	1" Debimetreli piriç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 11+11 Ağızlı	€ 586,00
6656N1	1" Debimetreli piriç kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, 12+12 Ağızlı	€ 628,00
6686C5S1	1" By-pass hattına sahip piriç dağıtım kolektörleri, x 3 Ağızlı	€ 296,00
6686D5S1	1" By-pass hattına sahip piriç dağıtım kolektörleri, x 4 Ağızlı	€ 319,00
6686E5S1	1" By-pass hattına sahip piriç dağıtım kolektörleri, x 5 Ağızlı	€ 341,00
6686F5S1	1" By-pass hattına sahip piriç dağıtım kolektörleri, x 6 Ağızlı	€ 400,00
6686G5S1	1" By-pass hattına sahip piriç dağıtım kolektörleri, x 7 Ağızlı	€ 433,00
6686H5S1	1" By-pass hattına sahip piriç dağıtım kolektörleri, x 8 Ağızlı	€ 444,00
6686I5S1	1" By-pass hattına sahip piriç dağıtım kolektörleri, x 9 Ağızlı	€ 466,00
6686L5S1	1" By-pass hattına sahip piriç dağıtım kolektörleri, x 10 Ağızlı	€ 487,00
6686M5S1	1" By-pass hattına sahip piriç dağıtım kolektörleri, x 11 Ağızlı	€ 542,00
6686N5S1	1" By-pass hattına sahip piriç dağıtım kolektörleri, x 12 Ağızlı	€ 565,00
6686O5S1	1" By-pass hattına sahip piriç dağıtım kolektörleri, x 13 Ağızlı	€ 586,00
6686P5S1	1" By-pass hattına sahip piriç dağıtım kolektörleri, x 14 Ağızlı	€ 615,00
6687C5S1	1¼" By-pass hattına sahip piriç dağıtım kolektörleri, x 3 Ağızlı	€ 303,00
6687D5S1	1¼" By-pass hattına sahip piriç dağıtım kolektörleri, x 4 Ağızlı	€ 328,00
6687E5S1	1¼" By-pass hattına sahip piriç dağıtım kolektörleri, x 5 Ağızlı	€ 350,00
6687F5S1	1¼" By-pass hattına sahip piriç dağıtım kolektörleri, x 6 Ağızlı	€ 407,00
6687G5S1	1¼" By-pass hattına sahip piriç dağıtım kolektörleri, x 7 Ağızlı	€ 429,00
6687H5S1	1¼" By-pass hattına sahip piriç dağıtım kolektörleri, x 8 Ağızlı	€ 451,00
6687I5S1	1¼" By-pass hattına sahip piriç dağıtım kolektörleri, x 9 Ağızlı	€ 475,00
6687L5S1	1¼" By-pass hattına sahip piriç dağıtım kolektörleri, x 10 Ağızlı	€ 495,00
6687M5S1	1¼" By-pass hattına sahip piriç dağıtım kolektörleri, x 11 Ağızlı	€ 553,00
6687N5S1	1¼" By-pass hattına sahip piriç dağıtım kolektörleri, x 12 Ağızlı	€ 574,00
6687O5S1	1¼" By-pass hattına sahip piriç dağıtım kolektörleri, x 13 Ağızlı	€ 598,00
6687P5S1	1¼" By-pass hattına sahip piriç dağıtım kolektörleri, x 14 Ağızlı	€ 626,00
6716C1	1" Debimetreli kompozit kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, x 3 Ağızlı	€ 252,00
6716D1	1" Debimetreli kompozit kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, x 4 Ağızlı	€ 277,00
6716E1	1" Debimetreli kompozit kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, x 5 Ağızlı	€ 298,00
6716F1	1" Debimetreli kompozit kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, x 6 Ağızlı	€ 336,00
6716G1	1" Debimetreli kompozit kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, x 7 Ağızlı	€ 360,00
6716H1	1" Debimetreli kompozit kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, x 8 Ağızlı	€ 386,00
6716I1	1" Debimetreli kompozit kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, x 9 Ağızlı	€ 410,00
6716L1	1" Debimetreli kompozit kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, x 10 Ağızlı	€ 432,00
6716M1	1" Debimetreli kompozit kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, x 11 Ağızlı	€ 479,00
6716N1	1" Debimetreli kompozit kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, x 12 Ağızlı	€ 504,00
6716O1	1" Debimetreli kompozit kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, x 13 Ağızlı	€ 536,00
6716P1	1" Debimetreli kompozit kolektör, 1 otom + 1 man. purjör, tahl. & dold. musluğu dahil, x 14 Ağızlı	€ 557,00



## LİSTE FİYATLARI - 17.03.2022



Kod	Açıklama	Birim Fiyat
CBN116140	116 serisi termal balans ve re-sirkülasyon vanası için yalıtım, 1/2"-3/4" çap için.	€ 29,00
CBN116160	116 serisi termal balans ve re-sirkülasyon vanası için yalıtım, 1"-1 1/4" çap için.	€ 32,00
CBN545305	5453 Dirtmag tortu tutucular için yalıtım.	€ 22,80
F0000680	3/4" M x 3/4" F 149 serisi için boşaltma musluğu.	€ 27,00
F0000681	1" M x 1" F 149 serisi için boşaltma musluğu.	€ 32,00
F0000682	1 1/4" M x 1 1/4" F 149 serisi için boşaltma musluğu.	€ 38,00
F0000964	DN 15 için rakorsuz gövde.6000 serisi LEGIOMIX 2.0 hibrit elektronik karışım vanası için yedek parçalar.	Talep halinde sorunuz
F0000965	DN 20 için rakorsuz gövde.6000 serisi LEGIOMIX 2.0 hibrit elektronik karışım vanası için yedek parçalar.	Talep halinde sorunuz
F0000966	DN 25 için rakorsuz gövde.6000 serisi LEGIOMIX 2.0 hibrit elektronik karışım vanası için yedek parçalar.	Talep halinde sorunuz
F0000967	DN 32 için rakorsuz gövde.6000 serisi LEGIOMIX 2.0 hibrit elektronik karışım vanası için yedek parçalar.	Talep halinde sorunuz
F0000968	DN 40 için rakorsuz gövde.6000 serisi LEGIOMIX 2.0 hibrit elektronik karışım vanası için yedek parçalar.	Talep halinde sorunuz
F0000969	DN 50 için rakorsuz gövde.6000 serisi LEGIOMIX 2.0 hibrit elektronik karışım vanası için yedek parçalar.	Talep halinde sorunuz
F0000970	DN 15 - DN 20 için motorlu dijital regülatör.6000 serisi LEGIOMIX 2.0 hibrit elektronik karışım vanası için yedek parçalar.	Talep halinde sorunuz
F0000971	DN 25 - DN 50 için motorlu dijital regülatör.6000 serisi LEGIOMIX 2.0 hibrit elektronik karışım vanası için yedek parçalar.	Talep halinde sorunuz
F0001037	Flushing kiti ve katkı maddeleri ilavesi.	€ 19,90
F0001298	3/4" F x 3/4" F.Somunlu ve contalı bağlantı parçası.580020 ve 580011 kodları için.	€ 8,00
F0001503	Polifosfat kristali.545950 kodlu dağıtıcı için.140 gr.	Talep halinde sorunuz
F0001535	Yedek tahliye tapası.	Talep halinde sorunuz
F0001536	Yedek dolum kabı.	Talep halinde sorunuz
F29571	Sıcaklık saati 0–120°C. 6000 serisi LEGIOMIX 2.0 hibrit elektronik karışım vanası için yedek parçalar.	Talep halinde sorunuz
F69531	Re-sirkülasyon bağlantısı için sensör tutacağı.6000 serisi LEGIOMIX 2.0 hibrit elektronik karışım vanası için yedek parçalar.	Talep halinde sorunuz
F69591	Dezenfeksiyon kontrolü için re-sirkülasyon sensörü.6000 serisi LEGIOMIX 2.0 hibrit elektronik karışım vanası için yedek parçalar.	Talep halinde sorunuz
F69807	1/2 "-2" karışım suyu tarafı için prob.6000 serisi LEGIOMIX 2.0 hibrit elektronik karışım vanası için yedek parçalar.	Talep halinde sorunuz
F89046/C	Donma önleyici grubu yedek parçası, 603450 için kromaj kaplı	€ 42,00
R52484	Filtreye ve kartuşa bakım yapmak için anahtar	€ 5,70
R59681	Higroskopik güvenlik başlığı, 5020 ve 5021 serisi otomatik purjörler için.	€ 1,22
SATK15303 DPCV	Isıtma ve KSS (Kullanım Sıcak Su) üretimi.Primer kontrolün değiştirilmesi.DPCV primer tarafındayken, sabit ayar 30 kPa.Bağlantılar: 3/4" M.	€ 710,00
SATK15313 ABC	Mekanik versiyon kompakt daire giriş istasyonu; Maks. çalışma basıncı:10 bar, maks. ortam sıcaklığı:85 C *Isıtmaya göre KSS önceliği için difarensiyel yönlendirici vana * KSS üretimi için modülasyonlu ayar *40 kW eşanjör kapasitesi *Diferansiyel basınç kontrol vanası (30 kPa) *Sabitleme braketi	€ 850,00
SATK16315	Isıtma ve KSS (Kullanım Sıcak Su) üretimi.Primer kontrolün değiştirilmesi.DPCV primer tarafındayken, sabit ayar 30 kPa.Bağlantılar: 3/4" M.KSS (Kullanım Sıcak Su) çıkışında ısıtma zon kontrol vanası ve termostatik karıştırma vanası ile	€ 1.060,00